

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

1. GAMME ET MATÉRIAU

Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications. Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide.
Profil et système de porte issus de la conception TRYBA.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties étendues et maîtrisées par le savoir faire du fabricant.	Avis techniques etc. Triple assurance.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 75 mm : rupture de pont thermique de 36 mm, barrettes en polyamide chargées en fibre de verre avec barrières thermiques formant 4 chambres d'isolation.	Plus de place pour apporter des améliorations produit (ex : triple vitrage en standard, chambres d'isolation supplémentaires ...).	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle).
Battant de 46 mm : rupture de pont thermique de 38 mm, barrette en polyamide chargées en fibre de verre avec barrières thermiques. 6 chambres au niveau de la croisée.	Garantie d'une rupture thermique efficace permettant d'obtenir un coefficient Uw jusqu'à 1,2.	Permet une isolation plus importante et donc des économies d'énergie.	Angle.
Uw jusqu'à 1,2 W/m².K avec un triple vitrage 4-10G-4-10G-4 Ug = 0,8 W/m².K Uw jusqu'à 1,4 W/m².K avec un double vitrage 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K Sw jusqu'à 0,45 Rw jusqu'à 33 dB	Très bonne isolation thermique en standard.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer la FIP ; le guide.
Classement AEV jusqu'à A*4 E*7B V*A3 «A» pour la perméabilité à l'air, «E» pour l'étanchéité à l'eau, «V» pour la résistance au vent.	Étanchéité certifiée.	Confort thermique et phonique dans le temps, peu importe les conditions climatiques.	Montrer la FIP.
Assemblage des cadres dormants par double sertissage des profilés coupés d'onglet avec injection d'une résine bicomposante et étanchéité par application de silicone sur les faces avant sertissage autour des équerres aluminium.	Assemblage de haute fiabilité garantissant dans le temps l'équerrage et l'étanchéité des dormants.	Tenue dans le temps plus longue, permet de faire des châssis de tailles plus grandes, esthétique du châssis grâce aux coupes d'onglet.	Angle.
Jusqu'à 30 ans de garantie (selon carnet de garantie).	30 ans d'expérience sur la solidité de nos portes (recul). Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

2. CHAMBRES D'ISOLATION

4 chambres dans le dormant et 3 dans l'ouvrant.

Les chambres d'isolation permettent d'améliorer l'isolation thermique.

Meilleure isolation thermique et phonique (plus il y a de chambres plus le châssis est isolant).
Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.

Angle.

3. RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Barrière Thermique Continue BTC 36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et de 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippable), alignée avec le vitrage.

Garantie d'une rupture thermique efficace

Permet une isolation plus importante et donc des économies d'énergie.

Angle.

4. FIXATION FERRAGES

Fermeture 3 points (2 pts suivant hauteur) par crochets se verrouillant sur des gâches.
3 pts dès 1800 de haut - poignée Pica ou Poca sur Vs en std, encastrée sur SF.
Cale anti soulèvement en std au dessus de chaque vantail.

Meilleure fermeture et résistante à l'effraction.

Plus de sécurité pour le client.

Faire la démonstration sur le châssis showroom.

Épaisseur de parois aluminium exceptionnelle, supérieure à celles du marché au niveau de la croisée.

Rigidité des vantaux.

Augmentation naturelle de la rigidité de l'ensemble et de sa tenue dans le temps. Permet des dimensions maximales jusqu'à 3600 mm en largeur ou 2200 mm en hauteur.

Certificat technique.

Galets inox ayant une forme adaptée au rail inox montés sur roulement à aiguilles.

Matériau inusable / Répartition du poids du vantail.

Confort pour le client, facilité d'utilisation, silencieux & aucun entretien.

Angle.

Rails en inox interchangeables ayant une forme spécifique pour double portée des chariots.

Compatibilité des matériaux : pas d'usure des différents galets par rapport au rail, changement rapide et facile.

Possibilité de changer rapidement le rail si endommagé et pas besoin de forcer pour le client pour utiliser son coulissant, ni besoin de la changer complètement.

Angle.

Chariots doubles avec galets en inox, en polyamide chargé en fibre de verre montés sur roulement à aiguilles.

Permet une répartition des poids des vantaux de manière optimale.

Confort au niveau de la manipulation des vantaux.

Faire coulisser le vantail et faire constater par le client.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

5. JOINTS

Joint tubulaires latéraux + centraux / Joint des vitrages EPDM. Système d'étanchéité des ouvrants par 2 joints tubulaires et brosse en périphérie des vantaux et latérales sur les dormants. Capots de finition latéraux permettant l'installation d'un joint à lèvres.	Améliorer les performances acoustiques & thermiques, accroît les valeurs AEV.	Meilleure étanchéité à l'air : économie d'énergie et isolation acoustique.	Angle.
Rupture thermique noire en TPS (thermoplastic spacer).	Moins de conduction thermique qu'un intercalaire aluminium. On peut emprisonner jusqu'à 90% de gaz Argon dans le vitrage ce qui permet d'éviter la condensation et donc la buée dans le vitrage.	Économie d'énergie et donc économie d'argent. Meilleure étanchéité. Garantie 15 sur le non embuement du vitrage.	Le vitrage sur l'angle.

6. VITRAGE ET PANNEAU

Unique vitrerie sur site de production en Europe.	Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité.	Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation.	Montrer le Guide TRYBA.
Triple vitrage Isol'3 4-10G-4-10G-4, Ug = 0,8 W/m².K épaisseur 32 mm, ou double vitrage Isol'3 4-18G-6, Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm avec gaz Argon et écarteur thermique noir. Certifié Ceko.	Coefficient d'isolation très important dès le vitrage.	Économie d'énergie et donc économie d'argent.	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom.

7. ESTHÉTIQUE

Thermolaquage longue durée garanti 15 ans : Qualmarine en standard. Anodisation : Qualanod.	Fini les corvées de peinture. Plus économique, plus de temps libre. Un aspect qui ne s'altère pas dans le temps.	Pas d'entretien avec des produits dangereux. Garantie 15 ans thermolaquage. La couleur ne s'altère pas avec le temps.	Carnet de garantie.
Profilés et designs exclusifs TRYBA Capots de finition latéraux dans la teinte du châssis. Recueil d'eau intérieur uniquement en partie basse. Poignée ergonomique sur vantail principal.	Profilé esthétique.	Gain en luminosité, gain esthétique, compatibilité avec un large type d'habitation dont des maisons modernes, contemporaines ...	Photos de réalisations, accompagnement sur chantier Montrer le Guide TRYBA et présentation de la menuiserie au magasin.
Finition Granitée en standard, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois ou anodisation.	Possibilité de choisir le coloris et/ou de toucher la texture.	Possibilité d'adapter le châssis à son environnement intérieur / extérieur.	Nuanciers.
40 mm de croisée centrale Design coupe droite sur tout le pourtour + croisée centrale * disponible uniquement en 2 vantaux avec dimensions prédéfinies.	Esthétique moderne et droite. Plus de clair de vitrage.	Plus de clarté et de lumière dans la pièce style plus moderne.	Guide de la fenêtre / Fiche Info Produit / menuiserie en showroom.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

8. ACCESSOIRES EN SÉRIE

Crémones avec gâches inox et crochets inox.	Fixée sur toute la hauteur donc plus résistante à l'effraction.	Plus de sécurité pour le client.	Coulissant dans le show room.
Possibilité de réglage du crochet.	Permet d'éviter un jeu entre l'ouvrant et le dormant en position fermée.	Meilleure étanchéité et meilleure isolation.	Angle.
Anti fausse manœuvre en standard et anti soulèvement en standard.	Les crochets ne heurtent pas les gâches.	Plus de sécurité et de longévité du produit.	Coulissant dans le show room.

9. OPTIONS

Possibilité d'avoir un profil dormant plus design, sans recueil d'eau en périphérie (uniquement en partie basse).	Esthétique.	Esthétique. Personnalisation.	Coulissant dans le show room.
Possibilité d'avoir les poignées dans la teinte du châssis. Possibilité d'avoir une poignée encastrée sur les vantaux principaux et/ou semi-fixe.	Respect esthétique de l'ensemble.	Uniformité des teintes poignées/châssis.	Coulissant dans le show room.
Possibilité de faire évoluer les niveaux de sécurité (vitrages, option demi cylindre, cylindre traversant).	Augmentation de la sécurité globale du châssis.	Personnalisation et montée en gamme du châssis en fonction des besoins du client.	Coulissant dans le show room.
Option grilles de ventilation.	Meilleure aération de la pièce, pas de création de moisissure sur les murs autour de la fenêtre.	Obligation légale respectée de placer une grille de ventilation par pièce sèche s'il n'y a pas de VMC double flux (hors salle de bain et cuisine).	Montrer les différentes grilles de ventilation dans le showroom, montrer les explications dans le guide.
Secur + résistance à plus de 400 kg à l'arrachement.	Resistance à l'ouverture des vantaux pas l'extérieur.	Retardataire d'effraction. Sérénité pour le client.	Montrer les crochets du secure +.