

ENGAGEMENT

TRYBA s'engage à vous rembourser la différence si, à qualité égale de coulissant, vous trouvez moins cher ailleurs.

Collection
TRYBA ALUMINIUM

10 CRITÈRES DE QUALITÉ TRYBA

1. Profilés aluminium de 75 mm d'épaisseur dormant à 4 chambres d'isolation et de 44 mm d'épaisseur ouvrant à 3 chambres d'isolation. Croisée centrale droite de 40 mm pour maximiser le clair de jour.
2. Garantie 30 ans*.
3. Coulissant isolant U_w jusqu'à 1,4 W/m².K (CE 14351-1) / $Sw = 0,45$ (conforme à la norme XP P 50-777) avec un double vitrage $U_g = 1,1$ W/m².K, ou U_w jusqu'à 1,2 W/m².K (CE 14351-1) / $Sw = 0,39$ (conforme à la norme XP P 50-777) avec Triple vitrage TRY'ver 4-10G-4-10G-4 $U_g = 0,80$ W/m².K épaisseur 32 mm avec gaz Argon et écarteur TPS (Thermo Plastic Spacer).
4. Classement AEV jusqu'à A*4 E*7B V*A3.
5. Épaisseur de parois aluminium exceptionnelle permettant des dimensions maximales jusqu'à 4600 mm en largeur ou 2600 mm en hauteur. Assemblage systématique du cadre dormant par sertissage et collage des angles en coupe d'onglet.
6. Fermeture 3 points (2 points suivant hauteur) par crochets se verrouillant sur des gâches.
7. Système à 3 joints d'étanchéité, tubulaires dits «de frappe» en périphérie (1 sur le dormant sur le capot de finition latéral et 2 sur l'ouvrant) et 1 double joint à brosse en partie basse sur l'ouvrant.
Capot de finition latéral dans la teinte du châssis sur le dormant, permettant le triple joint d'étanchéité.
8. Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un double vitrage.
9. Aluminium thermolaqué, longue durée, garantie 15 ans*, épaisseur 80 microns, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé, épaisseur 20 microns, labellisé « Qualanod ».
Thermolaquage finition Granitée de série, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.
10. Gamme avec avis technique valide du CSTB.



*selon Carnet de garantie



NF EN 14351-1
+A2:2016



Modalités d'application :

Cet engagement s'applique sur un coulissant Aluminium de marque différente fabriqué en France (hors Groupe Atrya), de mêmes dimensions possédant les 10 critères qualité cités ci-dessus et ce de façon permanente.

- Il est valable en France uniquement dans un rayon maximum de 50 km autour de la concession TRYBA et pendant 30 jours à compter de la signature de la commande.
- Il ne s'applique pas sur les produits en promotion.
- TRYBA s'engage à rembourser la différence de prix à condition que l'offre concurrente soit écrite, détaillée, vérifiée par TRYBA, que le produit soit disponible à la vente dans les mêmes conditions de service et qu'il soit présenté dans le catalogue général de la société ayant réalisé l'offre.
- La société concurrente où le prix le moins cher a été constaté, ne doit pas être soumise à un redressement judiciaire ou à une liquidation et doit être inscrite au registre du commerce.
- Il est rappelé, qu'en règle générale, le respect des dispositions du présent contrat suppose que l'acheteur honore ses engagements financiers envers TRYBA.

Contrat à signer en 2 exemplaires (1 pour le client, 1 pour le Conseiller Expert).

Accordé à M./Mme _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Tél. _____ E-mail _____

Je déclare avoir pris connaissance du présent contrat

Le _____ à _____

Signature :

Votre Espace Conseil TRYBA
 (cachet commercial)

Le _____ à _____

Signature :