

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

1. GAMME ET MATÉRIAU

Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications. Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide.
Profil et système de porte issus de la conception TRYBA.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties étendues et maîtrisées par le savoir faire du fabricant.	Avis techniques etc. Triple assurance.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm d'épaisseur. Ouvrant de 86 mm d'épaisseur.	Plus de place pour apporter des améliorations produit (ex : triple vitrage en standard, chambres d'isolation supplémentaires ...).	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle).
Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants, sertis à l'aide d'équerres métalliques et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.	Résistance de l'angle à l'effort.	Finition pour les angles irréprochables. Pas de fixation visible.	Angle.
Porte d'entrée isolante Ud jusqu'à 1,3 W/m².K (panneau) et jusqu'à 1,5 W/m².K (triple vitrage) selon modèles.	Très bonne isolation thermique en standard.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer la FIP ; le guide.
Classement AEV jusqu'à A*4 E*9A «A» pour la perméabilité à l'air, «E» pour l'étanchéité à l'eau	Étanchéité certifiée. Essais réalisés par TRYBA, ne faisant pas l'objet d'une certification CSTB	Confort thermique et phonique dans le temps, peu importe les conditions climatiques.	Montrer la FIP. (Test réalisé en interne par TRYBA).
Alliage de 1ère fusion qualité 6060 Batiment (6% de silice, 6% de magnésium, 0% d'impureté).	Cet alliage respecte des tolérances plus exigeantes que la norme en vigueur, en particulier des imperfections de traitement (5x moins que la norme mini).	Garantie d'un profil mécaniquement stable et éviter au laquage de cloquer en cas d'impureté.	Certificat.
30 ans de garantie (selon carnet de garantie).	30 ans d'expérience sur la solidité de nos portes (recul). Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».

2. CHAMBRES D'ISOLATION

3 chambres dans le dormant et 3 dans l'ouvrant.	Les chambres d'isolation permettent d'améliorer l'isolation thermique. Plus de chambres que les concurrents.	Meilleure isolation thermique et phonique (plus il y a de chambres plus le châssis est isolant). Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.	Angle.
---	--	---	--------

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

3. RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 28 mm dans le dormant et de 24 mm dans l'ouvrant pour une meilleure isolation thermique.

Garantie d'une rupture thermique efficace

Eligibilité à au crédit d'impôt et au PTZ.
Permet une isolation plus importante et donc des économies d'énergie.

Angle.

4. FIXATION FERRAGES

Paumelles tubulaires à réglage 3D, fixées dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).

Paumelles robustes.

Facilité de réglage. Longévité. Pas de grincement. Sans entretien. Esthétique. Sécurité.

Faire la démonstration sur l'angle échantillon.

Serrure au choix : 6 points automatique (2 crochets massifs, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour Soft-Lock et 2 pènes à déclenchement automatique Soft-Lock)
ou
6 points manuelle (2 crochets massifs, 1 pêne demi-tour et 3 pènes manuels).
Gâche filante toute hauteur en acier zingué pour une finition parfaite.

Les crochets qui remontent dans la gâche rendent impossible le décrochement du vantail.

Grande résistance au décrochement de l'ouvrant, de l'extérieur. Haute sécurité à l'effraction.

Montrer le crochet dans la valise, ainsi que la photo de la serrure et des gâches dans le catalogue de la porte d'entrée, ou dans la salle expo.

5. JOINTS

Système à 4 joints : bouclier thermique avec 1 joint central (dans le dormant), 1 joint de frappe et 2 joints de seuil dont 1 joint brosse (dans l'ouvrant).
Rejet d'eau affleurant (invisible).

Meilleure étanchéité.
Plus de confort, meilleur AEV, meilleure isolation acoustique et thermique.

Optimise l'étanchéité.

Montrer l'échantillon.
Faire toucher les joints.

6. VITRAGE ET PANNEAU

Unique vitrerie sur site de production en Europe.

Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité.

Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation.

Montrer le Guide TRYBA.

Triple vitrage Isol'3 44/2-12G-4-12G-Isol'3 4, Ug = 0,7 W/m².K épaisseur 40 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir. Certifié Cekoal.

Coefficient d'isolation important dès le vitrage standard, retardataire d'effraction en standard.

Économie d'énergie et donc économie d'argent.
Retardataire d'effraction en standard ce qui permet de d'avoir une porte homologuée par les assurances.

Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom.

Panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane ou d'un mixte bois/mousse polyuréthane, et de 2 plaques en aluminium.

Les plaques aluminium vont accroître le niveau de robustesse du panneau.

Grande résistance au défoncement par d'éventuels cambrioleurs. Sécurité à l'effraction. Stabilité accrue.

Montrer l'échantillon de la valise PE.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

7. ESTHÉTIQUE

Thermolaquage longue durée garanti 15 ans : Qualmarine 80 microns en standard. Anodisation : Qualanod.	Fini les corvées de peinture. Plus économique, plus de temps libre. Un aspect qui ne s'altère pas dans le temps.	Pas d'entretien avec des produits dangereux. Garantie 15 ans thermolaquage. La couleur ne s'altère pas avec le temps.	Montrer l'échantillon de la valise PE. Carnet de garantie.
Profilé design droit, conception et fabrication TRYBA. Pareclos droites, coupe 90°	Meilleure cohérence esthétique entre fenêtre, porte-fenêtre et porte d'entrée.	Gain esthétique, compatibilité avec un large type d'habitation dont des maisons modernes ou contemporaines ...	Photos de réalisations, accompagnement sur chantier. Montrer le Guide TRYBA et présentation de la menuiserie au magasin.
Finition Granitée en standard, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois ou anodisation.	Possibilité de choisir le coloris et/ou de toucher la texture.	Possibilité d'adapter le châssis à son environnement intérieur / extérieur.	Nuanciers.
Joints extérieurs de vitrage fins gris ou noirs.	Plus de clair de jour.	Finition plus esthétique et adaptée à la couleur du châssis.	Montrer le joint sur l'échantillon.
Joint de battement intérieur, anti-traces, gris ou noirs.	Ne laisse pas de traces noires sur dormants. Plus esthétique.	Finition plus esthétique et adaptée à la couleur du châssis.	Montrer le joint sur l'échantillon.
Angles des profilés adoucis.	Meilleure esthétique. Plus agréable au toucher.	Évite d'avoir des bords tranchants pour la sécurité des enfants et des adultes.	Faire toucher le profilé par le client.

8. ACCESSOIRES EN SÉRIE

Cylindre (barillet) de sécurité avec 5 clés et carte de propriété.	Niveau de sécurité standard.	Protection quotidienne performante de votre entrée.	Photo du catalogue portes et échantillon.
Seuil aluminium à rupture de pont thermique, qui respecte la norme PMR (adapté aux personnes à mobilité réduite).	Il s'agit d'un seuil plat qui facilite le passage et permet la compression du joint de seuil de la porte.	Plus confortable à l'usage. Conforme aux normes PMR. Pas de froid vers l'intérieur.	Montrer le seuil.

9. OPTIONS

4 lignes (Vitrée, Contemporaine, Traditionnelle et Accord) avec une soixantaine de modèles vitrés ou à panneau de remplissage. Quelques modèles supplémentaires disponibles exclusivement sur le site tryba.com (ligne Exclu Web).	Décoration très raffinée.	Différenciation des modèles classiques.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Large choix de poignées et de poussoirs décoratifs.	Personnalisation.	Esthétique qui pourra correspondre non seulement à vos goûts mais également à votre logement.	Montrer les différentes poignées dans le Guide TRYBA.