

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES	PREUVES
1. GAMME ET MATÉRIAU			
Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications, de tests d'organismes comme le CSTB (un produit étranger n'a besoin que de la norme CE). Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide / Book vendeur.
Profil et système de fenêtre issus de la conception TRYBA.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication. Fusion des gammes T70 et T84 en gardant les meilleurs des performances.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties étendues et maîtrisés par le savoir faire du fabricant. Suite de chantier possible même si arrêt de commercialisation du profilé. Simplification des gammes au niveau marketing, communication, commercial et pur les clients finaux (moins d'accessoires pour les poseurs, une seule épaisseur de dormant).	Avis techniques, Triple Garantie (30 ans produit, décennale sur la pose et assurance fin de chantier). Carnet de garantie.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm d'épaisseur et battant de 81 mm d'épaisseur.	Plus de place pour apporter des améliorations produit (ex : triple vitrage en standard, chambres d'isolation supplémentaires ...).	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle ou squelette).
PVC "modifié choc", teinté dans la masse, blanc satiné, teinte approchant RAL 9016.	Meilleure tenue du PVC et de la teinte, dans le temps. Produit restant constant au fil des ans.	S'inscrit dans le temps avec un aspect qui ne se démode pas, ne jaunit pas et ne devient pas friable. Solidité accrue. Garantie 15 ans sur le blanc et 10 ans sur le plaxage.	Faire lire la phrase dans le descriptif du tarif ou du classeur technique, montrer l'angle devant un appareil ménager "blanc fluo".
PVC recyclable à 99%. Garanti sans plomb.	Pas de déchets. Les anciennes fenêtres PVC sont recyclées en sous-produits (tubes électriques, cales etc ...). Les chutes sont réutilisées.	S'intègre dans une démarche environnementale pour le client final. Tout le monde est responsable face à l'environnement. Pas de conflit d'éthique face à l'investissement d'une fenêtre PVC. Gain de temps (pas besoin d'emmener les anciennes menuiseries à la déchetterie).	Voir rapport environnemental du CSTB. Voir Avis Technique. Montrer Guide. Document prouvant la non présence de Plomb dans notre PVC.
30 ans de garantie.	30 ans d'expérience sur la solidité de nos fenêtres (recul). 3 éléments garantis : tenue mécanique du profilé et des angles, non arrachement des gonds et étanchéité à l'eau entre dormant et battant. Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintiens des performances dans le temps Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».
Performances thermiques : Uw jusqu'à 0,87 W/m²K en vitrage de 36 mm (avec Ug = 0,70 W/m²K) et Uw jusqu'à 0,71 W/m²K en vitrage de 48 mm (avec Ug = 0,50 W/m²K).	Atteinte de la meilleure isolation thermique du marché.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer le guide, la FIP.
Classement jusqu'à A*4, E*9A, V*A4, "A" pour la perméabilité à l'air, "E" pour l'étanchéité à l'eau, "V" pour la résistance au vent.	Étanchéité certifiée pour usage extrême. Pour l'Air : max de l'échelle. Pour l'Eau : max de l'échelle (9 étant 600 Pa de pression d'eau). Le A signifie 2x plus d'eau projetée lors du test. Si B, la fenêtre doit être posée sous une avancée de toit car moins étanche à l'eau. Pour le Vent : résiste à une pression correspondant à un vent de 225 km/h.	Très bon classement, le client se sent sécurisé dans son achat.	Montrer le guide, la FIP.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

2. CHAMBRES D'ISOLATION

Système à 6 chambres d'isolation dans l'battant et 6 chambres d'isolation dans le dormant.

Différence concurrentielle car beaucoup de confrères ont des profilés avec moins de chambres. Plus il y a de chambres d'isolation mieux c'est au niveau de l'isolation thermique (faire la comparaison du couloir avec des portes: l'air passe de pièce en pièce et se réchauffe à chaque fois donc plus il y a de portes, plus il y aura une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur).

Meilleure isolation thermique et phonique.
Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.

Compter les chambres sur l'échantillon avec le client (avec la tranche de la main).
Module showroom, angle, GDF, Book Vendeur Numérique, appli 3D.

3. ARMATURES

Triple armature systématique en acier galvanisé à plis multiples, dans les cadres battants et dormants, quelles que soient les dimensions (même les plus petites fenêtres). Nos armatures sont plus épaisses que la plupart des renforts du marché (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)

Rend le profilé plus rigide et solide en améliorant la résistance structurelle du châssis. Profilé plus fin car moins besoin de matériau PVC pour rendre résistante la fenêtre. Chez Tryba ce sont des fenêtres en acier recouvertes de PVC. Qualité constante quelle que soit les dimensions. Permet un meilleur AEV. Sérieux dans la fabrication.

Pour la plupart des fenêtres PVC du marché, ce ne sont que des renforts (au niveau paumelles et poignées) non systématiques (en fonction des dimensions - parfois aucun renfort sur des petites fenêtres), souvent en "U" et donc pas multiplis et avec une épaisseur inférieure à 1 mm.

Rigidité et solidité. Permet d'avoir des dimensions plus grandes de fabrication. Diminue à son minimum la masse de PVC pour avoir un clair de verre plus important. Longévité de la fenêtre, gain esthétique (lumière).

Montrer les armatures sur l'angle échantillon. Les autres en montrent mais elles ne sont pas systématiques. Guide TRYBA. Squelette showroom.

4. FIXATION FERRAGES

Paumelles fixées dans l'armature acier des cadres battants et dormants.

Fixation plus solide. Evite l'affaissement de l'battant. Permet aux joints de mieux s'écraser partout de la même manière et mieux jouer leur rôle d'étanchéité. Paumelles testées à 400 000 ouvertures/fermetures, soit 140 années d'utilisation normale. Permet d'utiliser des vitrages isolants plus épais. Plus de longévité.

Plus de résistance dans le temps contre les chocs et le poids du vitrage. Maintien des performances dans le temps (AEV, étanchéité, isolation thermique et phonique). Confort d'utilisation.

Montrer la fixation au travers des fraisages sur le squelette en showroom. Faire compter les parois de PVC et d'acier, traversées par les vis de fixation. Guide TRYBA. Vidéo du hummer sur internet.

Gâche de sécurité en alliage fixée dans l'armature acier du dormant, avec galet de fermeture en forme de "champignon".

Résistance au décrochement de l'battant, de l'extérieur. Sécurité à l'effraction.

Meilleure sécurité contre l'effraction, plus de sérénité. Longévité des ferrures garantie 10 ans (5x plus que la légalité).

Montrer la gâche et le galet sur l'échantillon ou sur le squelette dans le showroom et montrer le carnet de garantie.

5. JOINTS

Système à 3 joints (dormant et battant) :

- 2 joints d'étanchéité tubulaires thermo-soudés dans les angles (dormant et battant).
- 1 joint central à lèvres thermo-soudé dans les angles (dormant).

Meilleure étanchéité grâce aux densités différentes du joint qui se comprime à des pressions différentes.
Clippé dans une rainure, donc interchangeables.
Joint ininterrompu reste efficace en cas de dilatation.
Soudés à chaud (thermo-soudés) dans les angles évitant les déperditions qui passent souvent dans les angles (chez les confrères les joints sont souvent accolés dans les angles ou il y a une interruption du joint). Plus de confort, meilleur AEV, meilleure isolation acoustique et thermique. Le joint à lèvres délimite deux zones : sèche côté intérieur (protégeant les ferrures) et humide côté extérieur.
Plus il y a de vent, plus la fenêtre est étanche. Plus de confort et d'étanchéité.

Evite l'arrachement dans le temps des joints à cause du climat.
Optimise l'étanchéité et permet le remplacement des joints dans le temps.
Pas de corrosion sur les ferrures.
Protection phonique et thermique en fonction des conditions climatiques.
Garantie 15 ans.

Expliquer le principe avec des gestes. Montrer l'échantillon.
Faire toucher le joint. Montrer carnet de garantie.
Montrer le joint sur l'échantillon et faire la démonstration.

avantages concurrentiels

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

6. VITRAGE

Unique vitrerie sur site de production en Europe (depuis 1995).	Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité. Nous fabriquons nos propres double et triple vitrages, nos verres trempés et prochainement nos verres feuilletés.	Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation. Adaptation maximale aux besoins du client (phonique, thermique, sécurité). Triple offre disponible (voir ci-dessous).	Montrer le Guide TRYBA.
Triple vitrage en standard Isol'3 4-12G-4-12G-4 épaisseur 36 mm. Uw jusqu'à 0,87 W/m².K avec Ug = 0,70 W/m².K Avec le triple vitrage de 48 mm on arrive à Uw jusqu'à 0,71 W/m².K et Ug = 0,5 W/m².K Triple Offre de vitrage (sans plus-value) : - double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 épaisseur 28 mm. Uw jusqu'à 1,2 W/m².K et Ug = 1,1 W/m².K - double vitrage sécurité Isol'3 4-12G-44/2 épaisseur 28 mm. Uw jusqu'à 1,2 W/m².K et Ug = 1,1 W/m².K	Large choix de vitrages en fonction des besoins du client : isolation thermique, sécurité, phonique (personnalisation par pièce de la maison). Plus de confort et d'économies d'énergie. Pas de perte de luminosité avec le triple vitrage (par rapport à un double vitrage).	Adaptabilité totale du type de vitrage selon besoins. Moins de perte de chauffage = plus d'économies d'énergie.	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom, totem expliquant la triple offre.
Intercalaire thermique noir en TPS (Thermo Plastic Spacer).	- épouse les angles pour une parfaite étanchéité du vitrage. - ne subit pas de déformation quel que soit la température. - aucun résidu ne reste bloqué à l'intérieur du vitrage. - emprisonne jusqu'à 99% de gaz entre les vitrages (versus environ 80% de gaz dans la plupart des vitrages sur le marché). - une finition parfaite dans toutes les dimensions et toutes les formes. Vitrage garanti 15 ans sans buée à l'intérieur (cf. carnet de garantie).	Plus d'isolation thermique et gain esthétique. Longévité. Moins de SAV.	Montrer l'intercalaire en magasin et/ou en coupe chez le client. Montrer la différence entre un intercalaire conventionnel et un TPS.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

7. ESTHÉTIQUE

Produit livré fini, pas de mise en peinture à faire.	Finis les corvées de peinture. Plus économique, plus de temps libre.	Pas d'entretien avec des produits dangereux.	Montrer le PVC qui n'a pas besoin d'être peint.
Profilé design, conception et fabrication TRYBA. Battants fins en standard : meneau de 103 mm (vu de l'extérieur) en blanc et en décor.	Profilé fin et moderne. Clair de jour amélioré. Meilleure cohérence esthétique entre fenêtre et porte-fenêtre.	Gain en luminosité, gain esthétique, compatibilité avec un large type d'habitation dont des maisons modernes, contemporaines ...	Photos de réalisations, accompagnement sur chantier. Montrer l'échantillon de meneau. Montrer le Guide TRYBA et présentation de la menuiserie au magasin.
PVC blanc satiné.	Pas d'effet de surbrillance.	S'inscrit dans le temps avec un aspect qui se démode pas, teinte agréable à regarder car pas de ressemblance au plastique. Garantie 15 ans sur notre PVC blanc satiné.	Faire voir au client en inclinant l'angle. Mettre une feuille blanche sur le profilé pour montrer la différence.
ou PVC plaxé ou laqué Décors (plaxage) : chaussette de décor plaxée à chaud au moment de la fabrication du profilé : chêne d'or, chêne foncé, chêne irlandais, acajou veiné, chêne matt, blanc veiné, crème perlé, gris Thorium perlé, Anthracite perlé, gris quartz perlé, Gris metallic et Noir matt. Plaxage 1 face PV 15 % Plaxage 2 faces PV 25 % Laquage liquide (côté extérieur) : une sélection de laquages tendances PV 15 % autres RAL possibles PV 25 %	Compatible avec tous types d'habitations (type et couleur de façade, style de maison ...).	Large choix de coloris. Personnalisation. Garantie 10 ans sur le plaxage. Garantie 5 ans sur le laquage liquide.	Montrer guide, montrer des nuanciers, montrer des angles plaxés ou des fenêtres plaxées et laquées en showroom, montrer photos de chantier, utiliser configurateur TRYBA. Montrer Carnet de garantie.
Parecloses droite ou galbée en standard.	Choix du style plutôt moderne (contemporaine) ou traditionnel "Rehausse" les lignes de la fenêtre. Plus esthétique.	Design de la fenêtre.	Montrer la pareclose sur l'échantillon, l'appli 3D.
Design contemporain et angulaire. Variante avec pareclose galbée pour un rendu plus classique.	Meilleure esthétique. Plus agréable au toucher.	Evite d'avoir des bords tranchants pour la sécurité des enfants et des adultes.	Faire toucher le profilé par le client.
Joints intérieurs de vitrage noirs se confondant avec le TPS du vitrage.	Joint se confond avec le TPS du vitrage qui est noir également.	Finition plus esthétique et harmonieuse. Impression de plus de lumière.	Montrer le joint de vitrage sur un échantillon ou un module (voir que le joint de vitrage se fond esthétiquement dans l'intercalaire TPS).
Ferrage symétrique (paumelles symétriques) de série.	Quand on met une option oscillo-battant les paumelles sont des compas dans les angles. Dans cette gamme en série, les paumelles "à la Française" du semi-fixe sont automatiquement remplacées par des compas dans les angles pour apporter une symétrie. Si pas d'option OB, les paumelles à la Française sont d'office symétriques.	Gain esthétique, épuré.	Montrer un châssis avec oscillo-battant et paumelles symétriques au client dans le showroom ou une photo de réalisation.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES	PREUVES
8. ACCESSOIRES DE SÉRIE			
Paumelles avec capuchon anti-usure et sans entretien. Testées à 400 000 ouvertures/fermetures. Brevet Tryba n° 89 10 281: vis de fixation des paumelles invisibles.	Pas de traces noires sur les gonds (provoquées par la poussière s'agglutinant sur l'huile de lubrification). Pas de grincement. Esthétique.	Pas d'entretien avec des produits dangereux.	Montrer le capuchon sur la paumelle dans la valise. Montrer le Guide TRYBA.
Classe anticorrosion niveau IV pour les ferrures.	Longévité du matériel. Utilisable en milieu marin (front de mer).	Meilleure tenue dans le temps avec l'entretien préconisé Garantie 10 ans sur les ferrures (5 x plus que sur les fenêtres standards du marché).	Montrer les ferrures sur l'échantillon, le certificat et le carnet de garantie.
Poignées (en série) Lento ou Liège.	Choix entre 2 poignées en série (Lento et Liège).	Design, gain esthétique, adapté à tous les goûts (personnalisation).	Montrer les différentes poignées en showroom, Montrer le choix dans le guide, photothèque, configurateur Tryba, photos de réalisation.
Poignée centrée en standard en 2 vantaux.	Design de la fenêtre.	Symétrie visuelle.	Démonstration en showroom.
9. OPTIONS			
Option Seuil alu de 20 mm de haut constitué d'un profilé PVC intérieur permettant l'intégration de gâches encastrées et d'un profilé extérieur Aluminium anodisé nature (pour les châssis clairs) ou noir (pour les châssis foncés).	Seuil à rupture de pont thermique. Gâches de sécurité ne dépassent pas la hauteur du seuil. Profilé de seulement 20 mm en partie basse de la menuiserie (adapté aux Personnes à Mobilité Réduite - PMR). Harmonisation de la couleur du seuil par rapport à la couleur du châssis.	Atout esthétique et confort de vie par la suppression de la marche. Optimisation du clair de jour. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Confort thermique. Harmonie entre la couleur du seuil et celle du châssis.	Montrer l'échantillon dans la valise. Montrer showroom.
Option Crémones à l'ancienne, poignée ovale, centrée.	Décoration de style classique.	Plus de design et choix plus large pour le client.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Option croisillons incorporés au triple vitrage.	Décoration sans les inconvénients du nettoyage.	Facilité de nettoyage et prolongement de la durée de vie des croisillons.	Mettre un croisillon de la valise entre les deux de démo.
Option croisillons gravés (sur vitrage de 6 mm) en forme de croix en "T" ou en motifs.	Décoration "en filigrane", très raffinée.	Différenciation des croisillons classiques.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Option Oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre.	Confort de ventilation sans intrusion. Pas de fausse manœuvre possible. Sécurité d'emploi. Plus de confort.	Permet une meilleure ventilation. L'anti-fausse manœuvre réduit les risques de détérioration de la menuiserie. Evite un accident si le vantail se décroche.	Montrer le dispositif sur une fenêtre avec OB.
Option de vitrages (autre que la triple offre) : - Phonique - Sécurité - Confort : TRYBA SUN - Ornemental : granité, delta, gothique etc ...	Large choix de vitrages en fonction des besoins du client : Isolation thermique, sécurité, phonique, confort. Plus de confort et d'économies d'énergie.	Adaptabilité du type de vitrage selon besoins. Moins de perte de chauffage = plus d'économies d'énergie.	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom.
Option grilles de ventilation.	Meilleure aération de la pièce, pas de création de moisissure sur les murs autour de la fenêtre.	Obligation légale respectée de placer une grille de ventilation par pièce sèche s'il n'y a pas de VMC double flux (hors salle de bain et cuisine).	Montrer les différentes grilles de ventilation. Montrer les explications dans le guide.