

H81 ACCESS

Porte de service PVC

FICHE INFO PRODUIT

06-2024

Collection
TRYBA PVC

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Profilés renforcés par des armatures en acier galvanisé systématiques, dans les cadres dormants et ouvrants.
- 2 Paumelles à réglage 3D fixées dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 3 Fermeture 5 points à galets et gâche centrale.
 - Cylindre de sécurité débrayable avec carte de propriété.
 - Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A) en version Evo.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Profilés dormant de 76 mm d'épaisseur à 6 chambres d'isolation et ouvrant de 81 mm d'épaisseur à 5 chambres d'isolation.
- 4 Double vitrage Isol'3 6-20G-6 Ug = 1,1 épaisseur 32 mm en version standard, ou double vitrage Isol'3 44/2-20G-4 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 32 mm en version Evo, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
 - 5 Panneau de remplissage de 32 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane, d'une âme aluminium et de 2 plaques PVC.
 - 5 Système à 2 joints de frappe (1 dans le dormant et 1 dans l'ouvrant) et 1 joint de seuil performant.
 - 6 Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 20 mm).
 - 7 Rejet d'eau incorporé avec 2 joints brosses.

ESTHÉTIQUE

- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Coloris : blanc satiné teinté dans la masse, bicolour blanc intérieur / Chêne d'Or extérieur ou bicolour blanc intérieur / anthracite perlé extérieur.



PERFORMANCES

Ud jusqu'à 1,3 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*9A V*C3



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR