

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

1. GAMME ET MATÉRIAU

Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications. Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide.
Profil et système de porte issus de la conception TRYBA.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties étendues et maîtrisés par le savoir faire du fabricant.	Avis techniques etc. Triple assurance.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL ...).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm d'épaisseur. Ouvrant de 80 mm d'épaisseur.	Plus de place pour apporter des améliorations produit (ex : triple vitrage en standard, chambres d'isolation supplémentaires...).	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle).
Performances thermiques standard : Ud jusqu'à 1,0 W/m².K avec panneau et jusqu'à 1,1 W/m².K avec triple vitrage Ug = 0,70 W/m².K.	Très bonne isolation thermique en standard.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer la FIP ; le guide.
Classement jusqu'à A*4 E*8A "A" pour la perméabilité à l'air, "E" pour l'étanchéité à l'eau	Étanchéité certifiée. Essais réalisés par TRYBA, ne faisant pas l'objet d'une certification CSTB	Confort thermique et phonique dans le temps, peu importe les conditions climatiques.	Montrer la FIP. (Test réalisé en interne par TRYBA).
PVC "modifié choc", teinté dans la masse, blanc satiné, teinte approchant RAL 9016.	Meilleure tenue du PVC et de la teinte, dans le temps. Produit restant constant au fil des ans.	S'inscrit dans le temps avec un aspect qui se démode pas, ne jaunit pas et ne devient pas friable. Garantie 15 ans sur le blanc et 10 ans sur le plaxage.	Faire lire la phrase dans le descriptif du tarif ou du classeur technique, montrer l'angle devant un appareil ménager "blanc fluo".
PVC recyclable à 99%. Garanti sans plomb.	Pas de déchets. Les anciennes portes PVC sont recyclées en sous-produits (tubes électriques, cales etc...) Les chutes sont réutilisées.	S'intègre dans une démarche environnementale pour le client final. Tout le monde est responsable face à l'environnement. Gain de temps (pas besoin d'emmener les anciennes menuiseries à la déchetterie).	Voir Avis Technique. Montrer Guide. Document prouvant la non présence de Plomb dans notre PVC.
30 ans de garantie (selon carnet de garantie).	30 ans d'expérience sur la solidité de nos portes (recul). Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».

2. CHAMBRES D'ISOLATION

6 chambres dans le dormant et 5 dans l'ouvrant.	Les chambres d'isolation permettent d'améliorer l'isolation thermique. Plus de chambres que les concurrents.	Meilleure isolation thermique et phonique (plus il y a de chambres plus le châssis est isolant). Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.	Compter les chambres sur l'échantillon avec le client.
---	--	---	--

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

3. ARMATURES

Profilés renforcés par des armatures métalliques, dans les cadres dormants et ouvrants.

Plus de rigidité et de solidité. Plus de longévité. Profilé plus fin. Qualité constante quelle que soit les dimensions. Permet un meilleur AEV. Sérieux dans la fabrication.

Permet d'avoir des dimensions plus grandes de fabrication. Diminue à son minimum la masse de PVC pour avoir un clair de jour plus important.

Montrer les armatures sur l'angle échantillon - Certificat NF pour "armatures systématiques". Les autres en montrent mais elles ne sont pas systématiques. Guide TRYBA.

Inserts thermo-soudés dans chaque angle de l'ouvrant.

Relie les armatures entre elles grâce à un système auto-bloquant, plus de rigidité de l'ouvrant.

Durabilité dans le temps et maintien des performances d'étanchéité dans le temps.

Montrer l'insert dans l'angle

4. FIXATION FERRAGES

Paumelles à réglage 3D, fixées dans les armatures (dormant et ouvrant).

Paumelles robustes.

Facilité de réglage. Longévité. Pas de grincement. Sans entretien. Esthétique. Sécurité.

Faire la démonstration sur l'angle échantillon.

Serrure 6 points manuelle (2 crochets massifs, 1 pêne demi-tour et 3 pènes manuels). Gâche filante toute hauteur en acier zingué pour une finition parfaite.

Les crochets qui remontent dans l'armature du dormant rendent impossible le décrochement du vantail.

Grande résistance au décrochement de l'ouvrant, de l'extérieur. Haute sécurité à l'effraction.

Montrer le crochet dans la valise, ainsi que la photo de la serrure et des gâches dans le catalogue de la porte d'entrée, ou dans la salle expo.

5. JOINTS

Système à 5 joints : 2 joints de frappe (1 dans le dormant et 1 dans l'ouvrant), 2 joints brosse (incorporés dans le rejet d'eau) et 1 joint central (dans le dormant).

Meilleure étanchéité. Plus de confort, meilleur AEV, meilleure isolation acoustique et thermique.

Optimise l'étanchéité.

Montrer l'échantillon. Faire toucher les joints.

6. VITRAGE ET PANNEAU

Unique vitrerie sur site de production en Europe.

Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité.

Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation.

Montrer le Guide TRYBA.

Triple vitrage Isol'3 44/2-12G-4-12G-Isol'3 4, Ug = 0,7 W/m².K épaisseur 40 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir. Certifié Cekoal.

Coefficient d'isolation important dès le vitrage standard, retardataire d'effraction en standard.

Économie d'énergie et donc économie d'argent. Retardataire d'effraction en standard ce qui permet de d'avoir une porte homologuée par les assurances.

Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom

Panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane, d'une âme aluminium et de 2 plaques PVC.

L'âme en aluminium va accroître le niveau de robustesse du panneau de l'ouvrant qui lui est en PVC.

Grande résistance au défoncement par d'éventuels cambrioleurs. Sécurité à l'effraction. Stabilité accrue.

Montrer la tôle insérée dans l'échantillon de la valise PE.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

7. ESTHÉTIQUE

Produit livré fini, pas de mise en peinture à faire.	Finis les corvées de peinture. Plus économique, plus de temps libre.	Pas d'entretien avec des produits dangereux.	Montrer le PVC qui n'a pas besoin d'être peint.
Profilé design, conception et fabrication TRYBA.	Meilleure cohérence esthétique entre fenêtre, porte-fenêtre et porte d'entrée.	Gain esthétique, compatibilité avec un large type d'habitation dont des maisons modernes, contemporaines ...	Photos de réalisations, accompagnement sur chantier. Montrer le Guide TRYBA et présentation de la menuiserie au magasin.
PVC blanc satiné.	Aspect satiné. "Ne fait pas effet plastique brillant".	S'inscrit dans le temps avec un aspect qui ne jaunit pas, teinte agréable à regarder car pas de ressemblance au plastique.	Faire voir au client en inclinant l'angle. Mettre une feuille blanche sur le profilé pour montrer la différence de blanc.
PVC plaxé ou laqué.	Large choix de coloris. Plaxage : ton bois (chêne d'or, chêne mat, chêne foncé, ...). Un grand nombre de teintes RAL en laquage liquide.	Compatible avec tous types d'habitations (type et couleur de façade, style de maison ...). Garantie 10 ans sur le plaxage et jusqu'à 10 ans sur le laquage liquide (selon teintes).	Guide de la fenêtre, carnet de garantie, modules showroom, angles.
Poignées.	Large choix de poignées, adaptées à chaque coloris du profilé (ex: poignées laiton poli sur décor bois, poignée titane sur gris anthracite ...).	Design, gain esthétique, adapté à tous les goûts.	Montrer les différentes poignées en showroom. Montrer le choix dans le guide, photothèque, configurateur TRYBA, photos de réalisation.
Design des parecloses intérieures au choix : galbé ou droit.	«Rehausse» les lignes de la porte d'entrée. Plus esthétique.	Design de la porte d'entrée.	Montrer la pareclose.
Angles des profilés adoucis.	Meilleure esthétique. Plus agréable au toucher.	Évite d'avoir des bords tranchants pour la sécurité des enfants et des adultes.	Faire toucher le profilé par le client.

8. ACCESSOIRES EN SÉRIE

Cylindre (barillet) de sécurité avec 5 clés et carte de propriété.	Niveau de sécurité standard.	Protection quotidienne performante de votre entrée.	Photo du catalogue portes et échantillon.
Seuil aluminium à rupture de pont thermique, qui respecte la norme PMR (adapté aux personnes à mobilité réduite).	Il s'agit d'un seuil plat en partie basse qui permet la compression du joint de seuil de la porte.	Plus confortable à l'usage. Conforme aux normes PMR. Pas de froid vers l'intérieur.	Montrer le seuil.

9. OPTIONS

4 lignes (Vitree, Contemporaine, Traditionnelle et Accord) avec une soixantaine de modèles vitrés ou à panneau de remplissage. Quelques modèles supplémentaires disponibles exclusivement sur le site tryba.com (ligne Exclu Web).	Décoration très raffinée.	Différenciation des modèles classiques.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Large choix de poignées et de poussoirs décoratifs.	Personnalisation.	Esthétique qui pourra correspondre non seulement à vos goûts mais également à votre logement.	Montrer les différentes poignées dans le Guide TRYBA.