

Pablo Díaz

Sección 1

1.1. Node Js

1. npm init este genera un package.json des pues de hacerte cuestionario con nombre del proyecto, Autor, tipo de licencia etc
2. Ayudan cuando necesitamos esperar por la respuesta ejemplo pero que no impida procesar mas codigo y manda una promesa para resolver el mismo. tipo tienes dos tareas con cada mano entonces cada mano hace su tarea sin esperar a que la otra termine
3. Que cuando se instala de manera --save-dev unicamente se instala en el ambiente de desarrollo ejemplo nodemon que es una herramienta para servir

1.2. Angular

1. Por lo conocido se que angular un componente es una vista o diseño para el usuario independiente del sistema que se accede con sus validaciones sin cargar toda la vista al entregar el usuario

- ts - Donde se encuentra la logica
- html - Donde se encuentra lo que ve el usuario
- css - El estilo de la visualización

1.3 SQL Server

1. Sirve como identificador de un registro unico en toda la tabla no se puede repetir, ejemplo el identificador de una persona pero globalizando
2. Un INNER JOIN es un tipo de JOIN que funciona como los registros que se encuentran entre dos tablas, se podria decir que es una intersección, traería los registros que estan referenciados en Pedidos de los Clientes.
3. Porque estas trayendo muchas columnas basura que no se van a utilizar, y no tiene un formato ni estructura de la información que se requiere

1.4 Azure

1. - Azure Functions: Ejecutar funciones/microservicios serverless
- Azure Virtual Machine: Servidores dados para tareas específicas
- Azure SQL: Gestor de bases SQL para Azure

2. Es una base de datos para guardar todo tipo de archivos en la nube y seguro, dependiendo frecuencia de acceso es el precio

1.5 Git

1. Git commit es para documentar los cambios hechos en la nueva version a desplegar, importante para tener un orden y un flujo