

Casos de uso

Caso de Uso: Cadastrar-se
ID: 1
Breve descrição: O usuário se cadastra no sistema.
Atores Primários: Advogado.
Atores Secundários: Nenhum.
Prioridade: Essencial
Pré-condições: Usuário deve ter acesso à internet.
Fluxo Principal: <ol style="list-style-type: none">1. Na tela de login, o usuário seleciona a opção para cadastrar nova conta.2. O usuário fornece seu e-mail e uma senha para seu login.3. Sua conta é criada e armazenada no banco de dados
Pós-condições: <ol style="list-style-type: none">1. Usuário inserido no banco de dados.
Subfluxos: Nenhum.
Fluxos Alternativos: <p>A1. E-mail já está cadastrado no sistema.</p> <ol style="list-style-type: none">1. No passo 2, o sistema retorna uma mensagem de erro informando que o e-mail já está sendo utilizado no sistema.2. O caso de uso volta para o passo 2 do fluxo básico. <p>A2. Senha incompatível.</p> <ol style="list-style-type: none">1. No passo 2, o sistema verifica que a senha não corresponde com o padrão aceito.2. O sistema envia uma mensagem de erro na senha e informa as regras para cadastrar uma senha.3. O caso de uso volta para o passo 2 do fluxo básico. <p>A3. E-mail não enviado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. No passo 3, o e-mail de confirmação não é enviado ao e-mail do estabelecimento.2. Na tela de cadastramento o representante do estabelecimento seleciona a opção para reenvio do e-mail de confirmação.3. O caso de uso volta para o passo 3 do fluxo básico.

RF Relacionado: RF-1.

Caso de Uso: Fazer Login
ID: 2
Breve descrição: O usuário se autentica na ferramenta para ter acesso às suas funcionalidades.
Atores Primários: Advogado.
Atores Secundários: Nenhum.
Prioridade: Essencial
Pré-condições: <ul style="list-style-type: none">1. Usuário previamente cadastrado.
Fluxo Principal: <ul style="list-style-type: none">1. Na tela de login o usuário fornece as credenciais usadas para fazer o cadastro.2. O usuário confirma os dados para fazer login.
Pós-condições: O usuário tem acesso ao aplicativo.
Subfluxos: Nenhum.
Fluxos Alternativos: A1. Credenciais inválidas <ul style="list-style-type: none">1. No passo 2, não foi possível autenticar o usuário (por login ou senha inválida) uma mensagem de erro será exibida.2. O caso de uso volta para o passo 1 do fluxo básico.
RF Relacionado: RF-2.

Caso de Uso: Realizar um protocolo automático
ID: 3
Breve descrição: o usuário envia um processo e um arquivo para protocolo.
Atores Primários: Advogado.
Atores Secundários: Nenhum.
Prioridade: Essencial
Pré-condições:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário logado. 2. Usuário possui um cartão cadastrado.
<p>Fluxo Principal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na tela principal, o usuário seleciona a opção para buscar vagas. 2. O usuário seleciona um dos estacionamentos disponíveis no mapa apresentado. 3. No mapa do estacionamento, o usuário seleciona uma das vagas deste estacionamento para visualizar seus detalhes.
Pós-condições: Nenhuma.
Subfluxos: Nenhum.
Fluxos Alternativos: Nenhum.
RF Relacionado: RF-6

Caso de Uso: Cadastrar um cartão de crédito
ID: 4
Breve descrição: O usuário cadastra um cartão de crédito para a realização de pagamentos
Atores Primários: Advogado
Atores Secundários: Nenhum.
Prioridade: Essencial
<p>Pré-condições:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usuário logado.
<p>Fluxo Principal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O usuário insere os dados do seu cartão de crédito para a validação. 2. Os dados enviados são validados juntos à operadora de cartão de crédito.
<p>Pós-condições:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O cartão é validado e armazenado para futuras cobranças.
Subfluxos: Nenhum.
Fluxos Alternativos: Nenhum.

RF Relacionado: RF-4

Caso de Uso: Cancelar um protocolo automático

ID: 5

Breve descrição: O usuário cancela um protocolo criado anteriormente.

Atores Primários: Advogado.

Atores Secundários: Nenhum.

Prioridade: Essencial

Pré-condições:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. O usuário deve estar logado.2. O protocolo automático deve ter status "A fazer". |
|--|

Fluxo Principal:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. O usuário logado deverá fornecer o ID da solicitação que deverá ser cancelada. |
|---|

Pós-condições: O protocolo não seguirá para execução.

Subfluxos: Nenhum.

Fluxos Alternativos: Nenhum.

RF Relacionado: RF-3
