

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Брест 2026

Цель работы: получить практические знания работы с Android Studio.

Ход работы

MainActivity.java

```
package com.example.labb3new3;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.labb3new3.API.ApiService;
import com.example.labb3new3.Retrofit.RetrofitClient;
import com.example.labb3new3.model.Item;
import com.example.labb3new3.ui.ListFragment;

import java.util.List;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);    // ← ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРВЫМ

        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
            (v, insets) -> {
                Insets systemBars =
                    insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
                    systemBars.bottom);
                return insets;
            });

        // Вставляем фрагмент ТОЛЬКО после setContentView
        if (savedInstanceState == null) {
            getSupportFragmentManager()
                .beginTransaction()
                .replace(R.id.main, new ListFragment())
                .commit();
        }

        // Тестовый запрос (можно удалить)
        ApiService api = RetrofitClient.getClient().create(ApiService.class);

        api.getItems().enqueue(new Callback<List<Item>>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<List<Item>> call,
                Response<List<Item>> response) {
                if (response.isSuccessful()) {
```

```

        List<Item> items = response.body();
        Log.d("SERVER", "Получено элементов: " + items.size());
    } else {
        Log.e("SERVER", "Ошибка ответа: " + response.code());
    }
}

@Override
public void onFailure(Call<List<Item>> call, Throwable t) {
    Log.e("SERVER", "Ошибка запроса: " + t.getMessage());
}
});
}
}

```

Вывод: получил практические знания работы с Android Studio.