

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Цель работы: получить практические знания работы с Android Studio.

Ход работы

MainActivity.java

```
package com.example.lab4new4;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    ArrayList<Product> products = new ArrayList<>();
    ProductAdapter adapter;
    TextView tvCount;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ListView listView = findViewById(R.id.listView);

        // Правильное добавление Header и Footer
        View header = getLayoutInflater().inflate(R.layout.header, null);
        View footer = getLayoutInflater().inflate(R.layout.footer, null);

        listView.addHeaderView(header);
        listView.addFooterView(footer);

        tvCount = footer.findViewById(R.id.tvCount);
        Button btnShow = footer.findViewById(R.id.btnShow);

        // Данные
        products.add(new Product(1, "Laptop", 1200));
        products.add(new Product(2, "Mouse", 25));
        products.add(new Product(3, "Keyboard", 45));
        products.add(new Product(4, "Monitor", 300));
        products.add(new Product(5, "USB Cable", 10));

        adapter = new ProductAdapter(this, products, this::updateCount);
        listView.setAdapter(adapter);

        btnShow.setOnClickListener(v -> {
            ArrayList<Product> selected = new ArrayList<>();
            for (Product p : products) {
                if (p.checked) selected.add(p);
            }

            Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
                CartActivity.class);
            intent.putExtra("cart", selected);
            startActivity(intent);
        });
    }
}
```

```

        });

        updateCount();
    }

    private void updateCount() {
        int count = 0;
        for (Product p : products) if (p.checked) count++;
        tvCount.setText("Выбрано: " + count);
    }
}

```

Card activity:

```

package com.example.lab4new4;

import android.os.Bundle;
import android.widget.ListView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.util.ArrayList;

public class CardActivity extends AppCompatActivity {

    ArrayList<Product> cart;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_card);

        cart = (ArrayList<Product>) getIntent().getSerializableExtra("cart");

        ListView listView = findViewById(R.id.cartList);
        listView.setAdapter(new CardAdapter(this, cart));
    }
}

```

Card adapter

```

package com.example.lab4new4;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

public class CardAdapter extends BaseAdapter {

    private Context context;
    private List<Product> products;

    public CardAdapter(Context context, List<Product> products) {
        this.context = context;
        this.products = products;
    }
}

```

```

@Override
public int getCount() { return products.size(); }

@Override
public Object getItem(int i) { return products.get(i); }

@Override
public long getItemId(int i) { return products.get(i).id; }

@Override
public View getView(int i, View convertView, ViewGroup parent) {
    View v = convertView;
    if (v == null)
        v = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_cart,
parent, false);

    Product p = products.get(i);

    TextView tvName = v.findViewById(R.id.tvName);
    TextView tvPrice = v.findViewById(R.id.tvPrice);

    tvName.setText(p.name);
    tvPrice.setText(p.price + " $");

    return v;
}
}

```

Вывод: получил практические знания работы с Android Studio.