

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский Государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №4**

**По дисциплине:** «Основы машинного обучения»

**Тема:** «Введение в нейронные сети: построение многослойного перцептрона»

**Выполнила:**

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

**Проверил:**

Крощенко А. А.

**Брест 2025**

**Цель работы:** построить, обучить и оценить многослойный перцептрон (MLP) для решения задачи классификации.

**Общий план для всех вариантов:**

### **1. Импорт библиотек и подготовка данных**

- импортируйте `torch`, `torch.nn`, `torch.optim`, а также `sklearn` для загрузки данных и их предобработки;
- загрузите датасет, выполните стандартизацию (`StandardScaler`) и кодирование признаков;
- разделите данные на обучающую и тестовую выборки;
- преобразуйте данные (признаки и метки) в тензоры PyTorch: `torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)`.

### **2. Определение архитектуры нейронной сети**

- создайте класс, наследуемый от `torch.nn.Module`;
- в методе `__init__` определите все слои, которые будете использовать (например, `nn.Linear`, `nn.ReLU`, `nn.Dropout`);
- в методе `forward` опишите последовательность применения слоев к входным данным.

### **3. Инициализация модели, функции потерь и оптимизатора**

- создайте экземпляр вашей модели: `model = MLP()`;
- определите функцию потерь. Для бинарной классификации используйте `nn.BCEWithLogitsLoss`, для многоклассовой – `nn.CrossEntropyLoss`;
- определите оптимизатор: `optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)`.

### **4. Написание цикла обучения (Training Loop)**

- запустите цикл на определенное количество эпох;
- внутри цикла:
  1. переведите модель в режим обучения: `model.train()`;
  2. сделайте предсказание (forward pass): `y_pred = model(X_train)`;
  3. рассчитайте потери (loss): `loss = criterion(y_pred, y_train)`;
  4. обнулите градиенты: `optimizer.zero_grad()`;
  5. выполните обратное распространение `loss.backward()`;
  6. сделайте шаг оптимизации: `optimizer.step()`.

### **5. Оценка модели (Evaluation)**

- переведите модель в режим оценки: `model.eval()`;
- используйте `with torch.no_grad():`, чтобы отключить расчет градиентов;
- сделайте предсказания на тестовых данных;
- преобразуйте выходные данные (логиты) в предсказанные классы (например, с помощью `torch.argmax` или проверки порога `> 0`);
- рассчитайте метрики (accuracy, f1-score и т.д.), используя `sklearn.metrics`.

## Вариант 9

### Определение вида стекла

#### Glass Identification

**Задача:** классифицировать тип стекла (многоклассовая задача).

#### Архитектура:

- входной слой;
- два скрытых слоя по 10 нейронов в каждом (ReLU);
- выходной слой с необходимым количеством нейронов (Softmax).

**Эксперимент:** попробуйте обучить модель с одним скрытым слоем на 20 нейронов. Какая архитектура оказалась лучше?

#### Код программы:

```
import pandas as pd
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, classification_report

df = pd.read_csv("glass.csv")

X = df.drop("Type", axis=1).values
y = df["Type"].values

le = LabelEncoder()
y_encoded = le.fit_transform(y)

scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(X)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y_encoded, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y_encoded
)

X_train = torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)
y_train = torch.tensor(y_train, dtype=torch.long)
X_test = torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32)
y_test = torch.tensor(y_test, dtype=torch.long)

input_size = X_train.shape[1]
num_classes = len(le.classes_)

# 10x2
class MLP_2Hidden(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, num_classes):
        super().__init__()
        self.layers = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_size, 10),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(10, 10),
            nn.ReLU(),
```

```

        nn.Linear(10, num_classes)
    )

    def forward(self, x):
        return self.layers(x)

# 20x1
class MLP_1Hidden(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, num_classes):
        super().__init__()
        self.layers = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_size, 20),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(20, num_classes)
        )

    def forward(self, x):
        return self.layers(x)

def train_model(model, X_train, y_train, epochs=1000, lr=0.001):
    criterion = nn.CrossEntropyLoss()
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)

    for epoch in range(epochs):
        model.train()
        y_pred = model(X_train)
        loss = criterion(y_pred, y_train)

        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()

        if (epoch + 1) % 200 == 0:
            print(f"Epoch [{epoch+1}/{epochs}] Loss: {loss.item():.4f}")

def evaluate_model(model, X_test, y_test):
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        outputs = model(X_test)
        _, predicted = torch.max(outputs, 1)

    acc = accuracy_score(y_test, predicted)
    f1 = f1_score(y_test, predicted, average='weighted')
    print("Accuracy:", round(acc, 3))
    print("F1-score:", round(f1, 3), "\n")

    y_true_labels = le.inverse_transform(y_test)
    y_pred_labels = le.inverse_transform(predicted)
    print(classification_report(y_true_labels, y_pred_labels, digits=3,
                                zero_division=0))

print("Модель с двумя скрытыми слоями по 10 нейронов:")
model_2hidden = MLP_2Hidden(input_size, num_classes)
train_model(model_2hidden, X_train, y_train)
evaluate_model(model_2hidden, X_test, y_test)

print("\nМодель с одним скрытым слоем на 20 нейронов:")
model_1hidden = MLP_1Hidden(input_size, num_classes)

```

```
train_model(model_1hidden, X_train, y_train)
evaluate_model(model_1hidden, X_test, y_test)
```

## Результат работы программы:

Модель с двумя скрытыми слоями по 10 нейронов:

```
Epoch [200/1000] Loss: 0.9521
Epoch [400/1000] Loss: 0.6674
Epoch [600/1000] Loss: 0.4999
Epoch [800/1000] Loss: 0.3561
Epoch [1000/1000] Loss: 0.2706
Accuracy: 0.674
F1-score: 0.677
```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.750	0.643	0.692	14
2	0.611	0.733	0.667	15
3	0.333	0.333	0.333	3
5	1.000	0.667	0.800	3
6	0.500	0.500	0.500	2
7	0.833	0.833	0.833	6
accuracy			0.674	43
macro avg	0.671	0.618	0.638	43
weighted avg	0.690	0.674	0.677	43

Модель с одним скрытым слоем на 20 нейронов:

```
Epoch [200/1000] Loss: 0.9734
Epoch [400/1000] Loss: 0.6733
Epoch [600/1000] Loss: 0.5425
Epoch [800/1000] Loss: 0.4386
Epoch [1000/1000] Loss: 0.3574
Accuracy: 0.698
F1-score: 0.701
```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.692	0.643	0.667	14
2	0.588	0.667	0.625	15
3	0.667	0.667	0.667	3
5	1.000	0.667	0.800	3
6	0.667	1.000	0.800	2
7	1.000	0.833	0.909	6
accuracy			0.698	43
macro avg	0.769	0.746	0.745	43
weighted avg	0.717	0.698	0.701	43

Модель с одним скрытым слоем на 20 нейронов показала немного лучшие результаты: accuracy = 0.698 против 0.674, F1-score = 0.701 против 0.677.

Следовательно, архитектура с одним скрытым слоем (20 нейронов) оказалась чуть более эффективной для данного набора данных.

**Вывод:** построили, обучили и оценили многослойный перцептрон (MLP) для решения задачи классификации.