

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине «Основы машинного обучения»
Тема: **«Введение в нейронные сети: построение многослойного
перцептрона»**

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Гончерёнок К.А.
Проверил:
Крощенко А. А.

Цель работы: построить, обучить и оценить многослойный перцептрон (MLP) для решения задачи классификации.

Вариант 2

Ход работы

Общий план для всех вариантов:

1. Импорт библиотек и подготовка данных

- импортируйте `torch`, `torch.nn`, `torch.optim`, а также `sklearn` для загрузки данных и их предобработки;
- загрузите датасет, выполните стандартизацию (`StandardScaler`) и кодирование признаков;

- разделите данные на обучающую и тестовую выборки;
- преобразуйте данные (признаки и метки) в тензоры PyTorch: `torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)`.

2. Определение архитектуры нейронной сети

- создайте класс, наследуемый от `torch.nn.Module`;
- в методе `__init__` определите все слои, которые будете использовать (например, `nn.Linear`, `nn.ReLU`, `nn.Dropout`);
- в методе `forward` опишите последовательность применения слоев к входным данным.

3. Инициализация модели, функции потерь и оптимизатора

- создайте экземпляр вашей модели: `model = MLP()`;
- определите функцию потерь. Для бинарной классификации используйте `nn.BCEWithLogitsLoss`, для многоклассовой – `nn.CrossEntropyLoss`;
- определите оптимизатор:
`optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)`.

4. Написание цикла обучения (Training Loop)

- запустите цикл на определенное количество эпох;
- внутри цикла:

1. переведите модель в режим обучения: `model.train()`;

2. сделайте предсказание (forward pass):

`y_pred = model(X_train)`;

3. рассчитайте потери (loss):

`loss = criterion(y_pred, y_train)`;

4. обнулите градиенты: `optimizer.zero_grad()`;

5. выполните обратное распространение ошибки:

`loss.backward()`;

6. сделайте шаг оптимизации: `optimizer.step()`.

5. Оценка модели (Evaluation)

- переведите модель в режим оценки: `model.eval()`;

- используйте `with torch.no_grad():`, чтобы отключить расчет градиентов;
- сделайте предсказания на тестовых данных;
- преобразуйте выходные данные (логиты) в предсказанные классы (например, с помощью `torch.argmax` или проверки порога > 0);
- рассчитайте метрики (accuracy, f1-score и т.д.), используя `sklearn.metrics`.

Вариант 2 Диагностика рака груди

- Breast Cancer Wisconsin
- Задача: определить, является ли опухоль злокачественной (бинарная классификация).
- Архитектура:
 - о входной слой;
 - о один скрытый слой с 16 нейронами (ReLU);
 - о выходной слой с 1 нейроном (Sigmoid).
- Эксперимент: обучите модель с 32 нейронами в скрытом слое. Как изменились метрики precision и recall?

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score,
f1_score, classification_report
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('breast_cancer.csv')
df = df.drop('Unnamed: 32', axis=1)
df['diagnosis'] = df['diagnosis'].map({'M': 1, 'B': 0})
X = df.drop(['id', 'diagnosis'], axis=1)
y = df['diagnosis']
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y
)
X_train_tensor = torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)
X_test_tensor = torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32)
y_train_tensor = torch.tensor(y_train.values, dtype=torch.float32).view(-1, 1)
y_test_tensor = torch.tensor(y_test.values, dtype=torch.float32).view(-1, 1)
class BreastCancerNN(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size=16):
        super(BreastCancerNN, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Linear(input_size, hidden_size)
        self.relu = nn.ReLU()
        self.fc2 = nn.Linear(hidden_size, 1)
        self.sigmoid = nn.Sigmoid()
    def forward(self, x):
        x = self.fc1(x)
        x = self.relu(x)
        x = self.fc2(x)
```

```

        x = self.sigmoid(x)
        return x
def train_and_evaluate_model(hidden_size, model_name):
    print(f"=== Модель с {hidden_size} нейронами ===")
    model = BreastCancerNN(input_size=X_train_tensor.shape[1],
hidden_size=hidden_size)
    criterion = nn.BCELoss()
    optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
    epochs = 100
    train_losses = []
    for epoch in range(epochs):
        model.train()
        y_pred = model(X_train_tensor)
        loss = criterion(y_pred, y_train_tensor)
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
        train_losses.append(loss.item())
        if (epoch + 1) % 20 == 0:
            print(f'Epoch [{epoch + 1}/{epochs}], Loss: {loss.item():.4f}')
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        y_pred_proba = model(X_test_tensor)
        y_pred = (y_pred_proba > 0.5).float()
        y_pred_np = y_pred.numpy().flatten()
        y_test_np = y_test_tensor.numpy().flatten()
        accuracy = accuracy_score(y_test_np, y_pred_np)
        precision = precision_score(y_test_np, y_pred_np)
        recall = recall_score(y_test_np, y_pred_np)
        f1 = f1_score(y_test_np, y_pred_np)
        print(f"Accuracy: {accuracy:.4f}")
        print(f"Precision: {precision:.4f}")
        print(f"Recall: {recall:.4f}")
        print(f"F1-Score: {f1:.4f}")
        print(classification_report(y_test_np, y_pred_np,
target_names=['Доброкачественная', 'Злокачественная']))
    return accuracy, precision, recall, f1, train_losses
acc_16, prec_16, rec_16, f1_16, losses_16 = train_and_evaluate_model(16, "16
нейронов")
acc_32, prec_32, rec_32, f1_32, losses_32 = train_and_evaluate_model(32, "32
нейрона")
print("\n" + "=" * 40)
print("ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:")
print("=" * 40)
print(f"16 нейронов: P={prec_16:.3f} R={rec_16:.3f} F1={f1_16:.3f}")
print(f"32 нейрона: P={prec_32:.3f} R={rec_32:.3f} F1={f1_32:.3f}")
print(f"Δ: P={prec_32 - prec_16:+.3f} R={rec_32 - rec_16:+.3f}")
if rec_32 > rec_16:
    print("✓ Recall вырос - меньше пропусков рака")
else:
    print("✗ Recall упал")

```

```

16 нейронов: P=0.968 R=0.953 F1=0.961
32 нейрона: P=0.968 R=0.938 F1=0.952
Δ: P=-0.001 R=-0.016
✗ Recall упал

```

Вывод: построил, обучил и оценил многослойный перцептрон (MLP) для решения задачи классификации.