网页客服侧边栏

使用说明

1. 引入js文件

在需要调用 JS 接口的页面引入如下 JS 文件，JS测试环境地址 http://work-test.dytech.info/siderbar.min.js

2. 接口调用说明

引入 JS 后，可直接通过 _API 对象调用，参数是一个对象。**注：接口仅支持在网页客服侧边栏中使用。**

接口返回需统一申明**_API_response**函数来接收接口返回结果，函数名不可更改。

```
/**
 * callbackName 方法名，例：_API.getToken(),方法名为getToken
 * data 接口返回结果
 * response 请求状态和请求是否成功success/fail，response: { "status": "请求状态", "responseText": "成功success，失败fail" }
*/
window._API_response = function (callbackName, data, response) {
    if (callbackName === "getToken") {
        // todo
    }
}
```

调用功能接口之前，需在调用 JS 接口的页面获取公共token，存入缓存中，作为正常调用接口的凭证。在侧边栏中需校验获取的token是否有效，有效时返回当前会话所属的企业微信号。所有接口状态码返回401时代表未授权。

```
/* 获取token */
_API.getToken()
```

```
/* 校验客服侧边栏token是否有效 */
_API.checkToken({
    token: "" // _API.getToken获取的token
```

```
})
// 返回结果 { "corpKey": "所属企业id", "account" : "所属企业微信号" }
```

3. 后端校验token

测试环境服务地址: http://kapi-test2.dytech.info/customer_server

```
/public/verify/token            POST


Request Body
{
    "token":"xxxx"
}

Response
{
    "data": {
        "corpKey": "wxeda9825276d0f31a",
        "account": "wengjunnian"
    },
    "meta": {
        "code": 200,
        "message": "请求成功"
    }
}

```

功能接口

1. 发送消息

支持发送：文字(text)、图片(image)、小程序(miniprogram)、图文链接(link)、视频(video)、视频号(videoNumber)、直播视频号(liveVideoNumber)，type参数传需要发送的消息类型。

1.1 发文字

```
/* 文字 */
_API.sendMessage({
    type: "text",
    content: "" // 文字内容
})
```

1.2 发图片

```
/* 图片 */
_API.sendMessage({
    type: "image",
    multiple: false, // false单图，true多图
    // imageUrlList: [], // 多图时传
    imageUrl: "" // 单图时传
})
```

1.3 发小程序

```
/* 小程序 */
_API.sendMessage({
    type: "miniprogram", // false单图，true多图
    appTitle: "", // 小程序页面标题
    appContent: "", // 小程序标题
    picurl: "", // 小程序图片
    appId: "", // 小程序appID
    appPage: "", // 小程序路径
    appGHId: "" // 小程序原始ID
})
```

1.4 发图片链接

```
/* 图文链接 */
_API.sendMessage({
    type: "link",
    title: "", // 链接标题
    subTitle: "", // 链接副标题或描述
    picurl: "", // 链接缩略图
    url: "" // 链接跳转地址
})
```

1.5 发视频

```
/* 视频 */
_API.sendMessage({
    type: "video",
```

```
    videoUrl: "" // 视频的网络地址
})
```

1.6 发视频号或直播视频号

```
/* 视频号和直播视频号，所传type不同，其他参数相同 */
_API.sendMessage({
    type: "videoNumber", // 直播视频号传 liveVideoNumber
    wxVideoTitle: "", // 视频号标题
    wxVideoContent: "", // 视频号内容
    wxVideoUrl: "", // 视频号地址链接
    key: "", // 视频号的key
    wxVideoImage: "", // 视频号图片
    wxVideoTitleImg: "" // 视频号标题图片
})
```

2. 会话信息

2.1 获取当前会话

```
_API.getCurrentSession(
    function (session) {
        // 返回结果如下表所示
    }
)
```

名称	类型	备注
account	string	所属企微的qywxUserId
accountId	string	所属企微的id
corpKey	string	客服所属企业的唯一标识
kfAccount	string	客服账号
masterId	string	群主id（群）
nickName	string	昵称或群名
roomId	string	群id（群）

sender	string	发送者
receiver	string	接收者
senderType	number	会话类型 1: 私聊 2:群
avatar	string	头像（私聊）
adminMembers	array	群主及群管理id集合（群）
sessionId	string	会话id
custOpenId(新增)	string	外部联系人id

2.2 获取当前会话或指定会话的详细信息

```
/* 当前会话的详细信息 */
_API.customerInfo({
    type: "current", // current为当前会话
})

/* 指定会话的详细信息 */
_API.customerInfo({
    type: "specific", // specific为指定会话
    direction: "", // 值为: room 群, user 私聊
    ids: [], // 群id集合或个人id集合
    sessionId: "", // 会话id, 如果是群时, sessionId同roomId
})

// 接口返回结果如下表所示
```

名称	类型	备注
account	string	群: 群id，私聊: 个人id
corpName	string	企业名称（私聊）
corpid	string	企业id（私聊）
headUrl	string	头像（私聊）
name	string	昵称或群名
sex	number	性别 1:男 2:女（私聊）

adminMembers	array	群主及群管理id集合（群）
masterId	string	群主id（群）
memberAccounts	array	群成员id集合（群）

3. 群信息

3.1 获取群成员

先调获取当前会话的详细信息的接口：**_API.customerInfo**，再调获取群成员接口。

```
_API.getRoomDetail({
    type: "customer", // 必传
    roomId: "", // 群id
})

// 返回结果如下表所示
```

名称	类型	备注
account	string	群成员id
corpName	string	群成员所属企业名称
corpid	string	群成员所属企业id
headUrl	string	头像
name	string	昵称
sex	number	性别 1:男 2:女

3.2 群成员是否为好友

```
_API.roomfriendDecide({
    memberId: "", // 群成员id
})

// 结果为true时是好友，false时非好友
```

3.3 添加群成员为好友

```
_API.roomAddMember({
    memberId: "", // 群成员id
})
```

3.4 群成员移入黑名单

```
_API.roomOprBlack({
    ids: [], // 群成员id集合
    opr: 1, // 1:移入黑名单 2:移出黑名单
})
```

3.5 移出群成员

```
_API.roomRemoveMember({
    memberIds: [], // 群成员id集合
})
```

3.6 打开群内成员新会话

```
_API.openMemberSession({
    sender: "", // 群成员id
    name: "", // 昵称
    headUrl: "", // 头像
    corpName: "" // 所属企业名称
})
```