数据流示例

本章给出了基于 EDC17CV44 软件可以测取的实际信号值（数据流）。此表仅供参考，基于项目具体配置，可能存在差异。

		低怠速	较高转速 (1500 转/分)	最高转速 (2000 转/分)
		数值	**数值**	**数值**
数据流名称	**单位**	**水温 20°C | 70°C**	**水温 20°C | 70°C**	**水温 20°C | 70°C**
电池电压	V	28 | 28	28 | 28	28 | 28
发动机转速	rpm	650 | 600	1500 | 1500	2058 | 2092
同步信号	-	30 | 30	30 | 30	30 | 30
加速踏板传感器 1 电压	V	0.776 | 0.776	1.78 | 1.64	3.74 | 3.74
加速踏板传感器 2 电压	V	0.39 | 0.39	0.89 | 0.82	1.87 | 1.87
加速踏板开度	%	0 | 0	32.8 | 27.3	100 | 100
主喷加电时间	µs	618 | 513	560 | 486	607 | 580
实际喷油量	mg/H	10 | 5.5	29 | 18.5	49.4 | 27
轨压传感器电压	V	1.50 | 1.46	2.96 | 2.40	3.28 | 2.66
实际轨压	bar	446 | 442	1110 | 870	1250 | 974
油量计量单元输出占空比	%	17.4 | 18.2	17.0 | 17.7	16.4 | 17.5
油量计量单元电压	V	2.87 | 2.92	2.70 | 2.76	2.66 | 2.68
油量计量单元电流	A	1.44 | 1.46	1.35 | 1.38	1.33 | 1.34
冷却液传感器电压	V	3.2 | 1.2	3.2 | 1.2	3.2 | 1.2
冷却液温度	°C	20 | 70	20 | 70	20 | 70
环境压力传感器电压（海平面）	V	4 | 4	4 | 4	4 | 4
环境压力（海平面）	bar	1.02 | 1.02	1.02 | 1.02	1.02 | 1.02
增压压力传感器电压	V	1.1 | 1.1	1.1 | 1.16	1.2 | 1.2
增压压力	bar	1.02 | 1.03	1.02 | 1.08	1.10 | 1.12
进气温度传感器电压	V	3.78 | 3.64	3.78 | 3.65	3.78 | 3.65
进气温度	°C	7.6 | 11	7.6 | 10.7	7.6 | 10.7
机油压力传感器电压	V	2.75 | 1.55	3.3 | 2.82	3.58 | 3.00
机油压力	bar	5.8 | 3.0	7.2 | 6.0	7.6 | 6.4
机油温度	°C	8.80 | 54.8	8.80 | 55.4	8.9 | 55.4