




1.2 SSH整合方式一：无障碍整合

1.2.2 SSH整合




1.2.2.1 第一步：创建web项目，引入jar包

- Struts2的jar包
 - struts-2.3.24\apps\struts2-blank\WEB-INF\lib*.jar
 - Struts2中有一些包需要了解的：
 - struts2-convention-plugin-2.3.24.jar ----Struts2的注解开发包。
 - struts2-json-plugin-2.3.24.jar ----Struts2的整合AJAX的开发包。
 - struts2-spring-plugin-2.3.24.jar ----Struts2的整合Spring的开发包。

- Hibernate的jar包
 - Hibernate的开发的必须的包
 - hibernate-release-5.0.7.Final\lib\required*.jar
 - MySQL驱动
 - 日志记录







 log4j-1.2.16.jar	2015/8/6 14:04	Executable Jar File	471 KB
 slf4j-api-1.6.1.jar	2015/8/6 14:05	Executable Jar File	25 KB
 slf4j-log4j12-1.7.2.jar	2015/8/6 14:05	Executable Jar File	9 KB

- 使用C3P0连接池：





 c3p0-0.9.2.1.jar	2014/4/28 20:30	Executable Jar File	414 KB
 hibernate-c3p0-5.0.7.Final.jar	2016/1/13 12:42	Executable Jar File	12 KB
 mchange-commons-java-0.2.3.4.jar	2014/4/28 20:30	Executable Jar File	568 KB

- 注意：Struts2和Hibernate都引入了一个相同的jar包（javassist包）。删除一个
- Spring的jar包


- IOC的开发

 com.springsource.org.apache.commons.logging-1.1.1.jar	2017/3/27 9:01	Executable Jar File	61 KB
 com.springsource.org.apache.log4j-1.2.15.jar	2017/3/27 9:01	Executable Jar File	388 KB
 spring-beans-4.2.4.RELEASE.jar	2017/3/27 8:59	Executable Jar File	715 KB
 spring-context-4.2.4.RELEASE.jar	2017/3/27 8:59	Executable Jar File	1,072 KB
 spring-core-4.2.4.RELEASE.jar	2017/3/27 8:59	Executable Jar File	1,054 KB
 spring-expression-4.2.4.RELEASE.jar	2017/3/27 8:59	Executable Jar File	257 KB


- AOP的开发

 com.springsource.org.aopalliance-1.0.0.jar	2010/4/2 11:09	Executable Jar File	5 KB
 com.springsource.org.aspectj.weaver-1.6.8.RELEASE.jar	2010/4/2 11:09	Executable Jar File	1,604 KB
 spring-aop-4.2.4.RELEASE.jar	2015/12/17 0:44	Executable Jar File	362 KB
 spring-aspects-4.2.4.RELEASE.jar	2015/12/17 0:48	Executable Jar File	58 KB




- JDBC模板的开发

 spring-jdbc-4.2.4.RELEASE.jar	2016/11/11 9:17	Executable Jar File	414 KB
 spring-tx-4.2.4.RELEASE.jar	2016/11/11 9:17	Executable Jar File	260 KB

- 事务管理

 spring-tx-4.2.4.RELEASE.jar	2016/11/11 9:17	Executable Jar File	260 KB
---	-----------------	---------------------	--------

- 整合web项目的开发

 spring-web-4.2.4.RELEASE.jar	2015/12/17 0:46	Executable Jar File	750 KB
◦ 整合单元测试的开发			
 spring-test-4.2.4.RELEASE.jar	2015/12/17 0:48	Executable Jar File	550 KB
◦ 整合hibernate的开发			
 spring-orm-4.2.4.RELEASE.jar	2015/12/17 0:46	Executable Jar File	456 KB

1.2.2.2 第二步：引入配置文件

- Struts的配置文件
 - web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID"
version="2.5">
  <display-name>ssh1</display-name>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.html</welcome-file>
    <welcome-file>index.htm</welcome-file>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    <welcome-file>default.html</welcome-file>
    <welcome-file>default.htm</welcome-file>
    <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

  <!-- 配置 Struts2 核心过滤器 -->
  <filter>
    <filter-name>struts2</filter-name>
    <filter-
class>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter<
/filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
    <filter-name>struts2</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
</web-app>
```

- struts.xml
- Hibernate的配置文件
 - hibernate.cfg.xml
 - 删除那个与线程绑定的session。
 - 映射文件

- Spring的配置文件

- web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="webApp_ID"
version="2.5">
    <display-name>ssh1</display-name>
    <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.html</welcome-file>
        <welcome-file>index.htm</welcome-file>
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
        <welcome-file>default.html</welcome-file>
        <welcome-file>default.htm</welcome-file>
        <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
    </welcome-file-list>

    <!-- 配置 Spring 的核心监听器 -->
    <listener>
        <listener-
class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>
    <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>classpath:applicationContext.xml</param-value>
    </context-param>


</web-app>
```

- applicationContext.xml


- 日志记录

- log4j.properties

1.2.2.3 第三步：创建包结构



1.2.2.4 第四步：创建相关类



1.2.2.5 第五步：引入相关的页面

1.2.2.6 第六步：修改add.jsp



1.2.2.7 第七步：Spring整合Struts2方式一：Action由Struts2自身创建的。

- 编写 Action

```
/**
 * @Title: CustomerAction.java
 * @Package com.admiral.ssh.web.action
 * @Description:
 * @author Admiral
 * @date 2020-10-13
 * @version V1.0
 */
package com.admiral.ssh.web.action;

import com.admiral.ssh.domain.Customer;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
import com.opensymphony.xwork2.ModelDriven;

public class CustomerAction extends ActionSupport implements
ModelDriven<Customer>{

    //模型驱动使用的对象
    private Customer customer = new Customer();

    @Override
    public Customer getModel() {
        return customer;
    }
}
```

```

    }

    /**
     * 保存客户的方法:save
     */
    public String save() {
        System.out.println("CustomerAction 中的 save 方法执行了....");
        return NONE;
    }
}

```

- 配置 Action

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
    "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.3//EN"
    "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.3.dtd">

<struts>

    <package name="ssh1" extends="struts-default" namespace="/">
        <action name="customer_"
class="com.admiral.ssh.web.action.CustomerAction" method="{1}">

            </action>
        </package>
    </struts>

```

- 在Action中引入Service

- 传统方式

```

/**
 * 保存客户的方法:save
 */
public String save() {
    System.out.println("CustomerAction 中的 save 方法执行了....");
    //如果web层没有使用 Struts2 ,获取业务层的类就要进行如下编写
    WebApplicationContext webApplicationContext =
WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(ServletActionContext.getServ
letContext());
    CustomerService customerService = (CustomerService)
webApplicationContext.getBean("customerService");

    return NONE;
}

```

- 进行Spring和Struts2的整合：
 - 引入struts-spring-plugin.jar
- 在插件包中有如下配置

```
<!-- Make the Spring object factory the automatic default -->
<constant name="struts.objectFactory" value="spring" />
```

- 开启一个常量：在Struts2中只要开启这个常量就会引发下面常量生效：

```
### specifies the autoWiring logic when using the SpringObjectFactory.
### valid values are: name, type, auto, and constructor (name is the default)
struts.objectFactory.spring.autoWire = name
```

- 将Service交给Spring管理

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop
    http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx
    http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">

  <!-- 配置 CustomerService -->
  <bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">

  </bean>
</beans>
```

- Action注入Service

```
/**
 * @Title: CustomerAction.java
 * @Package com.admiral.ssh.web.action
 * @Description:
 * @author Admiral
 * @date 2020-10-13
 * @version V1.0
 */
package com.admiral.ssh.web.action;

import org.apache.struts2.ServletActionContext;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.context.support.WebApplicationContextUtils;

import com.admiral.ssh.domain.Customer;
import com.admiral.ssh.service.CustomerService;
```

```

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
import com.opensymphony.xwork2.ModelDriven;

public class CustomerAction extends ActionSupport implements
ModelDriven<Customer> {

    // 模型驱动使用的对象
    private Customer customer = new Customer();

    @Override
    public Customer getModel() {
        return customer;
    }

    // 注入 Service
    private CustomerService customerService;

    public void setCustomerService(CustomerService customerService) {
        this.customerService = customerService;
    }

    /**
     * 保存客户的方法:save
     */
    public String save() {
        System.out.println("CustomerAction 中的 save 方法执行了....");

        //      webApplicationContext webApplicationContext = WebApplicationContextUtils
        //
        //      .getWebApplicationContext(ServletActionContext.getServletContext());
        //      CustomerService customerService = (CustomerService)
        webApplicationContext.getBean("customerService");

        customerService.save(customer);

        return NONE;
    }
}

```

1.2.2.8 第八步：Spring整合Struts2方式二：Action交给Spring管理（推荐）

- 引入插件包
 - 引入struts-spring-plugin.jar
- 将Action交给Spring

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"

```

```

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">

<!-- 将 Action 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerAction" class="com.admiral.ssh.web.action.CustomerAction">

</bean>

<!-- 配置 CustomerService -->
<bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">

</bean>
</beans>

```

- 在struts.xml中配置Action

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC
"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.3//EN"
"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.3.dtd">

<struts>

<package name="ssh1" extends="struts-default" namespace="/">
<action name="customer_*" class="customerAction" method="{1}">

</action>
</package>
</struts>

```

- 注意:
 - 需要配置 Action 为多例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd

```



```

http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">

<!-- 将 Action 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerAction"
class="com.admiral.ssh.web.action.CustomerAction" scope="prototype">
</bean>

<!-- 配置 CustomerService -->
<bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">

</bean>
</beans>

```

- 需要手动注入 Service

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">

<!-- 将 Action 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerAction"
class="com.admiral.ssh.web.action.CustomerAction" scope="prototype">
<property name="customerService" ref="customerService" />
</bean>

<!-- 配置 CustomerService -->
<bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">

</bean>
</beans>

```

1.2.2.9 第九步：Service调用DAO

- 将 Dao 交给 Spring 管理

```
<!-- 将 Dao 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerDao" class="com.admiral.ssh.dao.impl.CustomerDaoImpl">

</bean>
```

- 在 Service 中注入 Dao

```
package com.admiral.ssh.service.impl;

import com.admiral.ssh.dao.CustomerDao;
import com.admiral.ssh.domain.Customer;
import com.admiral.ssh.service.CustomerService;

/**
 * 客户模块Service层的实现类
 */
public class CustomerServiceImpl implements CustomerService {

    // 注入 Dao
    private CustomerDao customerDao;

    public void setCustomerDao(CustomerDao customerDao) {
        this.customerDao = customerDao;
    }

    @Override
    public void save(Customer customer) {
        System.out.println("CustomerServiceImpl 中的 save 方法执行了....");
    }

}
```

```
<!-- 配置 CustomerService -->
<bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">
    <property name="customerDao" ref="customerDao" />
</bean>
```

1.2.2.10 第十步：Spring整合Hibernate框架

- 创建数据库和表

```
Create database ssh1;
Use ssh1;
CREATE TABLE `cst_customer` (
  `cust_id` bigint(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '客户编号(主键)',
  `cust_name` varchar(32) NOT NULL COMMENT '客户名称(公司名称)',
  `cust_source` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '客户信息来源',
  `cust_industry` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '客户所属行业',
  `cust_level` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '客户级别',
  `cust_phone` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '固定电话',
  `cust_mobile` varchar(16) DEFAULT NULL COMMENT '移动电话',
  PRIMARY KEY (`cust_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

- 编写实体和映射文件

```
package com.admiral.ssh.domain;

public class Customer {

    private Long cust_id;
    private String cust_name;
    private String cust_source;
    private String cust_industry;
    private String cust_level;
    private String cust_phone;
    private String cust_mobile;
    public Long getCust_id() {
        return cust_id;
    }
    public void setCust_id(Long cust_id) {
        this.cust_id = cust_id;
    }
    public String getCust_name() {
        return cust_name;
    }
    public void setCust_name(String cust_name) {
        this.cust_name = cust_name;
    }
    public String getCust_source() {
        return cust_source;
    }
    public void setCust_source(String cust_source) {
        this.cust_source = cust_source;
    }
    public String getCust_industry() {
        return cust_industry;
    }
    public void setCust_industry(String cust_industry) {
        this.cust_industry = cust_industry;
    }
}
```

```

    public String getCust_level() {
        return cust_level;
    }
    public void setCust_level(String cust_level) {
        this.cust_level = cust_level;
    }
    public String getCust_phone() {
        return cust_phone;
    }
    public void setCust_phone(String cust_phone) {
        this.cust_phone = cust_phone;
    }
    public String getCust_mobile() {
        return cust_mobile;
    }
    public void setCust_mobile(String cust_mobile) {
        this.cust_mobile = cust_mobile;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Customer [cust_id=" + cust_id + ", cust_name=" + cust_name + ",
cust_source=" + cust_source
            + ", cust_industry=" + cust_industry + ", cust_level=" +
cust_level + ", cust_phone=" + cust_phone
            + ", cust_mobile=" + cust_mobile + "]";
    }
}

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
    <class name="com.admiral.ssh.domain.Customer" table="cst_customer">
        <!-- 建立类中的属性与表中的主键的映射关系 -->
        <id name="cust_id" column="cust_id">
            <!-- 主键的生成策略 -->
            <generator class="native"></generator>
        </id>

        <!-- 建立类中的普通属性与表中的字段的映射 -->
        <property name="cust_name" column="cust_name" />
        <property name="cust_source" column="cust_source" />
        <property name="cust_industry" column="cust_industry" />
        <property name="cust_level" column="cust_level" />
        <property name="cust_phone" column="cust_phone" />
        <property name="cust_mobile" column="cust_mobile" />
    </class>
</hibernate-mapping>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC

```

```

"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <!-- =====必要的配置===== -->
    <!-- 必要的配置信息,连接数据库的基本参数 -->
    <property
name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    </property>
name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://hibernate_04</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.connection.password">111111</property>
    <!-- Hibernate 的方言:根据配置的方言生成对应的 SQL 语句 -->
    <property
name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>

    <!-- 配置C3P0连接池 -->
    <property
name="connection.provider_class">org.hibernate.connection.C3P0ConnectionProvider
</property>
    <!--在连接池中可用的数据库连接的最少数目 -->
    <property name="c3p0.min_size">5</property>
    <!--在连接池中所有数据库连接的最大数目 -->
    <property name="c3p0.max_size">20</property>
    <!--设定数据库连接的过期时间,以秒为单位, 如果连接池中的某个数据库连接处于空闲状态的时
间超过了timeout时间,就会从连接池中清除 -->
    <property name="c3p0.timeout">120</property>
    <!--每3000秒检查所有连接池中的空闲连接 以秒为单位 -->
    <property name="c3p0.idle_test_period">3000</property>

    <!-- =====可选的配置===== -->
    <!-- Hibernate 显示 SQL 语句: -->
    <property name="hibernate.show_sql">true</property>
    <!-- Hibernate 格式化 SQL 语句: -->
    <property name="hibernate.format_sql">true</property>
    <!-- Hibernate 自动创建表 -->
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>

    <!-- 加载映射文件 -->
    <mapping resource="com/admiral/ssh/domain/Customer.hbm.xml"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

```

- Spring 和 Hibernate 整合
 - 在 Spring 配置文件中引入 Hibernate 的配置信息

```

<!-- Spring 整合 Hibernate -->
<!-- 引入 Hibernate 配置的信息 -->
<bean id="sessionFactory"
class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
  <property name="configLocation" value="classpath:hibernate.cfg.xml" />
</bean>

```

- 在 Spring 和 Hibernate 整合后, Spring 提供了一个 Hibernate 的模板类简化 Hibernate 的开发
 - 改写 Dao 继承 HibernateDaoSupport

```
package com.admiral.ssh.dao.impl;

import org.springframework.orm.hibernate5.support.HibernateDaoSupport;

import com.admiral.ssh.dao.CustomerDao;
import com.admiral.ssh.domain.Customer;

/**
 * 客户模块Dao层的实现类
 */
public class CustomerDaoImpl extends HibernateDaoSupport implements
CustomerDao {

    @Override
    public void save(Customer customer) {
        System.out.println("CustomerDaoImpl 中的 save 方法执行了....");
    }

}
```

- 配置的时候在 Dao 中直接注入 SessionFactory

```
<!-- 将 Dao 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerDao" class="com.admiral.ssh.dao.impl.CustomerDaoImpl">
    <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>
```

- 在 Dao 中使用 Hibernate 的模板完成保存操作

```
@Override
public void save(Customer customer) {
    System.out.println("CustomerDaoImpl 中的 save 方法执行了....");
    this.getHibernateTemplate().save(customer);
}
```

1.2.2.11 第十一步：配置Spring的事务管理

- 配置平台事务管理器

```

<!-- 配置平台事务管理器 -->
<bean id="transactionManager"
class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
    <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>

```

- 开启注解事务

```

<!-- 开启注解事务 -->
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>

```

- 在 Service 层使用事务

```

/**
 * 客户模块Service层的实现类
 */
@Transactional
public class CustomerServiceImpl implements CustomerService {

```

1.3 SSH整合方式二：将hibernate的配置交给Spring管理

1.3.1 SSH整合方式二：不带hibernate配置文件

1.3.1.1 复制一个项目

1.3.1.2 hibernate配置文件中有哪些内容：

- 数据库连接的配置
- Hibernate的相关的属性的配置
 - 方言
 - 显示SQL
 - 格式化SQL
 - ...
- C3P0连接池
- 映射文件

1.3.1.3 将Hibernate的配置交给Spring

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context

```

```
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
```

```
<!-- ===== Spring 整合 Hibernate ===== -->
```

```
<!-- 引入外部属性文件 -->
```

```
<context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
```

```
<!-- 配置 C3P0 连接池 -->
```

```
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
    <property name="driverClass" value="${jdbc.driverClass}" />
    <property name="jdbcUrl" value="${jdbc.url}" />
    <property name="user" value="${jdbc.username}" />
    <property name="password" value="${jdbc.password}" />
</bean>
```

```
<!-- 引入 Hibernate 配置的信息 -->
```

```
<bean id="sessionFactory"
class="org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean">
```

```
    <!-- 注入连接池 -->
```

```
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
```

```
    <!-- 配置 Hibernate 相关属性 -->
```

```
    <property name="hibernateProperties">
        <props>
            <prop
key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>
            <prop key="hibernate.show_sql">true</prop>
            <prop key="hibernate.format_sql">true</prop>
            <prop key="hibernate.hbm2ddl.auto">update</prop>
        </props>
    </property>
```

```
    <!-- 加载映射文件 -->
```

```
    <property name="mappingResources">
        <list>
            <value>com/admiral/ssh/domain/Customer.hbm.xml</value>
        </list>
    </property>
</bean>
```

```
<!-- 将 Action 交给 Spring 管理 -->
```

```
<bean id="customerAction" class="com.admiral.ssh.web.action.CustomerAction"
scope="prototype">
    <property name="customerService" ref="customerService" />
</bean>
```

```
<!-- 配置 CustomerService -->
```

```
<bean id="customerService"
class="com.admiral.ssh.service.impl.CustomerServiceImpl">
```



```
<property name="customerDao" ref="customerDao" />
</bean>

<!-- 将 Dao 交给 Spring 管理 -->
<bean id="customerDao" class="com.admiral.ssh.dao.impl.CustomerDaoImpl">
    <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>

<!-- 配置平台事务管理器 -->
<bean id="tracsactionManager"
class="org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager">
    <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>

<!-- 开启注解事务 -->
<tx:annotation-driven transaction-manager="tracsactionManager"/>

</beans>
```

1.4 Hibernate的模板的使用

1.4.1 Hibernate模板的常用的方法

1.4.1.1 保存操作

```
@Override
public void save(Customer customer) {
    this.getHibernateTemplate().save(customer);
}
```

1.4.1.2 修改操作

```
@Override
public void update(Customer customer) {
    this.getHibernateTemplate().update(customer);
}
```

1.4.1.3 删除操作

```
@Override
public void delete(Customer customer) {
    this.getHibernateTemplate().delete(customer);
}
```

1.4.1.4 查询操作

```
@Override
public Customer findById(Long cust_id) {
    return this.getHibernateTemplate().get(Customer.class, cust_id);
}

@Override
public List<Customer> findByHQL() {
    List<Customer> list = (List<Customer>)
this.getHibernateTemplate().find("from Customer");
    return list;
}

@Override
public List<Customer> findByQBC() {
    DetachedCriteria criteria = DetachedCriteria.forClass(Customer.class);
    List<Customer> list = (List<Customer>)
this.getHibernateTemplate().findByCriteria(criteria);
    return list;
}

@Override
public List<Customer> findByNameQuery() {
    List<Customer> list = (List<Customer>)
this.getHibernateTemplate().findByNameQuery("queryAll");
    return list;
}
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
    "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-mapping-3.0.dtd">

<hibernate-mapping>
    <class name="com.admiral.ssh.domain.Customer" table="cst_customer">
        <!-- 建立类中的属性与表中的主键的映射关系 -->
        <id name="cust_id" column="cust_id">
            <!-- 主键的生成策略 -->
            <generator class="native"></generator>
        </id>

        <!-- 建立类中的普通属性与表中的字段的映射 -->
        <property name="cust_name" column="cust_name" />
        <property name="cust_source" column="cust_source" />
        <property name="cust_industry" column="cust_industry" />
        <property name="cust_level" column="cust_level" />
        <property name="cust_phone" column="cust_phone" />
        <property name="cust_mobile" column="cust_mobile" />
    </class>

    <query name="queryAll">from Customer</query>
```

1.5 延迟加载问题的解决

1.5.1 Spring提供了延迟加载的解决方案

1.5.1.1 在SSH整合开发中哪些地方会出现延迟加载

- 使用load方法查询某一个对象的时候（不常用）
- 查询到某个对象以后，显示其关联对象。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" version="2.5">
    <display-name>ssh1</display-name>
    <welcome-file-list>
        <welcome-file>index.html</welcome-file>
        <welcome-file>index.htm</welcome-file>
        <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
        <welcome-file>default.html</welcome-file>
        <welcome-file>default.htm</welcome-file>
        <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
    </welcome-file-list>

    <!-- 配置 Spring 的核心监听器 -->
    <listener>
        <listener-
class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>
    <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>classpath:applicationContext.xml</param-value>
    </context-param>

    <!-- 配置解决延迟加载问题的过滤器 -->
    <filter>
        <filter-name>openSessionInViewFilter</filter-name>
        <filter-
class>org.springframework.orm.hibernate5.support.OpenSessionInViewFilter</filter
-class>
    </filter>

    <filter-mapping>
        <filter-name>openSessionInViewFilter</filter-name>
        <url-pattern>*.action</url-pattern>
    </filter-mapping>

    <!-- 配置 Struts2 核心过滤器 -->
    <filter>
        <filter-name>struts2</filter-name>
```

```
    <filter-  
class>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</fil  
ter-class>  
    </filter>  
  
    <filter-mapping>  
        <filter-name>struts2</filter-name>  
        <url-pattern>/*</url-pattern>  
    </filter-mapping>  
</web-app>
```