CHƯƠNG 3
HỌ LINH KIỆN 4 LỚP

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)













SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

HÌNH DẠNG THỰC TẾ :



(c) Typical packages

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

NGUYÊN LÝ VÀ ĐẶC TUYẾN :





SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

DATASHEET:

1	cathode
2	anode
3	gate
tab	anode





BT151 series

LIMITING VALUES

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134).

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.			UNIT
				-500R	-650R	-800R	
V_{DRM}, V_{RRM}	Repetitive peak off-state voltages		-	500[1]	650[1]	800	V
$I_{T(AV)}$	Average on-state current	half sine wave; $T_{mb} \leq 109$ °C	-	7.5			A
$I_{T(RMS)}$	RMS on-state current	all conduction angles	-	12			A
I_{TSM}	Non-repetitive peak on-state current	half sine wave; T_j = 25 °C prior to surge					
		t = 10 ms	-	100			A
		t = 8.3 ms	-	110			A
I^2t	I^2t for fusing	t = 10 ms	-	50			A^2s
dI_T/dt	Repetitive rate of rise of on-state current after triggering	I_{TM} = 20 A; I_G = 50 mA; dI_G/dt = 50 mA/µs	-	50			A/µs
I_{GM}	Peak gate current		-	2			A
V_{GM}	Peak gate voltage		-	5			V
V_{RGM}	Peak reverse gate voltage		-	5			V
P_{GM}	Peak gate power		-	5			W
$P_{G(AV)}$	Average gate power	over any 20 ms period	-	0.5			W
T_{stg}	Storage temperature		-40	150			°C
T_j	Operating junction temperature		-	125			°C

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

CÁC PHƯƠNG PHÁP KÍCH DẪN VÀ NGẮT SCR VỚI NGUỒN DC:







PP TAÉT GIAÛM DOØNG

$I_F < I_H$

PP TAÉT CÖÔÕNG BÖÙC

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KÍCH DAÃN VAØ NGAÉT SCR VÔÙI NGUOÀN DC:



SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN SCR CƠ BẢN VỚI NGUỒN AC:

Kích SCR vôùi goùc α < 90⁰





SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN SCR CÔ BAÛN VÔÙI NGUOÀN AC:

Kích SCR vôùi goùc α > 90⁰.





SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

Vd: Vẽ dạng sóng điện áp trên tải khi $\alpha = 120^o$. Tính điện áp trung bình trên tải. Biết Vs= 50sin100πt (V)



SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

ỨNG DỤNG



Circuit Diagram

Output Waveform

SCR As Half-Wave Rectifier

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

ỨNG DỤNG



Circuit Diagram *Output Waveform*

Full-Wave Rectifier Circuit Using Two SCRs

SCR (SILICON CONTROLED RECTIFIER)

ỨNG DỤNG





Different AC Loads