DYNESS

PowerHaus

PowerHaus — це низьковольтний пристрій, розроблений для систем накопичення енергії в житлових будинках. Підтримує до 50 пристроїв при паралельному підключенні з діапазоном ємності від 5,12 кВт·год до 256 кВт·год. Має високий ступінь захисту IP66 та підходить для встановлення як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вбудований аерозольний вогнегасник усуває ризик займання та забезпечує безпеку електропостачання в домі.

Гнучке розширення (Flexible Expansion)

До 50 пристроїв при паралельному підключенні
5,12 кВт·год – 256 кВт·год

Захист IP66 (IP66 Protection)

Безпечне встановлення на відкритому повітрі, висока стійкість до впливу навколишнього середовища

Ультрабезпека (Ultra Safe)

Інтелектуальна система пожежогасіння, виявляє та гасить пожежу за 5 секунд

Автоматичний підігрів (Automatic Self-heating)

Робоча температура від –20°C до +55°C (опціонально)

Просте встановлення (Easy Installation)

Підтримка настінного та підлогового монтажу, ефективне використання простору

Model	PowerHaus
Тип батареї	$LiFePO_4$
Номінальна напруга / ємність	51.2V/100Ah
Номінальна енергія батареї	5.12kWh
Робоча напруга	44.8V-57.6V
Рекомендований C-rate заряду/розряду	0.5C
Рекомендований струм заряду / розряду	50A
Максимальний струм заряду / розряду	Заряд: 75 A / Розряд: 100 A
Піковий струм розряду	200A@2min
Ресурс (кількість циклів)	≥ 8000 циклів / 10 років
Глибина розряду (DOD)	95%
Температура заряду	0℃~55℃/-20℃~55℃ (optional)
Температура розряду	-20℃~55℃
Ступінь захисту	IP66
Розміри (Ш / Г / В)	450/165/640 mm
Вага (нетто)	54.4kg
Максимальна кількість паралельних модулів	50
Система пожежогасіння	Вбудований аерозольний вогнегасник
Wi-Fi модуль	Вбудований Wi-Fi, OTA
Інтерфейси зв'язку	CAN/RS485
Сертифікація	UN38.3/IEC62619/CE-EMC
Сумісні інвертори	Solis、GOODWE、Growatt、SMA、Victron、DEYE、APsystem etc.

* Test conditions: 0.2C Charging & Discharging. @25°C, 95% DOD