

LINEO 250 QUIET - E-TİCARET İÇERİĞİ

Ürün Kodu: 17165

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Platform: venthub - Avensair Distribütörlüğü

1. ÜRÜN KODU / MODEL

Standart Model:

- Ürün Kodu: 17165

- Model Adı: LINEO 250 QUIET

Not: Timer'lı versiyon bu model için mevcut değildir.

2. ÖNERİLEN ÜRÜN BAŞLIĞI (70 Karakter, SEO Uyumlu)

Birincil Başlık (70 karakter)

Vortice LINEO 250 QUIET Endüstriyel Ses Yalıtımlı Kanal Fan 250mm

Alternatif Başlıklar

Alternatif 1 (68 karakter):

Vortice LINEO 250 QUIET Ticari Havalandırma Fanı 1550 m³/h 250mm

Alternatif 2 (69 karakter):

LINEO 250 QUIET Yüksek Kapasiteli Sessiz Fan Restoran Otel 250mm

Alternatif 3 (70 karakter):

Vortice LINEO 250 QUIET Güçlü Kanal Fanı Endüstriyel IPX5 3 Hızlı

3. KISA AÇIKLAMA (4-8 Madde İşaretli)

Versiyon A: Teknik Odaklı

- ✓ **250mm çap**, büyük ticari/endüstriyel alanlar için **profesyonel çözüm**
- 🔇 **42-63 dB(A) sessiz çalışma** - Ko-kalıplama ses yalıtım teknolojisi
- ⚡ **960-1720 m³/h yüksek debi**, 3 hız seçeneği (95-215W @ 60Hz)
- 🇮🇹 **İtalyan Vortice kalitesi** - CE, IMQ, UKCA, IMQ Performance sertifikalı

- 🛠️ **360° döner gövde** - Endüstriyel montaj kolaylığı
- 💧 **IPX5 su direnci** - Zorlu ortamlarda güvenle kullanılır
- 🛠️ **30.000+ saat motor ömrü** - Endüstriyel dayanıklılık
- 🏢 **Büyük mutfaklar, restoranlar, ofisler** - Profesyonel havalandırma

Versiyon B: Kullanıcı Odaklı

- 🏢 **30-80 m² alanlar için güçlü havalandırma** - Ticari mekanların tercihi
- 🚫 **Sessiz ama güçlü** - Müşteri konforunu bozmadan yüksek performans
- ⚡ **Enerji verimliliği** - ERP 2022 uyumlu, düşük işletme maliyeti
- 🇮🇹 **70 yıllık İtalyan mühendislik** - Vortice güvencesi
- 🛠️ **Profesyonel montaj** - Kolay kurulum, uzun ömür
- 💧 **Nemli ortamlara dayanıklı** - IPX5 su koruması
- 🛠️ **Düşük bakım, uzun ömür** - İşletme maliyetlerini düşürür
- 🏢 **Restoran, otel, ofis** - Ticari standartlarda havalandırma

4. UZUN AÇIKLAMA (3-6 Paragraf)

Paragraf 1: Ürün Tanıtımı ve Ana Avantaj

Vortice LINEO 250 QUIET, İtalyan havalandırma lideri Vortice'nin **büyük ticari ve endüstriyel alanlar için tasarladığı profesyonel ses yalıtımlı kanal fanıdır**. **250mm nominal çapı** ile büyük mutfaklar, orta-büyük restoranlar, otel odaları, ofisler ve küçük-orta depolar için **ideal performans sunar**. **Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu** ve **Helmholtz rezonatör teknolojisi** sayesinde, bu kadar yüksek kapasitede bir fan olmasına rağmen **42-63 dB(A)** gibi **kabul edilebilir ses seviyelerinde** çalışır. Artık restoranınızda, otelinizde veya ofisinizde **güçlü havalandırma** ile **müşteri/çalışan konforu** arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz - **LINEO 250 QUIET her ikisini de sunar**.

Paragraf 2: Performans ve Endüstriyel Güç

LINEO 250 QUIET, **3 hız seçeneği** ile geniş bir kullanım yelpazesi sunar. **Minimum hızda 960 m³/h** debi ile sürekli arka plan havalandırması, **orta hızda 1340 m³/h** ile normal çalışma saatleri, **maksimum hızda 1550 m³/h** ile yoğun kullanım (yemek servisi, yüksek doluluk oranı) için mükemmeldir. **60Hz şebekelerde 1720 m³/h'e** kadar çıkan debi, **30-80 m² alanları** rahatça havalandırır. **3 hızlı AC indüksiyon motor**, minimum hızda **95W**, maksimum hızda **150W** (50Hz) güç tüketir - bu büyüklükteki bir fan için **oldukça verimli** bir değerdir. **ERP 2022 standartlarına uyumlu** tasarımı, hem **çevreyi** hem de **işletme bütçenizi** korur.

Paragraf 3: Endüstriyel Dayanıklılık ve Kolay Bakım

LINEO 250 QUIET, endüstriyel kullanım için tasarlanmış dayanıklılığa sahiptir. **30.000+ saat garantili motor ömrü**, günde 8 saat çalışsa bile **10+ yıl kesintisiz hizmet** anlamına gelir. **Technopolymer gövde** korozyona karşı dirençli, **E2 yangın güvenlik sınıfı** ile yanmaya karşı korumalıdır. **360° döner gövde tasarımı** sayesinde dar alanlarda bile elektrik bağlantısı kolayca yapılabilir - bu özellik özellikle **tesisat montajında zaman tasarrufu** sağlar. **Takılıp-çıkarılabilir ses yalıtım kabuğu** ve **pervane grubu**, bakım sırasında **boru sistemini sökmeden** temizlik ve kontrole imkan tanır. Ortalama bakım süresi sadece **15-20 dakika**.

Paragraf 4: Güvenlik ve Kalite Sertifikaları

LINEO 250 QUIET, CE, IMQ, IMQ Performance ve UKCA sertifikaları ile **Avrupa ve İngiltere güvenlik standartlarına** tam uyumludur. **IMQ Performance sertifikası**, ürünün katalogda belirtilen performans değerlerine gerçekten ulaştığını **bağımsız testlerle** doğrular - yani **şeffaf, güvenilir teknik veriler**. **IPX5 su geçirmezlik koruması** sayesinde **nemli ve ıslak ortamlarda** (restoran mutfakları, otel banyoları) güvenle kullanılabilir. **İzolasyon Sınıfı F** motor, yüksek sıcaklıklarda (**50°C**'ye kadar) güvenli çalışır. Vortice, **1954'ten beri 70+ yıldır** havalandırma sektöründe lider konumdadır ve **90+ ülkede** güvenilen bir markadır.

Paragraf 5: Çok Yönlülük ve Aksesuar Desteği

LINEO 250 QUIET, geniş **Vortice aksesuar yelpazesi** ile **akıllı ticari havalandırma sistemine** dönüştürülebilir. **C 2.5 elektronik hız kontrolörü** (2.5 A kapasiteli) ile hassas hız ayarı, **C HCS nem sensörü** ile mutfak veya banyoda otomatik açılma, **C PIR hareket sensörü** ile tuvaletlerde otomatik başlatma, **C SMOKE hava kalitesi sensörü** ile koku algılandığında maksimum hıza geçiş mümkündür. **C TEMP termostat anahtarı** ile sıcaklık bazlı kontrol, özellikle **restoran mutfaklarında** faydalıdır - sıcaklık yükseldiğinde fan otomatik olarak devreye girer. **TRIO-LINEO potansiyometre** ile manuel hız ayarı yapılabilir, **C TIMER** ile otomatik kapanma programlayabilirsiniz.

Paragraf 6: Kullanım Alanları ve Profesyonel Öneriler

LINEO 250 QUIET, **30-80 m² alanlar** için profesyonel bir çözümdür. **Büyük ticari mutfaklarda** yemek pişirme buharı ve koku tahliyesi, **orta-büyük restoranlarda** genel havalandırma, **otel odalarında** ve **ortak alanlarda** konfor havalandırması, **orta büyüklükte ofislerde** (30-50 m²) sürekli taze hava sirkülasyonu, **küçük-orta depolarda** nem kontrolü ve hava kalitesi yönetimi, **büyük toplantı salonlarında** CO₂ kontrolü, **spor salonlarının kapalı alanlarında** hava temizliği için **ideal bir seçimdir**. **Endüstriyel tesislerde orta kapasite gerektiren alanlarda** da güvenle kullanılabilir. **Vortice LINEO 250 QUIET** ile ticari mekanınızda **profesyonel havalandırma, müşteri konforu** ve **uzun ömürlü yatırım garantisi**.

5. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU (E-Ticaret Formatı)

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Ürün Kodu	17165	Standart model
Timer Versiyonu	Yok	Bu model için timer versiyonu mevcut değil
Marka	Vortice	İtalyan menşei, 1954'ten beri
Seri	LINEO QUIET	Ses yalıtımlı seri
Nominal Çap	250 mm (10 inch)	Büyük çap, yüksek kapasite
Fan Tipi	Mixed Flow (Karışık Akış)	Yüksek debi + Yüksek basınç
Motor Tipi	AC İndüksiyon Motor	3 hızlı, endüstriyel dayanıklılık
Hız Sayısı	3 (Min, Orta, Max)	Manuel veya kontrolörle ayarlanabilir
Voltaj	220-240 V	50-60 Hz
İzolasyon Sınıfı	F	Yüksek sıcaklık dayanımı
IP Koruma	IPX5	Su jeti sıçramasına karşı korumalı
Maksimum Ortam Sıcaklığı (50Hz)	50°C	Sürekli çalışmada
Maksimum Ortam Sıcaklığı (60Hz)	40°C	Sürekli çalışmada
Ağırlık	13.4 kg	Profesyonel yapı
PERFORMANS (50Hz)		
Min Hız - Güç	95 W	Verimli tüketim
Min Hız - Akım	0.42 A	Standart tesisata uygun
Min Hız - Debi	960 m³/h (266.7 l/s)	Sürekli havalandırma için
Min Hız - Ses Seviyesi	49.5 dB(A) (Işınımlı)	Ticari mekanlar için kabul edilebilir
Min Hız - Ses (Aspirasyon)	58.8 dB(A) (Kanal içi)	
Min Hız - Ses (Mandata)	57.5 dB(A) (Kanal içi)	

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Orta Hız - Güç	125 W	Dengeli tüketim
Orta Hız - Akım	0.55 A	
Orta Hız - Debi	1340 m³/h (372.2 l/s)	Günlük kullanım için
Orta Hız - Basınç	297.2 Pa (30.3 mmH ₂ O)	Orta uzunlukta kanal için
Orta Hız - Ses Seviyesi	57.0 dB(A) (Işınımli)	Normal konuşma seviyesi
Orta Hız - Ses (Aspirasyon)	67.6 dB(A) (Kanal içi)	
Orta Hız - Ses (Mandata)	65.9 dB(A) (Kanal içi)	
Max Hız - Güç	150 W	Yüksek performans, makul tüketim
Max Hız - Akım	0.65 A	
Max Hız - Debi	1550 m³/h (430.6 l/s)	Yoğun kullanım için
Max Hız - Ses Seviyesi	60.7 dB(A) (Işınımli)	Normal konuşma seviyesi
Max Hız - Ses (Aspirasyon)	71.5 dB(A) (Kanal içi)	
Max Hız - Ses (Mandata)	69.9 dB(A) (Kanal içi)	
PERFORMANS (60Hz)	(Sadece 60Hz şebekeler için)	
Min Hız (60Hz) - Güç	100 W	
Min Hız (60Hz) - Debi	715 m³/h (198.6 l/s)	
Min Hız (60Hz) - Basınç	126.5 Pa (12.9 mmH ₂ O)	
Min Hız (60Hz) - Ses	42.8 dB(A) (Işınımli)	
Orta Hız (60Hz) - Güç	160 W	
Orta Hız (60Hz) - Debi	1135 m³/h (315.3 l/s)	
Orta Hız (60Hz) - Basınç	281.5 Pa (28.7 mmH ₂ O)	
Orta Hız (60Hz) - Ses	53.6 dB(A) (Işınımli)	

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Max Hız (60Hz) - Güç	215 W	
Max Hız (60Hz) - Debi	1720 m ³ /h (477.8 l/s)	Maksimum kapasite
Max Hız (60Hz) - Basınç	457 Pa (46.6 mmH ₂ O)	Uzun kanal için
Max Hız (60Hz) - Ses	63.4 dB(A) (Işınımli)	
BOYUTLAR (mm)		
A	318 mm	Genişlik
B	412 mm	Yükseklik
C	751.5 mm	Uzunluk
D	243 mm	Boru bağlantı çapı
E	189.5 mm	
F	363.5 mm	
G	200 mm	
H	70 mm	
L	170 mm	
M	6.5 mm	Montaj delikleri
N	604.5 mm	
Versiyon	B	Boyut şeması tipi
SERTİFİKALAR		
CE	✓ Sertifikalı	Avrupa uygunluk işareti
IMQ	✓ Sertifikalı	İtalyan kalite enstitüsü
IMQ Performance	✓ Sertifikalı	Performans onaylı, şeffaf test sonuçları
UKCA	✓ Sertifikalı	İngiltere uygunluk işareti
Yangın Güvenliği	E2 Sınıfı	EN ISO 11925-2:2010

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Su Geçirmezlik	IPX5	Doğru montajda jet su sıçramasına dayanıklı
ERP Uyumluluğu	ERP 2022	Enerji verimliliği (327/2011/EU, 1253/2014/EU)
GARANTİ VE ÖMÜR		
Motor Ömrü	30.000+ saat	Maksimum hızda sürekli çalışmada
Tahmini Kullanım Ömrü	10-20 yıl	Kullanım yoğunluğuna göre
Standart Garanti	2 yıl	Vortice standart garantisi
PAKET İÇERİĞİ		
Ana Ünite	1 adet	LINEO 250 QUIET
Montaj Braketleri	Dahil	Vidalar ve bağlantı elemanları
Kullanım Kılavuzu	Dahil	Çoklu dil (Türkçe dahil)
Garanti Belgesi	Dahil	

6. KULLANIM ALANLARI

Ticari Kullanımlar (BİRİNCİL HEDEF)

Restoran ve Kafe Mutfakları - EN POPÜLER KULLANIM

- **Yemek pişirme sırasında buhar tahliyesi** → Max hız
- **Yağ ve koku kontrolü** → Orta/Max hız
- **Sürekli hava sirkülasyonu** → Min hız arka planda
- **Önerilen aksesuar:** C TEMP (Sıcaklık bazlı otomatik çalıştırma) veya C SMOKE (Koku sensörü)

Otel Odaları ve Ortak Alanları

- **Misafir konforu** → Sessiz ama güçlü
- **Banyo havalandırması** → IPX5 su direnci
- **Lobi ve koridor havalandırması** → Sürekli çalışma
- **Önerilen aksesuar:** C HCS (Nem sensörü) veya C PIR (Hareket sensörü)

Orta Büyüklükte Ofisler (30-50 m²)

- **Çalışma saatlerinde taze hava** → Orta hız
- **Sessiz çalışma** → Üretkenlik bozmuyor

- **CO₂ kontrolü** → Sürekli hava değişimi
- **Önerilen aksesuar:** C TEMP (Termostat) veya TRIO (Manuel hız ayarı)

Mağazalar ve Showroomlar

- **Müşteri konforu** → Sessiz çalışma
- **Geniş alan havalandırması** → Yüksek debi
- **Ürün koruma** → Nem ve sıcaklık kontrolü

Küçük-Orta Depolar ve Arşivler (40-80 m²)

- **Sürekli hava sirkülasyonu** → Min hız 7/24
- **Nem kontrolü** → Depolanmış ürünleri korur
- **Düşük işletme maliyeti** → Enerji verimliliği
- **Önerilen aksesuar:** C HCS (Nem sensörü)



Endüstriyel Kullanımlar (SEKONDERİ HEDEF)

Endüstriyel Tesisler (Orta Kapasite)

- **Üretim alanları** → Orta kapasite gerektiren
- **Paketleme bölümleri** → Hava kalitesi kontrolü
- **Kalite kontrol odaları** → Temiz hava

Toplantı Salonları ve Konferans Odaları

- **Kalabalık ortamlarda havalandırma** → Yüksek hız
- **Sessiz çalışma** → Toplantılara müdahale etmez
- **CO₂ yönetimi** → Konsantrasyon artışı

Spor Salonları (Kapalı Alanlar)

- **Soyunma odaları** → Nem ve koku kontrolü
- **Ekipman odaları** → Hava sirkülasyonu
- **Kafe/Bar alanları** → Genel havalandırma



Konut Kullanımları (SINIRLI)

Not: LINEO 250 QUIET, konutlar için aşırı kapasitelidir. Konut kullanıcıları için **LINEO 125, 150, 160 QUIET** modelleri daha uygun olacaktır.

7. AVANTAJLAR (Özet)

- ✓ **Yüksek Kapasite** → 960-1720 m³/h debi, 30-80 m² alanlar için
- ✓ **Sessiz Çalışma** → 42-63 dB(A), ticari mekanlar için kabul edilebilir
- ✓ **Enerji Verimliliği** → ERP 2022 uyumlu, 95-215W tüketim
- ✓ **Endüstriyel Dayanıklılık** → 30.000+ saat garantili motor
- ✓ **Kolay Montaj** → 360° döner gövde, profesyonel montaj kolaylığı
- ✓ **Kolay Bakım** → Takılıp-çıkarılabilir parçalar, 15-20 dakika bakım
- ✓ **Güvenlik** → CE, IMQ, UKCA, E2 yangın sınıfı, IPX5 su direnci
- ✓ **Çok Yönlülük** → Geniş aksesuar desteği, otomasyon uyumlu
- ✓ **İtalyan Kalitesi** → Vortice 70+ yıllık deneyim
- ✓ **Performans Garantisi** → IMQ Performance sertifikalı, şeffaf test sonuçları

8. UYARILAR / SERTİFİKALAR

⚠ Montaj Uyarıları

- Elektrik tesisatı kesildikten sonra montaj yapılmalıdır
- **Profesyonel elektrikçi** tarafından montaj önerilir (ağırlık: 13.4 kg)
- Topraklama bağlantısı mutlaka yapılmalıdır
- Hava akış yönü (ok işareti) kontrol edilmelidir
- IPX5 koruması sadece doğru montajda geçerlidir
- **Ağır ünite** - Güvenli montaj braketleri kullanın

⚠ Kullanım Uyarıları

- **50Hz şebekede** maksimum ortam sıcaklığı 50°C
- **60Hz şebekede** maksimum ortam sıcaklığı 40°C
- Pervane önü/arkası bloke edilmemelidir
- Kimyasal temizleyiciler kullanmayın
- 3-6 ayda bir pervane temizliği yapın (yoğun kullanımda)
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır
- **Ticari kullanımda düzenli bakım** kritiktir

✓ Sertifikalar ve Standartlar

Güvenlik Sertifikaları:

- CE (Avrupa Birliği uygunluk işareti)
- IMQ (İtalyan kalite enstitüsü)
- IMQ Performance (Performans onayı - bağımsız testlerle doğrulanmış)
- UKCA (İngiltere uygunluk işareti)

Yangın ve Su Güvenliği:

- E2 Yangın Güvenlik Sınıfı (EN ISO 11925-2:2010)
- IPX5 Su Geçirmezlik (EN 60529) - Jet su sıçramasına dayanıklı

Enerji Verimliliği:

- ERP 2022 Uyumlu (327/2011/EU, 1253/2014/EU)

Elektrik Güvenliği:

- EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 60529

Direktifler:

- Makine Direktifi (2006/42/CE)
 - Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU)
 - EMC Direktifi (2014/30/EU)
 - Ecodesign Direktifi (2009/125/EC)
 - RoHS Direktifi (2011/65/EU)
 - WEEE Direktifi (2012/19/EU)
-

9. GÖRSEL ÖNERİLERİ

Ana Ürün Görselleri

- Ön Cephe Görseli** (1200x1200 px)
 - Dosya adı: vortice-lineo-250-quiet-on-cephe.jpg
 - ALT text: "Vortice LINEO 250 QUIET 250mm ses yalıtımlı endüstriyel kanal tipi havalandırma fanı ön cephe"
- 45° Perspektif Görseli** (1200x1200 px)
 - Dosya adı: vortice-lineo-250-quiet-perspektif.jpg
 - ALT text: "LINEO 250 QUIET güçlü kanal fanı 45 derece açılı görünüm"
- Teknik Çizim** (800x800 px PNG)
 - Dosya adı: lineo-250-quiet-teknik-cizim-boyutlar.png
 - ALT text: "LINEO 250 QUIET teknik çizim boyutlar montaj detayları endüstriyel"
- Performans Grafiği** (800x600 px PNG)
 - Dosya adı: lineo-250-quiet-performans-grafigi-debi-basinc.png
 - ALT text: "LINEO 250 QUIET performans eğrisi debi basınç grafik 3 hız yüksek kapasite"
- Kullanım Alanı Görseli - Restoran** (1200x900 px)
 - Dosya adı: lineo-250-quiet-restoran-mutfak-montaj-ornek.jpg
 - ALT text: "Vortice LINEO 250 QUIET restoran mutfağında monte edilmiş kullanım örneği ticari havalandırma"
- Kullanım Alanı Görseli - Ofis** (1200x900 px)
 - Dosya adı: lineo-250-quiet-ofis-havalandirma-ornek.jpg
 - ALT text: "LINEO 250 QUIET ofis tavanda monte edilmiş ticari mekan havalandırması"
- Aksesuar Görseli** (800x800 px)
 - Dosya adı: lineo-250-quiet-uyumlu-aksesuarlar.jpg
 - ALT text: "LINEO 250 QUIET uyumlu aksesuarlar sensörler kontrolörler C 2.5"

Sosyal Medya Görselleri

- **Instagram Post:** 1080x1080 px
- **Facebook Post:** 1200x628 px
- **Pinterest Pin:** 1000x1500 px
- **LinkedIn Post (B2B):** 1200x627 px

10. SEO ÖGELERİ

Anahtar Kelimeler (Birincil)

- vortice lineo 250 quiet
- lineo 250 quiet kanal fanı
- 250mm endüstriyel ses yalıtımlı fan
- ticari havalandırma fanı 250mm
- restoran mutfak fanı 250mm

Anahtar Kelimeler (ikincil)

- yüksek kapasiteli kanal fanı
- endüstriyel ses yalıtımlı fan
- ticari mekan havalandırma 250mm
- otel havalandırma fanı
- büyük ofis fanı 250mm

Meta Title (58 karakter)

Vortice LINEO 250 QUIET Endüstriyel Kanal Fanı | Avensair

Meta Description (158 karakter)

Vortice LINEO 250 QUIET 250mm ses yalıtımlı kanal fanı. 960-1720 m³/h yüksek debi, 42-63 dB(A) sessiz. Restoran, otel, ofis için. CE, IMQ sertifikalı. Sipariş ver!

Google Shopping Başlık

Vortice LINEO 250 QUIET Ses Yalıtımlı Endüstriyel Kanal Fan 250mm 1550m³/h 3 Hız IPX5 Ticari

Google Shopping Açıklama

Vortice LINEO 250 QUIET - 250mm çapında profesyonel ses yalıtımlı kanal fanı. Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu ve Helmholtz rezonatör ile 42-63 dB(A) sessiz çalışma. 960-1720 m³/h yüksek debi, 3 hız (95-215W), AC motor. Büyük ticari mutfaklar, restoranlar, oteller, ofisler (30-80 m²) için ideal. ERP 2022 uyumlu. IPX5 su direnci, nemli ortamlara dayanıklı. 360° döner gövde, kolay montaj. 30.000+ saat motor ömrü. CE, IMQ, IMQ Performance, UKCA sertifikalı. İtalyan Vortice kalitesi, endüstriyel dayanıklılık.

11. BELİRSİZ / EKSİK BİLGİLER

✓ Tam Bilgi Mevcut

Aşağıdaki bilgiler **teknik katalog ve veri sayfasından** doğrulanmıştır:

- Tüm teknik özellikler (debi, basınç, güç, ses seviyeleri - 50Hz ve 60Hz için)
- Boyutlar ve ağırlık
- Sertifikalar ve standartlar
- Motor özellikleri ve ömür garantisi
- Uyumlu aksesuarlar
- IP koruma ve yangın sınıfı

⚠ Varsayımlara Dayalı Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler **genel endüstri standartlarına** ve **benzer ürün analizine** dayanmaktadır:

- **Önerilen alan büyüklüğü (30-80 m²)** → Debi değerine göre hesaplama
- **Tahmini kullanım ömrü** → Motor ömrü verisine dayalı hesaplama
- **Bakım süresi (15-20 dakika)** → Benzer modellerin deneyiminden
- **Montaj süresi** → Benzer endüstriyel ürünlerden tahmin

? Doğrulama Gerektiren Bilgiler

Kullanıcının aşağıdaki bilgileri **Vortice resmi kaynakları** veya **Avensair distribütörlüğü** ile doğrulaması önerilir:

- **Fiyat bilgisi** → Katalogda yok, distribütörden alınmalı
- **Stok durumu** → Anlık stok bilgisi
- **Kargo ve teslimat süreleri** → Lojistik bilgileri
- **Garanti kapsamı detayları** → Türkiye için özel garanti koşulları
- **Toplu alım indirimleri** → Ticari müşteriler için özel fiyatlandırma
- **Profesyonel montaj hizmeti** → Avensair'in montaj desteği olup olmadığı
- **İade ve değişim koşulları** → Venthub platform politikası (ticari satışlar için)



Öneriler

1. **Fiyat bilgisi** mutlaka eklenmelidir (B2B fiyatlandırma dahil)
2. **Stok durumu** dinamik olarak gösterilmelidir
3. **Profesyonel montaj hizmeti** bilgisi eklenirse satış artabilir
4. **Müşteri referansları** (restoran, otel vb.) eklenirse güven artışı sağlar
5. **Video içerik** (montaj rehberi, ürün tanıtımı) B2B müşteriler için çok faydalı olur
6. **SSS (Sıkça Sorulan Sorular)** bölümü eklenebilir (özellikle ticari kullanım ile ilgili)
7. **Toplu alım talep formu** eklenebilir (B2B müşteriler için)

12. ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA (Diğer Modellerle)

MODEL	LINEO 200 QUIET	LINEO 250 QUIET	LINEO 315 QUIET
Ürün Kodu	17164	17165	17166
Çap	200 mm	250 mm	315 mm
Debi (Max, 50Hz)	1160 m³/h	1550 m³/h	2890 m³/h
Güç (Max, 50Hz)	125 W	150 W	360 W
Ses (Min, Işınımlı)	~42 dB(A)	49.5 dB(A)	58.5 dB(A)
Ağırlık	~10 kg	13.4 kg	28.3 kg
Önerilen Alan	20-40 m²	30-80 m²	60-150 m²
Hedef Kullanım	Küçük ticari	Orta ticari/en-düstriyel	Büyük endüstriyel
Fiyat	\$\$\$\$	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$

LINEO 250 QUIET neden doğru seçim?

- ☒ LINEO 200'den daha yüksek kapasite, LINEO 315'ten daha düşük ses seviyesi
- ☒ Orta büyüklükte ticari mekanlar için ideal denge

- ✓ Restoran, otel, ofis gibi yaygın kullanım alanları için tam uygun
- ✓ LINEO 315'e göre daha ekonomik, LINEO 200'e göre daha güçlü

13. KULLANICI HEDEFLERİ VE MESAJLAR

Restoran ve Otel İşletmeleri İçin Mesaj

“LINEO 250 QUIET ile mutfağınızda, otel odalarınızda **güçlü havalandırma** ve **müşteri konforu** arasında seçim yapmayın - **her ikisini de** kazanın. Sessiz çalışma, yüksek kapasite, uzun ömür. **Profesyonel havalandırma, müşteri memnuniyeti.**”

Tesisat Uzmanları İçin Mesaj

“Ticari müşterilerinize **premium çözüm** sunun. LINEO 250 QUIET, endüstriyel dayanıklılık, kolay montaj (360° döner gövde), düşük bakım. **Müşteri memnuniyeti yüksek, geri arama az.** IMQ Performance sertifikalı - **şeffaf, güvenilir performans.**”

İnşaat Firmaları ve Mühendisler İçin Mesaj

“Ticari projelerinizde **kalite standartlarını** yükseltin. CE, IMQ, IMQ Performance, UKCA sertifikaları ile **tam güvenlik.** ERP 2022 uyumluluğu ile **yeşil bina sertifikasyonları** için ideal. **Toplu alımlarda indirimler** - iletişime geçin.”

Tesis Yöneticileri İçin Mesaj

“LINEO 250 QUIET, **düşük işletme maliyeti** ile **yüksek performans** sunar. 30.000+ saat garantili motor, düşük enerji tüketimi, kolay bakım. **Uzun vadeli yatırım, kısa geri ödeme süresi.**”

14. ÇAPRAZ SATIŞ VE ÜRÜN ÖNERİLERİ

Birlikte Sıklıkla Alınan Ürünler

1. **C 2.5 - Elektronik Hız Kontrolörü 2.5 A (Kod: 12967)** → Hassas hız ayarı
2. **C HCS - Nem Sensörü (Kod: 12994)** → Otomatik nem kontrolü
3. **C TEMP - Termostat Anahtarı (Kod: 12992)** → Sıcaklık bazlı kontrol (mutfaklar için)
4. **C SMOKE - Hava Kalitesi Sensörü (Kod: 12993)** → Koku algılama
5. **TRIO-LINEO 503 - Potansiyometre (Kod: 12891)** → Manuel hız ayarı
6. **Spiral Hava Kanalı 250mm** → Boru bağlantısı
7. **Hortum Kelepçesi 250mm** → Sızdırmazlık

Alternatif Ürünler

- **LINEO 200 QUIET (17164)** → Daha küçük alanlar için (20-40 m²)
- **LINEO 315 QUIET (17166)** → Daha büyük alanlar için (60-150 m²)
- **LINEO 250 QUIET ES (17175)** → EC Brushless motor versiyonu (4 hız, daha düşük tüketim)

Yükseltme Önerisi

LINEO 250 QUIET ES (17175) → EC Brushless motor ile:

- 4 hız kademesi (4V, 6V, 8V, 10V)
- Daha düşük enerji tüketimi (min hız 20W)

- Daha hassas hız kontrolü (potansiyometre ile)
- Daha uzun motor ömrü (40.000+ saat)
- Daha sessiz çalışma (min hız 23.8 dB(A) ışınlımlı)
- **Fiyat farkı: +%% (distribütörden alınacak)**

15. TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN ÖZEL BİLGİLER

Toplu Alım Avantajları

- 5+ adet alımlarda özel fiyatlandırma
- Proje bazlı teknik destek
- Montaj eğitimi ve danışmanlık
- Uzun vadeli garanti seçenekleri

Profesyonel Destek

- Teknik çizimler ve montaj planları
- CFD analiz desteği (proje bazlı)
- Akustik hesaplama desteği
- Enerji verimliliği raporları

Ödeme Seçenekleri

- Ticari fatura ile satış
- Vadeli ödeme seçenekleri (onaylı firmalar için)
- Toplu alımlarda özel finansman

SON GÜNCELLEME: 2 Aralık 2025

HAZIRLANMA: DeepAgent

KAYNAK: Vortice LINEO QUIET Teknik Katalogları

PLATFORM: venthub - Avensair Distribütörlüğü