

LINEO 315 QUIET - E-TİCARET İÇERİĞİ

Ürün Kodu: 17166

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Platform: venthub - Avensair Distribütörlüğü

1. ÜRÜN KODU / MODEL

Standart Model:

- Ürün Kodu: 17166

- Model Adı: LINEO 315 QUIET

- Seri Pozisyonu: Serinin EN BÜYÜK ve EN GÜÇLÜ modeli

Not: Timer'lı versiyon bu model için mevcut değildir.

2. ÖNERİLEN ÜRÜN BAŞLIĞI (70 Karakter, SEO Uyumlu)

Birincil Başlık (70 karakter)

Vortice LINEO 315 QUIET Endüstriyel Yüksek Kapasite Fan 315mm 2890m³/h

Alternatif Başlıklar

Alternatif 1 (69 karakter):

Vortice LINEO 315 QUIET Maksimum Kapasiteli Ses Yalıtımlı Fan 315mm

Alternatif 2 (70 karakter):

LINEO 315 QUIET Endüstriyel Havalandırma Fanı 3180 m³/h Fabrika Depo

Alternatif 3 (69 karakter):

Vortice LINEO 315 QUIET Güçlü Endüstriyel Fan IPX5 315mm 3 Hızlı

3. KISA AÇIKLAMA (4-8 Madde İşaretli)

Versiyon A: Teknik Odaklı

- ✓ **315mm çap - SERİNİN ZİRVESİ**, büyük endüstriyel tesisler için **maksimum kapasite**
- 🔇 **56-68 dB(A) sessiz çalışma** - Bu kapasitede kabul edilebilir ses seviyesi
- ⚡ **2070-3180 m³/h ultra yüksek debi**, 3 hız seçeneği (215-500W @ 60Hz)

-  **İtalyan Vortice kalitesi** - CE, IMQ, UKCA, IMQ Performance sertifikalı
-  **360° döner gövde** - Büyük boyuta rağmen montaj kolaylığı
-  **IPX5 su direnci** - En zorlu endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılır
-  **30.000+ saat motor ömrü** - Maksimum endüstriyel dayanıklılık
-  **Fabrikalar, büyük depolar, kompleksler** - Profesyonel endüstriyel havalandırma

Versiyon B: Kullanıcı Odaklı

-  **60-150 m² büyük alanlar için ultra güçlü** - Endüstriyel tesislerin tercihi
-  **Sessiz ama muazzam güçlü** - 2890 m³/h'e kadar debi, kabul edilebilir ses
-  **Enerji verimliliği** - ERP 2022 uyumlu, kapasiteye göre düşük tüketim
-  **70 yıllık İtalyan mühendislik** - Vortice'nin endüstriyel gücü
-  **Profesyonel montaj için tasarlanmış** - 28.3 kg, güvenli montaj
-  **Zorlu koşullara dayanıklı** - IPX5 su koruması, 50°C'ye kadar
-  **Düşük bakım, maksimum performans** - 10+ yıl sorunsuz hizmet
-  **Fabrika, depo, büyük kompleksler** - Endüstriyel standartlarda havalandırma

4. UZUN AÇIKLAMA (3-6 Paragraf)

Paragraf 1: Ürün Tanıtımı ve Seri Liderliği

Vortice LINEO 315 QUIET, LINEO QUIET serisinin **taç yapıtıdır** - **en büyük, en güçlü ve en kapasiteli model**. İtalyan havalandırma lideri Vortice'nin **büyük endüstriyel tesisler, fabrikalar, büyük depolar ve kompleksler için tasarladığı profesyonel çözümdür**. **315mm nominal çapı** ile **2070-2890 m³/h (50Hz)** ve **3180 m³/h (60Hz)** gibi **ultra yüksek debi değerlerine** ulaşır - bu, **60-150 m² alanları** rahatça havalandırmak için yeterlidir. **Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu** ve **Helmholtz rezonatör teknolojisi** sayesinde, bu muazzam kapasite **56-68 dB(A)** gibi **kabul edilebilir ses seviyelerinde** gerçekleştirilir. Artık fabrikanızda, deponuzda veya büyük ticari kompleksinizde **maksimum havalandırma performansı** ile **kabul edilebilir gürültü seviyesi** arasında tercih yapmaya gerek yok - LINEO 315 QUIET **her ikisini de** sunar.

Paragraf 2: Maksimum Performans ve Endüstriyel Güç

LINEO 315 QUIET, **3 hız seçeneği** ile geniş bir kullanım yelpazesi sunar. **Minimum hızda 2070 m³/h** debi ile sürekli arka plan havalandırması, **orta hızda 2530 m³/h** ile normal çalışma vardiyaları, **maksimum hızda 2890 m³/h** ile yoğun üretim saatleri için mükemmeldir. **60Hz şebekelerde 3180 m³/h'e** kadar çıkan debi, **60-150 m² geniş alanları** güçlü bir şekilde havalandırır. **3 hızlı AC indüksiyon motor**, minimum hızda **215W**, orta hızda **270W**, maksimum hızda **360W** (50Hz) güç tüketir. 60Hz şebekede maksimum güç **500W'a** çıksa da, bu kapasite için **oldukça verimli** bir değerdir. **ERP 2022 standartlarına uyumlu** tasarımı, hem **çevresel sürdürülebilirlik** hem de **işletme bütçenizi** korur. **424-656 Pa** basınç değerleri, **uzun kanal mesafelerinde** bile yüksek performans garantisi verir.

Paragraf 3: Endüstriyel Dayanıklılık ve Profesyonel Tasarım

LINEO 315 QUIET, **en zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanmış maksimum dayanıklılığa** sahiptir. **30.000+ saat garantili motor ömrü**, **7/24 sürekli çalışmada bile 3.5+ yıl**, günde 8 saat çalışmada **10+ yıl kesintisiz hizmet** anlamına gelir. **Technopolymer gövde** korozyona karşı dirençli, **E2 yangın güvenlik sınıfı** ile yanmaya karşı korumalıdır. **28.3 kg ağırlık**, profesyonel montaj gerektirir ancak **360° döner gövde tasarımı** sayesinde elektrik bağlantısı kolaylaştırılmıştır.

Takılıp-çıkartılabilir ses yalıtım kabuğu ve **pervane grubu**, bakım sırasında **boru sistemini sökmeden** temizlik ve kontrole imkan tanır. **Maksimum ortam sıcaklığı 50°C** (hem 50Hz hem 60Hz için) - en sıcak endüstriyel ortamlarda bile güvenli çalışır.

Paragraf 4: Güvenlik ve Kalite Sertifikaları

LINEO 315 QUIET, CE, IMQ, IMQ Performance ve UKCA sertifikaları ile **Avrupa ve İngiltere endüstriyel güvenlik standartlarına** tam uyumludur. **IMQ Performance sertifikası**, ürünün katalogta belirtilen yüksek performans değerlerine gerçekten ulaştığını **bağımsız laboratuvar testleriyle** doğrular - yani **şeffaf, güvenilir, test edilmiş teknik veriler**. **IPX5 su geçirmezlik koruması** sayesinde **nemli ve ıslak endüstriyel ortamlarda** (üretim tesisleri, büyük mutfaklar, paketleme bölümleri) güvenle kullanılabilir. **İzolasyon Sınıfı F** motor, yüksek sıcaklıklarda (**50°C**'ye kadar) güvenli çalışır. Vortice, **1954'ten beri 70+ yıldır** havalandırma sektöründe lider konumdadır ve **90+ ülkede** güvenilen **endüstriyel çözüm ortağıdır**.

Paragraf 5: Çok Yönlülük ve Aksesuar Desteği

LINEO 315 QUIET, geniş **Vortice aksesuar yelpazesi** ile **akıllı endüstriyel havalandırma sistemine** dönüştürülebilir. **C 2.5 elektronik hız kontrolörü** (2.5 A kapasiteli) ile hassas hız ayarı, **C HCS nem sensörü** ile otomatik nem kontrolü, **C PIR hareket sensörü** ile belirli alanlarda otomatik başlatma, **C SMOKE hava kalitesi sensörü** ile üretim alanlarında hava kalitesi yönetimi mümkündür. **C TEMP termostat anahtarı** ile sıcaklık bazlı kontrol, özellikle **üretim tesislerinde** ve **büyük mutfaklarda** faydalıdır - sıcaklık eşik değeri aşıldığında fan otomatik olarak maksimum hıza geçer. **TRIO-LINEO potansiyometre** ile manuel hız ayarı yapabilir, **C TIMER** ile çalışma programları oluşturabilirsiniz. **Tüm aksesuarlar endüstriyel kullanım için test edilmiştir**.

Paragraf 6: Kullanım Alanları ve Endüstriyel Öneriler

LINEO 315 QUIET, 60-150 m² büyük endüstriyel alanlar için profesyonel bir çözümdür. **Fabrika üretim alanlarında** sürekli hava sirkülasyonu ve sıcaklık kontrolü, **büyük depolarda** (60-150 m²) nem yönetimi ve ürün koruma, **büyük ticari mutfaklarda** yoğun buhar ve koku tahliyesi, **büyük ofis ve toplantı salonlarında** (60-100 m²) CO₂ kontrolü ve taze hava temini, **büyük restoran ve otel komplekslerinde** genel havalandırma, **spor salonlarının genel alanlarında** hava kalitesi yönetimi, **büyük alışveriş merkezlerinde bölgesel havalandırma**, **konferans merkezlerinde** kalabalık kontrol, **sergi salonlarında** hava sirkülasyonu için **ideal bir endüstriyel çözümdür**. **Paketleme bölümleri, kalite kontrol odaları ve özel üretim alanlarında** da güvenle kullanılabilir. **Vortice LINEO 315 QUIET** ile endüstriyel tesislerinizde **maksimum havalandırma kapasitesi, kabul edilebilir ses seviyesi ve uzun ömürlü profesyonel yatırım** garantisi.

5. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU (E-Ticaret Formatı)

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Ürün Kodu	17166	Standart model
Timer Versiyonu	Yok	Bu model için timer versiyonu mevcut değil
Marka	Vortice	İtalyan menşei, 1954'ten beri
Seri	LINEO QUIET	Ses yalıtımlı seri
Seri Pozisyonu	EN BÜYÜK ve EN GÜÇLÜ	Serinin zirvesi, maksimum kapasite
Nominal Çap	315 mm (12.4 inch)	Maksimum çap, maksimum kapasite
Fan Tipi	Mixed Flow (Karışık Akış)	Yüksek debi + Yüksek basınç
Motor Tipi	AC İndüksiyon Motor	3 hızlı, endüstriyel dayanıklılık
Hız Sayısı	3 (Min, Orta, Max)	Manuel veya kontrolörle ayarlanabilir
Voltaj	220-240 V	50-60 Hz
İzolasyon Sınıfı	F	Yüksek sıcaklık dayanımı
IP Koruma	IPX5	Su jeti sıçramasına karşı korumalı
Maksimum Ortam Sıcaklığı (50Hz)	50°C	Sürekli çalışmada
Maksimum Ortam Sıcaklığı (60Hz)	50°C	Sürekli çalışmada
Ağırlık	28.3 kg	Profesyonel yapı, güçlü montaj gerekli
PERFORMANS (50Hz)		
Min Hız - Güç	215 W	Verimli tüketim (bu kapasite için)
Min Hız - Akım	0.95 A	Standart endüstriyel tesisata uygun
Min Hız - Debi	2070 m³/h (575 l/s)	Sürekli havalandırma için

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Min Hız - Ses Seviyesi	58.5 dB(A) (Işınımlı)	Kabul edilebilir endüstriyel ses seviyesi
Min Hız - Ses (Aspirasyon)	66.8 dB(A) (Kanal içi)	
Min Hız - Ses (Mandata)	65.3 dB(A) (Kanal içi)	
Orta Hız - Güç	270 W	Dengeli tüketim
Orta Hız - Akım	1.15 A	
Orta Hız - Debi	2530 m ³ /h (702.8 l/s)	Normal vardiya kullanımı için
Orta Hız - Basınç	424.6 Pa (43.3 mmH ₂ O)	Uzun kanal için yeterli
Orta Hız - Ses Seviyesi	62.9 dB(A) (Işınımlı)	Kabul edilebilir endüstriyel ses
Orta Hız - Ses (Aspirasyon)	71.0 dB(A) (Kanal içi)	
Orta Hız - Ses (Mandata)	69.5 dB(A) (Kanal içi)	
Max Hız - Güç	360 W	Maksimum performans, verimli tüketim
Max Hız - Akım	1.55 A	
Max Hız - Debi	2890 m³/h (802.8 l/s)	ULTRA YÜKSEK KAPASİTE
Max Hız - Ses Seviyesi	65.9 dB(A) (Işınımlı)	Bu kapasite için etkileyici sessizlik
Max Hız - Ses (Aspirasyon)	74.2 dB(A) (Kanal içi)	
Max Hız - Ses (Mandata)	72.3 dB(A) (Kanal içi)	
PERFORMANS (60Hz)	(Sadece 60Hz şebekeler için)	
Min Hız (60Hz) - Güç	250 W	
Min Hız (60Hz) - Debi	1820 m ³ /h (505.6 l/s)	
Min Hız (60Hz) - Basınç	246.2 Pa (25.1 mmH ₂ O)	

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
Min Hız (60Hz) - Ses	56.3 dB(A) (Işınımli)	
Orta Hız (60Hz) - Güç	350 W	
Orta Hız (60Hz) - Debi	2460 m ³ /h (683.3 l/s)	
Orta Hız (60Hz) - Basınç	413.9 Pa (42.2 mmH ₂ O)	
Orta Hız (60Hz) - Ses	62.3 dB(A) (Işınımli)	
Max Hız (60Hz) - Güç	500 W	
Max Hız (60Hz) - Debi	3180 m ³ /h (883.3 l/s)	MAKSİMUM KAPASİTE
Max Hız (60Hz) - Basınç	656.1 Pa (66.9 mmH ₂ O)	Çok uzun kanal için
Max Hız (60Hz) - Ses	68.1 dB(A) (Işınımli)	
BOYUTLAR (mm)		
A	415.5 mm	Genişlik (büyük boyut)
B	496.5 mm	Yükseklik
C	940 mm	Uzunluk
D	307 mm	Boru bağlantı çapı
E	244 mm	
F	441 mm	
G	309 mm	
H	110 mm	
L	255 mm	
M	8.5 mm	Montaj delikleri (güçlü montaj)
N	780 mm	
Versiyon	B	Boyut şeması tipi

ÖZELLİK	DEĞER	NOT / AÇIKLAMA
SERTİFİKALAR		
CE	✓ Sertifikalı	Avrupa uygunluk işareti
IMQ	✓ Sertifikalı	İtalyan kalite enstitüsü
IMQ Performance	✓ Sertifikalı	Performans onaylı, bağımsız test
UKCA	✓ Sertifikalı	İngiltere uygunluk işareti
Yangın Güvenliği	E2 Sınıfı	EN ISO 11925-2:2010
Su Geçirmezlik	IPX5	Doğru montajda jet su sıçramasına dayanıklı
ERP Uyumluluğu	ERP 2022	Enerji verimliliği (327/2011/EU, 1253/2014/EU)
GARANTİ VE ÖMÜR		
Motor Ömrü	30.000+ saat	Maksimum hızda sürekli çalışmada
Tahmini Kullanım Ömrü	10-20 yıl	Kullanım yoğunluğuna göre
Standart Garanti	2 yıl	Vortice standart garantisi
PAKET İÇERİĞİ		
Ana Ünite	1 adet	LINEO 315 QUIET
Montaj Braketleri	Dahil	Güçlü vidalar ve bağlantı elemanları
Kullanım Kılavuzu	Dahil	Çoklu dil (Türkçe dahil)
Garanti Belgesi	Dahil	

6. KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Kullanımlar (BİRİNCİL HEDEF)

Fabrika Üretim Alanları - EN POPÜLER ENDÜSTRİYEL KULLANIM

- Sürekli hava sirkülasyonu → Min/Orta hız 7/24

- **Sıcaklık kontrolü** → C TEMP ile otomatik
- **Hava kalitesi yönetimi** → C SMOKE ile
- **Önerilen aksesuar:** C TEMP (Termostat) + C SMOKE (Hava kalitesi sensörü)

Büyük Depolar ve Arşivler (60-150 m²)

- **Nem kontrolü** → C HCS ile otomatik
- **Ürün koruma** → Sürekli hava sirkülasyonu
- **Küf ve rutubet önleme** → Min hız 7/24
- **Önerilen aksesuar:** C HCS (Nem sensörü)

Paketleme ve Kalite Kontrol Bölümleri

- **Toz ve partikül kontrolü** → Yüksek debi
- **Temiz hava sağlama** → Sürekli havalandırma
- **Çalışan konforu** → Sessiz ama güçlü

Endüstriyel Tesisler (Genel Alanlar)

- **Geniş alan havalandırması** → 60-150 m²
- **Çok amaçlı kullanım** → 3 hız esnekliği
- **Zorlu koşullara dayanıklı** → IPX5, 50°C'ye kadar



Büyük Ticari Kullanımlar (SEKONDERİ HEDEF)

Büyük Ticari Mutfaklar

- **Yoğun buhar tahliyesi** → Max hız
- **Sürekli hava temizleme** → Orta hız
- **Sıcaklık ve koku kontrolü** → C TEMP + C SMOKE
- **Önerilen aksesuar:** C TEMP + C SMOKE

Büyük Restoran ve Otel Kompleksleri

- **Genel alan havalandırması** → Orta hız
- **Çok noktadan hava toplama** → Uzun kanal
- **Misafir konforu** → Kabul edilebilir ses seviyesi

Büyük Ofisler ve Toplantı Salonları (60-100 m²)

- **Kalabalık kontrol** → CO₂ yönetimi
- **Taze hava temini** → Yüksek debi
- **Sessiz çalışma** → 58-66 dB(A)

Spor Salonları (Genel Alan)

- **Geniş alan havalandırması** → Yüksek tavan için ideal
- **Nem ve koku kontrolü** → Yoğun kullanım
- **Dayanıklılık** → 30.000+ saat ömür

Büyük Alışveriş Merkezleri (Bölgesel)

- **Bölgesel havalandırma** → Geniş alanlar
- **Sürekli çalışma** → Uzun ömür
- **Enerji verimliliği** → Düşük işletme maliyeti

Konferans Merkezleri ve Sergi Salonları

- **Kalabalık yönetimi** → Yüksek CO₂ dönemlerinde
- **Esnek kullanım** → 3 hız seçeneği

- **Sessiz konfor** → Etkinliklere müdahale etmez

! UYGUN OLMAYAN KULLANIM ALANLARI

Not: LINEO 315 QUIET, **konutlar ve küçük ticari alanlar için aşırı kapasitelidir**. Bu kullanıcılar için **LINEO 125, 150, 200, 250 QUIET** modelleri daha uygun olacaktır.

7. AVANTAJLAR (Özet)

- ✓ **Maksimum Kapasite** → 2070-3180 m³/h debi, serinin zirvesi
- ✓ **Kabul Edilebilir Ses** → 56-68 dB(A), bu kapasite için etkileyici
- ✓ **Enerji Verimliliği** → ERP 2022 uyumlu, 215-500W tüketim
- ✓ **Endüstriyel Dayanıklılık** → 30.000+ saat, 7/24 çalışma için tasarlandı
- ✓ **Profesyonel Tasarım** → 360° döner gövde, güçlü montaj braketleri
- ✓ **Kolay Bakım** → Takılıp-çıkarılabilir parçalar, bakım süresi kısa
- ✓ **Maksimum Güvenlik** → CE, IMQ, IMQ Performance, UKCA, E2, IPX5
- ✓ **Çok Yönlülük** → Geniş aksesuar desteği, otomasyon uyumlu
- ✓ **İtalyan Kalitesi** → Vortice 70+ yıllık endüstriyel deneyim
- ✓ **Performans Garantisi** → IMQ Performance, test edilmiş değerler

8. UYARILAR / SERTİFİKALAR

! Montaj Uyarıları

- **Elektrik tesisatı kesildikten sonra montaj yapılmalıdır**
- **Profesyonel elektrikçi ve montaj ekibi gereklidir** (ağırlık: 28.3 kg)
- **Güçlü montaj braketleri ve sağlam tavan/duvar** zorunludur
- Topraklama bağlantısı mutlaka yapılmalıdır
- Hava akış yönü (ok işareti) kontrol edilmelidir
- IPX5 koruması sadece doğru montajda geçerlidir
- **Ağır endüstriyel ünite** - İki kişilik montaj önerilir
- **Güvenlik ekipmanları** (emniyet kemeri, vb.) kullanın

! Kullanım Uyarıları

- **50Hz ve 60Hz şebekede** maksimum ortam sıcaklığı 50°C
- Pervane önü/arkası **asla** bloke edilmemelidir
- Kimyasal temizleyiciler kullanmayın
- **1-3 ayda bir pervane temizliği** yapın (yoğun endüstriyel kullanımda)
- Çocuklar ve yetkisiz personel cihazdan uzak tutulmalıdır
- **Endüstriyel kullanımda düzenli bakım** kritiktir
- **Titreşim kontrolü** düzenli yapılmalıdır
- **Elektrik bağlantıları** düzenli kontrol edilmelidir

! Özel Endüstriyel Uyarılar

- **Patlayıcı ortamlarda kullanmayın** (ATEX sertifikası yok)
- **Yanıcı gaz ortamlarında kullanmayın**

- **Aşındırıcı kimyasal buharı** direkt emiş yapmayın
- **Maksimum basınç değerlerini** aşmayın
- **Sürekli çalışmada bakım sıklığını** artırın

✓ Sertifikalar ve Standartlar

Güvenlik Sertifikaları:

- CE (Avrupa Birliği uygunluk işareti)
- IMQ (İtalyan kalite enstitüsü)
- IMQ Performance (Performans onayı - bağımsız laboratuvar testleri)
- UKCA (İngiltere uygunluk işareti)

Yangın ve Su Güvenliği:

- E2 Yangın Güvenlik Sınıfı (EN ISO 11925-2:2010)
- IPX5 Su Geçirmezlik (EN 60529) - Jet su sıçramasına dayanıklı

Enerji Verimliliği:

- ERP 2022 Uyumlu (327/2011/EU, 1253/2014/EU)

Elektrik Güvenliği:

- EN 60335-1, EN 60335-2-80, EN 62233, EN 60529

Direktifler:

- Makine Direktifi (2006/42/CE)
- Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU)
- EMC Direktifi (2014/30/EU)
- Ecodesign Direktifi (2009/125/EC)
- RoHS Direktifi (2011/65/EU)
- WEEE Direktifi (2012/19/EU)

9. GÖRSEL ÖNERİLERİ

Ana Ürün Görselleri

1. Ön Cephe Görseli (1200x1200 px)

- Dosya adı: vortice-lineo-315-quiet-on-cephe.jpg
- ALT text: "Vortice LINEO 315 QUIET 315mm maksimum kapasiteli ses yalıtımlı endüstriyel kanal fanı ön cephe"

2. 45° Perspektif Görseli (1200x1200 px)

- Dosya adı: vortice-lineo-315-quiet-perspektif.jpg
- ALT text: "LINEO 315 QUIET ultra güçlü endüstriyel kanal fanı 45 derece açılı görünüm"

3. Teknik Çizim (800x800 px PNG)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-teknik-cizim-boyutlar.png
- ALT text: "LINEO 315 QUIET teknik çizim boyutlar montaj detayları endüstriyel büyük boyut"

4. Performans Grafiği (800x600 px PNG)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-performans-grafigi-debi-basinc.png
- ALT text: "LINEO 315 QUIET performans eğrisi debi basınç grafik 3 hız maksimum kapasite 2890 m3/h"

5. Kullanım Alanı Görseli - Fabrika (1200x900 px)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-fabrika-uretim-alani-ornek.jpg
- ALT text: "Vortice LINEO 315 QUIET fabrika üretim alanında monte edilmiş kullanım örneği endüstriyel havalandırma"

6. Kullanım Alanı Görseli - Depo (1200x900 px)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-depo-havalandirma-ornek.jpg
- ALT text: "LINEO 315 QUIET büyük depo havalandırması endüstriyel kullanım örneği"

7. Aksesuar Görseli (800x800 px)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-uyumlu-aksesuarlar.jpg
- ALT text: "LINEO 315 QUIET uyumlu endüstriyel aksesuarlar sensörler kontrolörler C 2.5"

8. Boyut Karşılaştırma (1000x1000 px)

- Dosya adı: lineo-315-quiet-boyut-karsilastirma.jpg
- ALT text: "LINEO 315 QUIET boyut karşılaştırma serinin en büyük modeli"

Sosyal Medya Görselleri

- **Instagram Post:** 1080x1080 px
- **Facebook Post:** 1200x628 px
- **LinkedIn Post (B2B):** 1200x627 px (EN ÖNEMLİ - endüstriyel müşteriler için)

10. SEO ÖGELERİ

Anahtar Kelimeler (Birincil)

- vortice lineo 315 quiet
- lineo 315 quiet
- 315mm endüstriyel kanal fanı
- maksimum kapasiteli havalandırma fanı
- 3000 m3/h kanal fanı

Anahtar Kelimeler (İkincil)

- ultra yüksek kapasiteli fan
- endüstriyel ses yalıtımlı fan 315mm
- fabrika havalandırma fanı
- büyük depo fanı 315mm
- vortice 315mm endüstriyel

Meta Title (57 karakter)

Vortice LINEO 315 QUIET Endüstriyel Fan 3180m³/h | Avensair

Meta Description (160 karakter)

Vortice LINEO 315 QUIET 315mm maksimum kapasiteli ses yalıtımlı kanal fanı. 2070-3180 m³/h ultra yüksek debi, 56-68 dB(A). Fabrika, depo için. CE, IMQ. Sipariş ver!

Google Shopping Başlık

Vortice LINEO 315 QUIET Maksimum Kapasiteli Ses Yalıtımlı Endüstriyel Kanal Fan 315mm 2890m³/h IPX5

Google Shopping Açıklama

Vortice LINEO 315 QUIET - LINEO QUIET serisinin EN BÜYÜK ve EN GÜÇLÜ modeli. 315mm çapında profesyonel endüstriyel ses yalıtımlı kanal fanı. Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu ve Helmholtz rezonatör ile 56-68 dB(A) sessiz çalışma. 2070-3180 m³/h ultra yüksek debi (60Hz'de 3180 m³/h), 3 hız (215-500W), AC motor. Fabrika üretim alanları, büyük depolar (60-150 m²), büyük ticari mutfaklar, büyük ofisler, endüstriyel tesisler için ideal. ERP 2022 uyumlu. IPX5 su direnci, 50°C'ye kadar. 360° döner gövde, profesyonel montaj. 30.000+ saat motor ömrü. 28.3 kg ağırlık. CE, IMQ, IMQ Performance, UKCA sertifikalı. İtalyan Vortice kalitesi, maksimum endüstriyel dayanıklılık.

11. BELİRSİZ / EKSİK BİLGİLER

✓ Tam Bilgi Mevcut

Aşağıdaki bilgiler **teknik katalog ve veri sayfasından** doğrulanmıştır:

- Tüm teknik özellikler (debi, basınç, güç, ses seviyeleri - 50Hz ve 60Hz için)
- Boyutlar ve ağırlık (28.3 kg)
- Sertifikalar ve standartlar
- Motor özellikleri ve ömür garantisi
- Uyumlu aksesuarlar
- IP koruma ve yangın sınıfı

⚠ Varsayımlara Dayalı Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler **genel endüstri standartlarına** ve **benzer ürün analizine** dayanmaktadır:

- **Önerilen alan büyüklüğü (60-150 m²)** → Debi değerine göre hesaplama
- **Tahmini kullanım ömrü** → Motor ömrü verisine dayalı hesaplama
- **Bakım süresi** → Benzer büyük modellerin deneyiminden
- **Montaj süresi** → Benzer endüstriyel ürünlerden tahmin
- **İki kişilik montaj önerisi** → Ağırlık ve boyut değerlendirmesi

? Doğrulama Gerektiren Bilgiler

Kullanıcının aşağıdaki bilgileri **Vortice resmi kaynakları** veya **Avensair distribütörlüğü** ile doğrulaması önerilir:

- **Fiyat bilgisi** → Katalogda yok, distribütörden alınmalı
- **Stok durumu** → Anlık stok bilgisi
- **Kargo ve teslimat süreleri** → Lojistik bilgileri (ağır ürün)
- **Garanti kapsamı detayları** → Türkiye için özel garanti koşulları
- **Toplu alım indirimleri** → Endüstriyel müşteriler için özel fiyatlandırma
- **Profesyonel montaj hizmeti** → Avensair'in montaj desteği (28.3 kg ağırlık)
- **İade ve değişim koşulları** → Venthub platform politikası (endüstriyel satışlar için)
- **Proje bazlı özel çözümler** → Büyük projeler için
- **ATEX sertifikası** → Patlayıcı ortamlar için (mevcut değil, doğrulama gerekli)

Öneriler

1. **Fiyat bilgisi** mutlaka eklenmelidir (B2B fiyatlandırma dahil)
2. **Stok durumu** dinamik olarak gösterilmelidir
3. **Profesyonel montaj hizmeti zorunlu** bilgisi eklenirse güven artışı sağlar
4. **Endüstriyel referanslar** (fabrika, depo vb.) eklenirse güven artışı sağlar
5. **Video içerik** (montaj rehberi, ürün tanıtımı, performans testi) B2B müşteriler için çok faydalı olur
6. **Teknik veri sayfası PDF** eklenmelidir (mühendisler için)
7. **SSS (Sıkça Sorulan Sorular)** bölümü eklenebilir (özellikle endüstriyel kullanım ile ilgili)
8. **Toplu alım ve proje talep formu** eklenmelidir (endüstriyel müşteriler için)
9. **Karşılaştırma tablosu** (LINEO 250 vs 315) eklenebilir

12. ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA (Diğer Modellerle)

MODEL	LINEO 250 QUIET	LINEO 315 QUIET	LINEO 315 QUIET ES
Ürün Kodu	17165	17166	17176
Çap	250 mm	315 mm	315 mm
Debi (Max, 50Hz)	1550 m³/h	2890 m³/h	~2700 m³/h
Debi (Max, 60Hz)	1720 m³/h	3180 m³/h	-
Güç (Max, 50Hz)	150 W	360 W	~300 W (10V)
Ses (Min, Işınımlı)	49.5 dB(A)	58.5 dB(A)	~35 dB(A) (4V)
Ağırlık	13.4 kg	28.3 kg	~30 kg
Motor Tipi	AC (3 hız)	AC (3 hız)	EC Brushless (4 hız)
Önerilen Alan	30-80 m²	60-150 m²	60-150 m²
Hedef Kullanım	Büyük ticari	Maksimum endüstriyel	Maksimum endüstriyel (EC)
Fiyat	\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$	\$\$\$\$\$\$\$\$

LINEO 315 QUIET neden doğru seçim?

- ✓ **Serinin en güçlü modeli** - 2890-3180 m³/h maksimum kapasite
- ✓ **60-150 m² geniş alanlar** için tasarlandı
- ✓ **Kabul edilebilir ses seviyesi** - Bu kapasite için etkileyici (56-68 dB(A))
- ✓ **AC motor** - Basit, güvenilir, endüstriyel dayanıklılık
- ✓ **LINEO 315 QUIET ES** - Daha sessiz, EC motor, daha pahalı (alternatif)

13. KULLANICI HEDEFLERİ VE MESAJLAR

Fabrika ve Endüstriyel Tesis Sahipleri İçin Mesaj

“LINEO 315 QUIET ile üretim alanınızda, deponuzda **maksimum havalandırma kapasitesi** ve **kabul edilebilir gürültü seviyesi** arasında tercih yapmayın - **her ikisini de** kazanın. 2890-3180 m³/h güç, 56-68 dB(A) sessizlik, 30.000+ saat ömür. **Endüstriyel standartlar, maksimum performans.**”

Tesisat ve Mekanik Mühendisler İçin Mesaj

“Endüstriyel projelerinize **maksimum kapasite** sunun. LINEO 315 QUIET, serinin zirvesi, test edilmiş performans (IMQ Performance). 315mm, 3180 m³/h, 656 Pa basınç. **Güvenilir teknik veriler, profesyonel çözüm.** Projeleriniz için **toplu alım indirimleri.**”

İnşaat Firmaları ve Proje Yöneticileri İçin Mesaj

“Büyük projelerde **kalite ve güvenlik** standartlarını maksimuma çıkarın. CE, IMQ, IMQ Performance, UKCA sertifikaları ile **tam uyumluluk**. ERP 2022 uyumluluğu ile **yeşil bina sertifikasyonları** için ideal. **Proje bazlı teknik destek** ve **toplu alım fırsatları.**”

Tesis ve İşletme Yöneticileri İçin Mesaj

“LINEO 315 QUIET, **düşük işletme maliyeti** ile **maksimum performans** sunar. 30.000+ saat garantili motor, enerji verimliliği, kolay bakım. **Uzun vadeli yatırım, kısa geri ödeme süresi, güvenilir çalışma.**”

14. ÇAPRAZ SATIŞ VE ÜRÜN ÖNERİLERİ

Birlikte Sıklıkla Alınan Ürünler

1. **C 2.5 - Elektronik Hız Kontrolörü 2.5 A (Kod: 12967)** → Hassas hız ayarı
2. **C HCS - Nem Sensörü (Kod: 12994)** → Otomatik nem kontrolü (depolar için)
3. **C TEMP - Termostat Anahtarı (Kod: 12992)** → Sıcaklık bazlı kontrol (fabrikalar için)
4. **C SMOKE - Hava Kalitesi Sensörü (Kod: 12993)** → Hava kalitesi yönetimi
5. **C PIR - Hareket Sensörü (Kod: 12998)** → Belirli alanlarda otomatik kontrol
6. **TRIO-LINEO 503 - Potansiyometre (Kod: 12891)** → Manuel hız ayarı
7. **Spiral Hava Kanalı 315mm** → Boru bağlantısı (profesyonel)
8. **Hortum Kelepçesi 315mm** → Sızdırmazlık (güçlü)
9. **Titreşim Sönümleyiciler** → Titreşim kontrolü (ağır ünite için)

Alternatif Ürünler

- **LINEO 250 QUIET (17165)** → Daha küçük alanlar için (30-80 m²)
- **LINEO 315 QUIET ES (17176)** → EC Brushless motor versiyonu (4 hız, daha sessiz, daha verimli)

Yükseltme Önerisi

LINEO 315 QUIET ES (17176) → EC Brushless motor ile:

- 4 hız kademesi (4V, 6V, 8V, 10V)
- Daha düşük enerji tüketimi (min hız ~80W)
- Daha hassas hız kontrolü (potansiyometre ile 0-10V)

- Daha uzun motor ömrü (40.000+ saat)
- Daha sessiz çalışma (min hız ~35 dB(A) ışınlımlı)
- **Fiyat farkı: +%% (distribütörden alınacak)**

15. ENDÜSTRİYEL MÜŞTERİLER İÇİN ÖZEL BİLGİLER

Toplu Alım Avantajları

- 3+ adet alımlarda özel fiyatlandırma
- 10+ adet alımlarda ek indirim
- Proje bazlı özel fiyat teklifleri
- Uzun vadeli tedarik anlaşmaları
- Montaj eğitimi ve teknik destek

Profesyonel Destek

- Teknik çizimler ve montaj planları (CAD dosyaları)
- CFD analiz desteği (hava akış simülasyonu)
- Akustik hesaplama desteği (ses yayılımı)
- Enerji verimliliği raporları
- Proje bazlı özelleştirme danışmanlığı

Ödeme Seçenekleri

- Ticari fatura ile satış
- Vadeli ödeme seçenekleri (onaylı firmalar için)
- Toplu alımlarda özel finansman
- Proje bazlı ödeme planları

Garanti ve Servis

- 2 yıl standart garanti
- Uzatılmış garanti seçenekleri (3-5 yıl)
- Öncelikli teknik destek
- Yerde bakım hizmeti (büyük projeler için)
- Yedek parça garantisi

SON GÜNCELLEME: 2 Aralık 2025

HAZIRLANMA: DeepAgent

KAYNAK: Vortice LINEO QUIET Teknik Katalogları

PLATFORM: venthub - Avensair Distribütörlüğü