PROGRAMAÇÃO WEBII

1

Cadastro de Produto

Cadastro

Vamos aprender como fazer nossa tela de Cadastrar Produtos

CRUD Angular Home Produtos *

cadastrar-produto works!

Vejam como ficará nossa tela final:



- Vamos abrir o VsCode
- Vamos em cadastrar-produto
- Abrir o arquivo cadastrar-produto.component.html



- Vamos apagar o conteúdo que temos no arquivo
- Vamos começar com a tag h1 e a classe my-3, para isso, vamos utilizar o atalho:
 - ► h1.my-3 <TAB>

```
1 <h1 class="my-3"></h1>
```

- Vamos deixar na cor azul
- Digitar Cadastrar Produto
- Está feito o título da nossa página
- 1 <h1 class="my-3 text-primary">Cadastrar Produto</h1>

- Agora vamos fazer uma div com a classe card e com a classe shadow
 - div.card.shadow <TAB>

```
<div class="card shadow"></div>
```

- Dentro da div, vamos criar nosso formulário:
 - Digitar form <TAB>

Podemos apagar o action do nosso form, não precisaremos no momento.

- Dentro do form, vamos criar uma linha
 - div.row <TAB>

Dentro da linha, vamos criar uma coluna do tipo MD, tamanho 12 para colocarmos o

nome do produto

div.col-md-12 <TAB>

Dentro da div.col, iremos criar uma div com form-group para agrupar os dados do nosso

formulário

div.form-group <TAB>

```
<div class="card shadow">
        <form>
          <div class="row">
            <div class="col-md-12">
              <div class="form-group">
 8
              </div>
10
            </div>
12
          </div>
        </form>
      </div>
```

- Dentro da form-group iremos ter um label
 - label <TAB>
 - Esse label será para o nome e iremos digitar:
 - label for="nome">Nome do Produto </label>


- Na linha debaixo do label, iremos colocar um input do tipo text
 - input <TAB>
 - Terá uma classe do tipo form-control e um placeholder "Digite o nome do produto"

```
<input type="text" class="form-control" placeholder="Digite o nome do Produto">
```

- Vamos formatar o nosso código <ALT> <SHIFT> <F>
- Vamos salvar
- Já fizemos o começo do nosso formulário, vamos verificar como está ficando nossa página

```
<h1 class="my-3 text-primary">Cadastrar Produto</h1>
      <div class="card shadow">
        <form>
          <div class="row">
            <div class="col-md-12">
              <div class="form-group">
                <label for="nome">Nome do Produto: </label>
                <input</pre>
                  type="text"
                  class="form-control"
                  placeholder="Digite o nome do Produto"
              </div>
15
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
```

Já temos o inicio do nosso formulário, está apenas faltando uma borda.



Para isso, vamos no inicio do nosso form e após <form, vamos acrescentar a classe m-3

Cadastrar Produto

Nome do Produto:

Digite o nome do Produto


- Vamos criar mais uma linha, mas iremos acabar nos perdendo o controle, por isso, antes de criar a nova linha vamos inserir comentário na última linha:
- No último div, vamos inserir um comentário:
 - <!- Fim row nome -->
- Vamos criar mais uma linha:
 - div.row <TAB>
- Dentro da linha, vamos criar uma coluna do tipo md de tamanho 6
 - div.col-md-6<TAB>

Dentro do col, vamos copiar o div que contem o form-group para dentro dessa coluna:

```
<div class="form-group">
          <label for="nome">Nome do Produto: </label>
          <input</pre>
            type="text"
            class="form-control"
            placeholder="Digite o nome do Produto"
          />
       </div>
```

- Vamos fazer as alterações:
 - Ao invés de nome, vamos alterar para validade;
 - Ao invés de nome do Produto, vamos alterar para Validade do Produto
 - No input type, ao invés de text, vamos alterar para date
 - No placeholder, vamos apagar pois não precisaremos.

Vamos ver como está ficando nossa página:



Vamos copiar desde o último col para criarmos mais uma coluna. Copiar o div col até os dois últimos </div>


```
<div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="validade">Validade do Produto: </label>
          <input</pre>
            type="date"
            class="form-control"
          />
        </div>
     </div>
```

Vamos verificar como ficou:

```
<div class="row">
            <div class="col-md-6">
19
              <div class="form-group">
                 <label for="validade">Validade do Produto: </label>
                <input</pre>
                  type="date"
                   class="form-control"
23
24
25
              </div>
26
            </div>
            <div class="col-md-6">
28
              <div class="form-group">
29
                 <label for="validade">Validade do Produto: </label>
30
                <input
31
                  type="date"
32
                   class="form-control"
33
34
              </div>
            </div>
35
36
          </div>
37
        </form>
      </div>
```

- Agora vamos alterar de validade para Preço Produto
 - Alterar validade para precoProduto
 - Alterar Validade do Produto para Preço do Produto
 - Alterar o input para number
 - Incluir placeholder = "0.00"

- Vamos formatar o nosso código <ALT> <SHIFT> <F>
- Criamos agora o nosso formulário
- Vamos salvar
- Vamos verificar como ficou nossa página
- Já temos nome do produto, validade e preço. Faltou somente os botões.




- Vamos inserir os botões, antes de fechar o form </form>
- Vamos inserir uma linha
 - div.row <TAB>
- Dentro da linha, vamos inserir uma coluna sem tamanho
 - div.col <TAB>

```
<div class="col-md-6">
              <div class="form-group">
27
                <label for="precoProduto">Preço do Produto: </label>
                <input type="number" class="form-control" placeholder="0.00" />
              </div>
29
           </div>
31
          </div>
          <div class="row">
32
            <div class="col">
           </div>
          </div>
        </form>
      </div>
```

- Dentro da coluna, vamos inserir um button
 - Button <TAB>
 - Dentro do button, vamos digitar:
 - Voltar
 - A classe do button deverá ser digitado, após o <button</p>
 - class = "btn btn-default"

Vamos salvar e verificar como está nossa página. O nosso botão já está disponível:




- Vamos inserir nesse botão o routerLink
 - routerLink = "/produtos"
- Vamos salvar e verificar como ficou a página

```
32
          <div class="row">
33
            <div class="col">
               <button class="btn btn-default" routerLink="/produtos">
34
35
                 Voltar
36
               </button>
37
            </div>
38
          </div>
39
        </form>
40
      </div>
```

Ao clicar no botão Voltar, exibe a tela ListarProdutos

Cadastrar Produto




Listar Produtos



#	Nome	Validade	Valor	Ações
1	Curso de Angular	31/12/2021	R\$ 35,56	
2	Curso de Ionic	31/12/2021	R\$ 50,00	
3	Curso de Ionic Avançado	31/12/2021	R\$ 50,00	


Ao clicar no botão Cadastrar, retorna para a tela de Cadastro de Produto.

Listar Produtos Cadastrar Nome Validade Valor Ações Curso de Angular 31/12/2021 R\$ 35.56 Curso de Ionic 31/12/2021 R\$ 50,00 Curso de Ionic Avançado 31/12/2021 3 R\$ 50.00



- Próximo passo é colocar o botão de Salvar.
- Após o </button>, vamos inserir mais um button
 - button <TAB>
- Nesse button, vamos digitar Salvar
- Teremos que inserir uma classe, a ser digitado após o <button, conforme abaixo:
 - class="btn btn-success"


- Vamos salvar e verificar como ficou nossa página.
- Já temos o botão Salvar



Vamos deixar o botão a direita

```
<button class="btn btn-success float-right">
    Salvar
  </button>
```

Vamos salvar e verificar como ficou nossa página



Resumo...

- Nosso formulário está pronto, com o botão Voltar à esquerda e Salvar à direita.
- Navegação está pronta, consigo clicar no voltar e cadastrar e está funcionando.
- Já temos os campos para preenchermos no formulário Cadastrar Produto

Próximos passos...

 Como iremos fazer o two-way data binding que é para que possamos enviar informações do nosso formulário para o typeScript.

