

Administração Central
Cetec Capacitações

1. Noções de Eletricidade

1.1. Fontes de energia

São diferentes formas de recursos que direta ou indiretamente produzem energia para poder movimentar o comércio, transporte, indústria, agricultura, saúde, etc.

As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser classificados em dois grupos: energias renováveis e não renováveis.

Energia renováveis ou limpas são aquelas que regeneram-se espontaneamente ou através da intervenção humana.

- Hidrelétrica - obtida pela força da água dos rios
- Solar - obtida da energia do sol
- Eólica - obtida pela força dos ventos
- Geotérmica - provém do calor do interior da terra
- Biomassa - obtida de matérias orgânicas
- Oceanos - obtida pela força das ondas
- Hidrogênio - provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia

Energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades mas, uma vez esgotadas não podem ser regeneradas.

Tomando como referência a energia elétrica, a figura 01 ilustra as possíveis transformações de energia:




Figura 01 – Transformações de Energia

Administração Central
Cetec Capacitações

As transformações podem ocorrer nos dois sentidos, conforme tabela 01:

<i>De:</i>	<i>Para:</i>	<i>Processo:</i>
Térmica	Elétrica	Sensor Termoelétrico
Elétrica	Térmica	Resistência Elétrica
Luminosa	Elétrica	Sensor Fotoelétrico
Elétrica	Luminosa	Lâmpada Elétrica
Química	Elétrica	Pilha Elétrica
Elétrica	Química	Eletrólise
Mecânica	Elétrica	Dínamo
Elétrica	Mecânica	Motor Elétrico

Tabela 01: Transformações

1.2. Tensão, Corrente e Resistência Elétrica

1.2.1. Tensão

Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Sua unidade é o volt (V) e é representada nas equações e circuitos geralmente pelas letras U e V, a qual é fornecida ao circuito através de um gerador. Geralmente nos circuitos eletrônicos os geradores são baterias, que transformam a energia química em elétrica.

Uma boa analogia utilizada para explicar tensão, é a da caixa d'água, figura 02 e figura 03.




Figura 02 – Fluxo da água (corrente)

Fonte: <https://arduinoaprendizes.wordpress.com/2015/04/22/conceitos-basicos-de-eletrica-eletronica/>

Administração Central
Cetec Capacitações




Figura 03 – Fluxo da água (corrente)

Fonte: <http://www.vandertronic.com/index.php/category/inicial/?print=print-search>

1.2.2. Corrente

É o fluxo de elétrons em um condutor quando submetido a uma diferença de potencial, que é controlada por algum tipo de gerador, que transforma um tipo de energia em energia elétrica, por exemplo, uma bateria. A unidade de corrente elétrica é o ampère (A) e é geralmente representada em equações e circuitos pela letra "I".

O sentido real da corrente elétrica ocorre com o movimento do elétrons saindo do terminal negativo para o positivo e o sentido convencional, com o fluxo de elétrons saindo do terminal positivo para o negativo, figura 04.



Figura 04 – Sentido da Corrente

Fonte: <https://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/>

As instalações elétricas residenciais fornecem diferenças de potencial (ddp) de 110V ou 220V, dependendo da região. A tabela 02 traz os valores das correntes elétricas em ampère (A) seguido dos efeitos causados sobre o corpo humano.



Administração Central
Cetec Capacitações

INTENSIDADE DA CORRENTE (A)	EFEITO FISIOLÓGICO
0,001 a 0,01	Pequenos formigamentos
0,01 a 0,1	Contrações musculares, dor, dificuldade para respirar, parada cardíaca.
0,1 a 0,2	Fibrilação ventricular
0,2 a 1	Parada cardíaca, parada cardiorrespiratória
1 a 10	Queimaduras graves, parada cardíaca e morte.

Tabela 02 - Efeitos fisiológicos

Fonte: <https://alunosonline.uol.com.br/fisica/efeitos-corrente-eletrica-sobre-corpo-humano.html>

A cerca elétrica mata!!!! Nos filamentos ou fios da cerca elétrica, apesar de possuírem uma tensão alta (8.000 volts), elas não possuem amperagem ou corrente de carga. Sendo assim fica impossível matar pessoas ou animais. Isto porque a central de choque não emite amperagem e sua tensão é pulsativa, ou seja intermitente não sendo possível sequer ficar grudado na cerca.




Figura 05 – Cerca Elétrica

Fonte: <http://construindodecor.com.br/cerca-eletrica-instalacao-e-cuidados/>

Vai pescar? Na Amazônia, o “peixe-elétrico” mais conhecido é o Poraquê (Electrophorus electricus), também é chamado de enguia, enguia-elétrica, muçum-de-orelha, pixundé ou pixundu, este “peixinho” produz uma descarga de 300 volts (0,5A) até 1500 volts (3,0A), capaz de causar sérios danos se atingir regiões que afetam músculos, nervos ou coração, podendo ocasionar até a morte de um ser humano adulto. Os choques são produzidos na musculatura do animal e são utilizados como uma forma de orientação e comunicação, mas também como

Administração Central
Cetec Capacitações

mecanismo de ataque ou defesa. Para imobilizar sua presa ou escapar de um predador, basta encostar no animalzinho para descarregar sua energia acumulada.



Figura 06 – Peixe Elétrico

Fonte: <https://www.sciencenewsforstudents.org/article/shocking-electric-eel>

No Arduino (UNO)?

Como energizar (alimentar) adequadamente o Arduino seja por uma fonte externa (bateria ou transformador) ou diretamente nos pinos correspondentes, temos as seguintes correntes:

Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
DC Current per I/O Pin	20 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA

Tabela 03 – Voltagem Arduino UNO

Site Oficial: <https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3>

1.2.2.1. Tipos de corrente elétrica

Alternada – É o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas, cuja intensidade e sentido variam periodicamente, usada em residências.

Contínua – É aquela que mantém seu sentido constante, como, por exemplo, as correntes estabelecidas por baterias de carros e pilhas.

Administração Central
Cetec Capacitações




Figura 07 – Corrente Contínua e Alternada

Fonte: <http://portald Engenharia.com/corrente-eletrica/>

1.2.3. Resistência Elétrica

A Lei de Ohm, assim designada em homenagem ao seu formulador, o físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854), afirma que, para um condutor mantido à temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante é denominada de resistência elétrica.

A primeira lei de Ohm é formulada como:

“A corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor de sua resistência”.

Representada por:

$$I = V/R$$

(A Corrente é dada pela diferença de tensão dividido pela resistência)

O triângulo mágico VIR pode ser utilizado para calcular todas as formulações da lei de Ohm. Utilize um dedo para ocultar o valor a ser calculado. Os outros dois valores mostram como fazer o cálculo, figura 08:




Figura 09 – Triângulo VIR

Fonte: http://table-hopped15.rssing.com/chan-8889872/all_p142.html

Administração Central
Cetec Capacitações

Exemplos de Cálculos:

- Verificando a tensão elétrica sobre o resistor.

$$V = ?$$

$$I = 2A$$

$$R = 5\Omega$$



$$V = R \times I$$

$$V = 5 \times 2$$

$$V = 10v$$

- Verificando a resistência elétrica do resistor no circuito.

$$V = 1,5$$

$$I = 10A$$

$$R = ?\Omega$$

$$V = R \times I \rightarrow R = V/I$$

$$R = 1,5 / 10$$

$$R = 0,15 \Omega \text{ ou } 150m\Omega$$

- Verificando a corrente elétrica de um circuito com um resistor de $20m\Omega$ alimentado por uma bateria de 12V.

$$V = 12$$

$$I = ?A$$

$$R = 20m\Omega = 0,02\Omega$$

$$V = R \times I \rightarrow I = V / R$$

$$I = 12 / 0,02$$

$$I = 600A$$

Lembre-se da figura 10, com certeza vai facilitar e muito !!!!




Figura 10 – Tensão, corrente e resistência

Fonte: <https://www.embarcados.com.br/tensao-corrente-e-resistencia-eletrica/>

Administração Central
Cetec Capacitações

2.0. Unidades de Medida

A unidade de medida é a grandeza de referência com qual comparamos o resultado de uma medição ou cálculo.

2.1. Sistema Internacional de Unidades

O Sistema Internacional de Unidades (SI) é adotado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também pelas principais sociedades de engenheiros eletricitistas. O SI é composto por sete unidades básicas, listadas na tabela 04.

Unidade	Símbolo	Grandeza
metro	m	Comprimento
quilograma	kg	Massa
segundo	s	Tempo
ampere	A	Corrente elétrica
kelvin	K	Temperatura
mol	mol	Quantidade de substância
candela	cd	Intensidade luminosa

Tabela 04 – Unidade de medida

Fonte: <http://www.energiaeletrica.net/sistema-internacional-de-unidades/>

As unidades derivadas mais relevantes para o estudos dos circuitos elétricos, tabela 05.

Unidade	Símbolo	Grandeza	Derivação
coulomb	C	Carga elétrica	$A \cdot s$
volt	V	Tensão elétrica (DDP)	J / C
ohm	Ω	Resistência elétrica	V / A
joule	J	Energia	$N \cdot m$
watt	W	Potência	J / s

Tabela 05 – Grandezas

Fonte: <http://www.energiaeletrica.net/sistema-internacional-de-unidades/>

A notação de engenharia só usa os prefixos do Sistema Internacional de Unidades das potências divisíveis por três, tabela 06.

Administração Central
Cetec Capacitações

Prefixo	Símbolo	Potência
pico	p	10^{-12}
nano	n	10^{-9}
micro	μ	10^{-6}
mili	m	10^{-3}
quilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9
tera	T	10^{12}

Tabela 06 – Prefixo

Fonte: <http://www.energieletrica.net/sistema-internacional-de-unidades/>

3.0. Circuito Elétrico

Circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador

Circuito Elétrico em série é aquele em que existe uma associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção.

Quando retiramos uma lâmpada....



Figura 11 – Circuito em Série

Fonte: <https://pt.slideshare.net/rejanegadelha/circuitos-eltricos-9009491>





Figura 12 – Circuito em Série

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/circuito-eletrico/>

Administração Central
Cetec Capacitações

Circuito Elétrico em paralelo é aquele em que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito.

Quando retiramos uma lâmpada....



... As demais permanecem acesas.




Figura 13 – Circuito em Paralelo

Fonte: <https://pt.slideshare.net/rejanegadelha/circuitos-eltricos-9009491>




Figura 14 – Circuito em Paralelo

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/circuito-eletrico/>

No Arduino (UNO)?

A figura 15, mostra a disposição dos LEDs (série e paralelo).




Figura 15 – Ligação em Série e Paralelo de LEDs

Fonte: <http://arduinoeprojetos.blogspot.com.br/2015/10/leds-ligacao-em-serie-e-paralelo.html>

Administração Central
Cetec Capacitações

4.0. Fonte de Energia e Ligação

A maior parte dos aparelhos que usa pilhas necessita, quase sempre, mais do que uma pilha. As pilhas podem associar-se em série, paralelo e série+paralelo.

Série: Quando duas ou mais baterias são ligadas em série estamos aumentando a tensão (voltagem), conservando a mesma capacidade (amp/h) de cada uma individualmente. Basta ligar(conectar) o polo negativo da primeira bateria com o polo positivo da bateria seguinte.



Figura 16 - Ligação em Série

Fonte: <http://www.mpptsolar.com/pt/baterias-serie-paralelo.html>

Paralelo: Quando duas ou mais baterias são ligadas em paralelo estamos aumentando a sua capacidade (Ah), conservando a mesma tensão (voltagem) de cada uma individualmente. Basta ligar(conectar) o polo negativo da primeira bateria com o polo negativo seguinte e o polo positivo com o polo positivo seguinte.



Figura 17 - Ligação em Paralelo

Fonte: <http://www.mpptsolar.com/pt/baterias-serie-paralelo.html>

Administração Central
Cetec Capacitações

Série e Paralelo: A ligação de baterias em série e paralelo ocorre simultaneamente e permite aumentar a tensão e a capacidade.

LIGAÇÃO SÉRIE E PARALELO




Figura 18 - Ligação em Série e Paralelo

Fonte: <http://www.mpptsolar.com/pt/baterias-serie-paralelo.html>

Entendendo:

A capacidade de um acumulador ou de uma bateria é a potência (em Miliamperes por hora) que se pode ter com uma bateria em 1 hora. Isto indica a autonomia da bateria.

Capacidade (C) = corrente de descarregamento (I) x tempo de descarregamento (t)

Por exemplo, é teoricamente possível extrair de uma bateria 2000 mAh (2 Ah):

- 2 A em 1 hora
- 0.2 A em 10 horas
- 20 A em 6 minutos

Como ligar as pilhas?

Existem no mercado suporte de baterias com a estrutura formada para ligação em série e paralelo






Figura 19 – Suporte para Baterias

Administração Central
Cetec Capacitações






5.0. Símbolos Elétricos

São utilizados para desenhar diagramas esquemáticos, a relação a seguir apresenta os mais comuns.



Símbolos fio

	Fio elétrico	Condutor de corrente elétrica
	Fios ligados	Conectado atravessando
	Não Conectado Fios	Fios não estão ligados



Símbolos de resistores

	Resistor (IEEE)	Resistor reduz o fluxo de corrente.
	Resistor (IEC)	Resistor reduz o fluxo de corrente.
	Potenciômetro (IEEE)	Resistor ajustável - tem três terminais.
	Potenciômetro (IEC)	Resistor ajustável - tem três terminais.
	Fotoresistor / resistor dependente da luz (LDR)	Foto resistência - resistência à mudança com a mudança de intensidade de luz




Fonte de símbolos de poder

	Fonte de tensão	Gera tensão constante
	Fonte de corrente	Gera corrente constante.

Administração Central
Cetec Capacitações

	Battery Cell	Gera tensão constante
	Bateria	Gera tensão constante

Lâmpada / Luz símbolos bulbo

	Lâmpada / lâmpada	Gera luz quando a corrente flui
	Lâmpada / lâmpada	Gera luz quando a corrente flui
	Lâmpada / lâmpada	Gera luz quando a corrente flui