

JMPM

Changelog

DATA
04/10/2026

ARQUIVO
CHANGELOG.md

Todas as mudanças relevantes no projeto AdvPP.

[4.4.5] - 2026-10-04

Added

- **advplc rpo apo** — desmontagem de blobs APO extraídos do RPO: identificadores, literais, snippets de código e call-graph candidato, com relatório JSON/Markdown (`--catalog` , `--out` , `--format`). Parser do framing APO (magic `75 00 00 46 46` + kind `F / T`) validado contra 4 fixtures reais — 3.465/3.465 blobs do catálogo de teste (977.618 identificadores, 124.944 candidatos). Testes: `pkg/rpo/apo_blob_test.go` , `cmd/advplc/cmd_rpo_apo_test.go` .
- **advplc rpo pull** — extração ao vivo de recursos do RPO via sessão DAP (`GetApoRes`): lista por manifesto (`--manifest`) ou listing `--res` , saída em `--out` , senha via prompt ou `ADVPP_RPO_PASS` (nunca hardcoded). Smoke comprovado: recurso real baixado byte-a-byte idêntico (md5 conferido, evidência em `docs/rpo-evidence/rpo-pull-smoke.log`). Testes: `pkg/rpo/wire/*_test.go` , `pkg/rpo/dap/*_test.go` , `cmd/advplc/cmd_rpo_pull_test.go` .
- Pacotes **pkg/rpo/wire** e **pkg/rpo/dap** — codec de frames do protocolo do AppServer (`<IHH>` , magic `0xab21` , zlib opcional), handshake autenticado de 5 mensagens (validado ao vivo contra build `7.00.210324P`), banner de identificação, decode de resultado DAP (aspas/base64/ `NIL`); RPC stdio LSP/DAP com framing `Content-Length` , obtenção de token via Language Server e sessão de depuração (launch → breakpoints → stop → evaluate).
- **docs/RPO-EXTRACTION-METHODOLOGY.md** — documentação canônica das técnicas de extração RPO (T1–T14 com status de evidência, protocolo wire/DAP, métricas, gotchas e análise de gaps) + evidências curadas em `docs/rpo-evidence/` .

Fixed

- **advplc rpo inject** executava o bloco duas vezes (bloco órfão pós-switch removido). (2a3996a)
- Handshake do AppServer com deadline por passo (um deadline único de 1s estourava o RTT via proxy de captura). (a407683)

Security

- Credenciais do operador redigidas em documentos e comentários do repositório (`[REDACTED]`); senha do AppServer nunca presente em log ou artefato. (d7cc702)

[4.4.0] - 2026-10-03

Fixed

- **Isolamento entre sessões em banco remoto (multiempresa por `search_path`)**. Cada conexão aberta por `DbConnection:Connect()` fica presa a uma conexão física (`SetMaxOpenConns(1)`): `SET search_path` passa a valer para todo comando seguinte daquela sessão — antes o pool do `database/sql` espalhava os comandos entre conexões. Conexão reposta pelo driver nasce em `public` (falha fechada: "tabela não existe"). Teste: `TestPinPool` . (073024c)
- **Cada VM usa a conexão que ela mesma abriu**. `DBSetDriver("TOPCONN")` pegava a conexão "ativa" global do processo — a da última sessão que conectou —, misturando sessões do `advplc serve` . Teste: `TestApplyRDDUsesOwnConnection` . Ao fim de cada sessão do `serve` as conexões dela são fechadas (`TestCloseOwnedConnections`). (247cb7b)
- **Requisição REST, `StartJob` , `FWJobStart` , `FWGridProcess` , gRPC e MCP ganham conexão própria**. A requisição REST compartilhava o engine do pai (requisições concorrentes trocavam a empresa umas das outras) e os jobs caíam no SQLite local vazio quando o banco era remoto. Agora cada VM-filha recebe um clone da configuração do pai, devolvido ao terminar. Testes: `TestChildVMClonesRemote` , `TestChildVMLocalEngineKeepsFactory` , `TestChildVMInheritsRDD` ; prova ponta a ponta no GEBAN (`T_GEBISO` , 6 workers concorrentes em 2 empresas, Postgres real). (bfbda8c)
- **Sessão do `advplc serve` abandonada não segura mais a conexão**. Browser que recarrega ou fecha com menu/diálogo/browse aberto deixava a goroutine da sessão presa para sempre, com a conexão de banco dela. Agora, sem nenhum browser conectado por `ADVPP_WEBUI_ABANDON_SECONDS` (padrão 300), a sessão é encerrada e as conexões fechadas. Testes: `TestAbandonReleasesBlockedDialog` , `TestAbandonDropsOutput` .
- VM sem conexão própria fica no engine local (falha fechada) em vez de herdar a "ativa" global de outra sessão (`TestApplyRDDNoOwnConnDoesNotTakeOthers`); `EVAL` / `AEVAL` /ações de `MSDIALOG` reaproveitam a conexão do pai em vez de abrir uma por avaliação (`TestSharedChildVMDoesNotClone`); o estado `DB*` de cada VM-filha é liberado ao terminar (`TestChildVMDoneReleasesState`).

Added

- `ADVPP_MAX_REMOTE_CONNS` (padrão 50): limite de conexões remotas abertas por processo; acima dele, erro `limite de conexoes remotas atingido (N)`. Teste: `TestRemoteSlots`. (073024c)
- `FwMBrowse:SetMenuDef("")` deixa o browse somente leitura: a tela esconde Incluir/Editar/Excluir e o servidor recusa `save` / `delete` mesmo se o cliente enviar. Teste: `TestBrowseReadOnlyRejects`. (dc1152c)

[4.3.2] - 2026-10-01

Fixed

- `FwMBrowse` funcionava no SQLite e morria no Postgres remoto: `browseItems` / `browseSave` / `browseDelete` (`pkg/vm/browse.go`) endereçavam a linha pelo pseudo-campo `rowid`, que não existe no Postgres (nem no Oracle/MSSQL) — qualquer `Activate()` contra banco remoto abortava a sessão com erro. A coluna-chave agora é resolvida por `browseKeyColumn`: `R_E_C_N_O_` (coluna real nos dois motores — no SQLite ela É o rowid) quando a tabela tem, `rowid` como fallback para tabelas sem `R_E_C_N_O_`. Validado com `go test ./pkg/vm/ -run Browse` (7 PASS, 2 testes novos).

[4.3.1] - 2026-09-30

Added

- ReplaceAPO dinâmico com suporte a mudanças de tamanho
- Recriptografia automática após modificação
- Heurística aprimorada de identificação de ciphers
- Testes unitários para injector (7 testes)
- Makefile com targets RPO
- Scripts de automação (`capture_and_inject.sh`)

Changed

- Parser APO com validação melhorada
- Documentation atualizada
- Error handling aprimorado

Fixed

- Bug de compilação `-compile` (falta RPODB no INI)
- Problemas de slice bounds no parser
- Tratamento de edge cases na reconstrução do body

Performance

- Parse RPO 22KB: 40µs
- Parse RPO 9.5MB: 9.6ms
- Memória otimizada

[4.3.0] - 2026-09-30

Added

- Parser completo de estrutura RPO
- Parser de registros APO
- CLI `advplc rpo inject`
- Support para 24+ ciphers OpenSSL
- Sistema de captura LD_PRELOAD

Changed

- Refatoração do código para modularidade
- Melhorias na documentação

[4.2.0] - 2026-09-29

Added

- Heurística de identificação de cipher
- Mapeamento key/IV size → cipher
- Testes de heurística

[4.1.0] - 2026-09-28

Added

- Serializer JSON → binário
- Geração de bytcodes
- Comandos CLI básicos

[4.0.0] - 2026-09-26

Added

- Infraestrutura inicial
- Parser RPO básico
- Hook LD_PRELOAD
- Testes unitários

Notas de Versão

4.3.1

- **Destaque:** ReplaceAPO dinâmico
- **Testes:** 17/17 passing
- **Performance:** <10ms para RPOs até 10MB

4.3.0

- **Destaque:** Parser completo
- **Novo:** Suporte a múltiplos ciphers
- **Testes:** Infraestrutura de testes

Changelog do projeto AdvPP