



JMPM TECNOLOGIA

TECNOLOGIA & DESENVOLVIMENTO

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Configuração

Referência do arquivo graphql-config.json

Versão **3.1.0**

JMPM Tecnologia

05/09/2026

Sumário

Configuração

Documentação Técnica — Referência completa do arquivo de configuração do motor.

Configuração

custom/backoffice/graphql/config/graphql-config.json :

Chave	Tipo	Significado
denyTables	array de strings com curinga	Aliases de tabela nunca expostos, ex. "SRH*"
denyFields	array de strings com curinga	Nomes de campo nunca expostos, ex. "*SENHA*"
allowMutations	array de aliases de tabela (sem curinga)	Tabelas que aceitam mutations createTABLE / updateTABLE / deleteTABLE ; vazio por padrão (todas as tabelas somente leitura)
pagination.defaultPageSize	número	limit usado quando a consulta o omite
pagination.maxPageSize	número	Teto rígido de limit , mesmo que a consulta peça mais
schemaCacheTtlSeconds	número	Tempo que o tipo gerado de uma tabela fica em cache antes de ser reconstruído automaticamente

Os curingas suportam `*` como "qualquer sequência de caracteres" (aplica-se apenas a `denyTables` e `denyFields`; `allowMutations` usa aliases exatos de tabela). Tabelas/campos bloqueados nunca aparecem em introspecção nem em resultados de consulta, independentemente da forma da query. Uma tabela exige **ambos** o registro em `allowMutations` e ausência de `denyTables` para ser gravável — as duas condições se combinam.