

André Silveira Machado

14/05/2014

1: PRETO

Justificativa: Erro de Sintax, o caracter ":" após a letra "b" é inesperado no código, portanto por padrão quando a cor não é especificada no código entendemos que será preto.

2:

LETRA A:

Código Html

```
<html>
  <head>
    <title>Exercício CSS</title>
    <style type="text/css">
      H1 { font-family: Tahoma; background-color: black; color: gold; }
      P { color: lime; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Começando a dominar</h1><p>O Cascading Style Sheets</p>
  </body>
</html>
```

LETRA B:

Código Html

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="css/mother.css" type="text/css"/>
    <title>Exercício CSS</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Começando a dominar</h1><p>O Cascading Style Sheets</p>
  </body>
</html>
```

Código CSS, arquivo: css/mother.css

```
H1 { font-family: Tahoma; background-color: black; color: gold; }
P { color: lime; }
```

LETRA C:

Código Html

```
<html>
  <head>
    <title>Exercício CSS</title>
  </head>
  <body>
    <h1 style="font-family: Tahoma; background-color: black; color: gold;">Começando a dominar</h1>
    <p style="color: lime;">O Cascading Style Sheets</p>
  </body>
</html>
```

3: O texto ficará da cor: green

4: Código CSS (Folha de Estilo)

```
.p1 { color:red; } .p2 { color:green; } .p3 { color:blue; }
```

Após inserir o código de folha de estilo que foi pedido, basta digitar no código html a chamada para cada classe feita. Entendo que este exercício não pede também o código html, mesmo assim vou citar os códigos de html que devem ser digitados dentro do body para aplicar a folha de estilo nos parágrafos:

```
<p class="p1">primeiro paragrafo</p>
<p class="p2">segundo paragrafo</p>
<p class="p3">terceiro paragrafo</p>
```

5:

Código CSS, arquivo: css/mother.css

```
a:link { color:red; }
a:visited { color:navy; }
a:hover { color:orange; }
```

Código Html:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mother.css" />
    <title>Estrutura CSS</title>
  </head>
  <body>
    <li><a href="#">Link 1</a></li>
    <li><a href="#">Link 2</a></li>
    <li><a href="#">Link 3</a></li>
  </body>
</html>
```

6:

a { color:#A52A2A; text-decoration: none; }

7:

Código Html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="css/mother.css" type="text/css" />
    <title>TNT</title>
  </head>
  <body>
    <a href="#">TNT</a>
  </body>
</html>
```

Código CSS, arquivo: css/mother.css

```
a:link { color: #006400; text-decoration: none; font-size: 20px; }
a:hover { color: #556B2F; font-weight: bold; }
```

- 08: A
- 09: B
- 10: B
- 11: B
- 12: A
- 13: B
- 14: C
- 15: D
- 16: D
- 17: A
- 18: B
- 19: B
- 20: C

21:

Conteúdo Html:

```
<!DOCTYPE      html      PUBLIC      "-//W3C//DTD      XHTML      1.0      Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>TNT</title>
    <style type="text/css">
      .TNT { color:red; background-color:yellow; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr><td></td><td></td><td></td></tr>
      <tr><td></td><td class="TNT">TNT</td><td></td></tr>
      <tr><td></td><td></td><td></td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

22:

Importância:

Fazer a separação do conteúdo, interatividade e apresentação de uma aplicação web

Diferença entre CSS externo e incorporado:

Utilizamos CSS externo quando usamos as mesmas classes/ids/tags para mais de um arquivo html, fazendo além de economizar linhas, a centralizar nosso código de folha de estilo.

Já o incorporado, é para quando se trata de casos isolados de uma folha de estilos aplicada em uma página html, ou seja, são códigos css direcionados a somente uma página de html, não aplicando-se a outras páginas.