



Prof. Taciano Balardin  
[taciano@ulbra.edu.br](mailto:taciano@ulbra.edu.br)

**E-MAIL:**

**[taciano@ulbra.edu.br](mailto:taciano@ulbra.edu.br)**



**SITE DA DISCIPLINA:**

**<http://www.taciano.pro.br/>**

**SENHA:**

**[@lpweb](#)**

# SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



## XIV SEMANA ACADÊMICA

07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014

19:00 - AUDITÓRIO ULBRA



**07.10**

STARTUPS DE ALTO IMPACTO

PALESTRANTE: GUILHERME MASSERONI

GETWAY - CANOAS



**08.10**

VANTS: LEGISLAÇÃO E USO

PALESTRANTE: ULF BOGDAWA

SKYDRONES - PORTO ALEGRE



**08.10**

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AÉREA TELEGUIADO UTILIZANDO ANDROID

PALESTRANTE: MAIQUEL LUIZ

ULBRA - CACHOEIRA DO SUL



**09.10**

GUIA DE BOLSO DO EMPREENDEDOR INICIANTE

PALESTRANTE: CAIO SANTANA CEZAR

CREATIVAR - PORTO ALEGRE



**10.10**

BATE-PAPO COM EGRESSOS

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ULBRA - CACHOEIRA DO SUL

ORGANIZAÇÃO:



**ULBRA CACHOEIRA DO SUL**  
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL





Navegação entre páginas com o método GET

# LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO WEB

## AULA 11

# Método GET

- Método padrão de envio de dados:
  - Se não for especificado o método na tag action, GET é assumido pelo PHP;
  - Os dados são enviados juntamente com o *link* da página (URL).

# Método GET

## 2 formas de utilização

# Método GET

```
<form action="recebe_dados.php">
```

```
<p>Nome: <input type="text" name="nome" size="30"></p>
```

```
<p>Idade: <input type="text" name="idade" size="3"></p>
```

```
<p><input type="submit" value="Enviar" name="enviar"></p>
```

```
</form>
```

[http://www.site.com.br/recebe\\_dados.php?nome=Maria&idade=20](http://www.site.com.br/recebe_dados.php?nome=Maria&idade=20)

- **?** → representa o início da cadeia de variáveis;
- **=** → separa as variáveis dos seus respectivos valores;
- **&** → identifica o início de uma nova variável.



# Método GET

`http://www.site.com.br/index.php?area=contato`

- **?** → representa o início da cadeia de variáveis;
- **=** → separa as variáveis dos seus respectivos valores;
- **&** → identifica o início de uma nova variável.





# Inclusão de Arquivos

1. **include** → inclui um arquivo

```
include('nome_do_arquivo.php');
```

2. **include\_once** → inclui um arquivo uma única vez

```
include_once('nome_do_arquivo.php');
```

3. **require** → inclui um arquivo

```
require('nome_do_arquivo.php');
```

## Caso o arquivo solicitado não exista:

- **require** produz um erro fatal (E\_COMPILE\_ERROR) e para o script.
- **include** produz um alerta (E\_WARNING) e o script continua.

# Exercício \$\_GET

Crie uma página web com a seguinte estrutura:

- **index.php** → arquivo que contem o topo da página, o menu lateral (Início – Empresa – Produtos – Contato), uma área central para conteúdo e o rodapé do site.
- **inc\_inicial.php** → arquivo com o conteúdo padrão da área central;
- **inc\_empresa.php** → arquivo com o conteúdo do menu empresa que abre na área central;
- **inc\_produtos.php** → arquivo com o conteúdo do menu produtos que abre na área central e apresenta uma listagem de produtos;
- **inc\_contato.php** → arquivo com o conteúdo do menu contato que abre na área central;