

Avaliação da qualidade de dormentes de concreto baseado em visão computacional e redes neurais convolucionais

Pedro Montes Melo * Michel Carlo Rodrigues Leles **

* Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), MG (e-mail: pedrommelo01@gmail.com).

** Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação, Automação, Telemática e Humanidades (DTECH), MG (e-mail: mleles@ufsj.edu.br).

Abstract: This work presents an automated system model to classify the structural quality of concrete railway sleepers into three categories (GOOD, FAIR, and POOR), utilizing machine learning approaches based on classic algorithms with HOG-based feature extraction and convolutional neural networks (CNNs) operating with transfer learning. Three classic models (Random Forest, SVM, and XGBoost) and five deep learning architectures (MobileNet V2, ResNet50, Inception V3, DenseNet121, and EfficientNetB0) were evaluated. Among the classic approaches, XGBoost stood out with an accuracy of 93.73%. However, the CNN-based models demonstrated significant superiority, with the Inception V3 architecture achieving the best overall performance (97.21% accuracy), driven by its multi-scale processing capability. The feasibility analysis for embedded systems revealed that, despite their greater parameter complexity, the CNNs maintained a robust processing rate on CPU. These results prove the technical feasibility of transitioning railway inspections from a manual model to a continuous, objective, and high-precision automated monitoring paradigm.

Resumo: Este trabalho apresenta um modelo de sistema automatizado para classificar a qualidade estrutural de dormentes ferroviários de concreto em três categorias (GOOD, FAIR e POOR), utilizando abordagens de aprendizado de máquina baseadas em algoritmos clássicos com extração de características via HOG e redes neurais convolucionais (CNNs) operando com transfer learning. Foram avaliados três modelos clássicos (Random Forest, SVM e XGBoost) e cinco arquiteturas de deep learning (MobileNet V2, ResNet50, Inception V3, DenseNet121 e EfficientNetB0). Entre as abordagens clássicas, o XGBoost destacou-se com acurácia de 93,73%. No entanto, os modelos baseados em CNN demonstraram superioridade expressiva, com a arquitetura Inception V3 alcançando o melhor desempenho global (acurácia de 97,21%), impulsionada por sua capacidade de processamento multiescala. A análise de viabilidade para sistemas embarcados revelou que, apesar de sua maior complexidade de parâmetros, as CNNs mantiveram uma taxa de processamento robusta em CPU. Tais resultados comprovam a viabilidade técnica de transicionar inspeções ferroviárias de um modelo manual para um paradigma de monitoramento automatizado contínuo, objetivo e de alta precisão.

Keywords: Railway Inspection; Concrete Sleepers; Deep Learning; Convolutional Neural Networks (CNNs); Embedded Systems

Palavras-chaves: Inspeção Ferroviária; Dormentes de Concreto; Aprendizado Profundo; Redes Neurais Convolucionais; Sistemas Embarcados

1. INTRODUÇÃO

O setor ferroviário desempenha papel estratégico na logística de transportes de cargas em escala global, sendo responsável pela movimentação de commodities agrícolas, minerais e produtos industrializados com eficiência energética superior aos modais rodoviário e aéreo. O modal ferroviário representa 21,5% da matriz de transporte de cargas no Brasil, movimentando aproximadamente 540 milhões de toneladas úteis anualmente em uma malha de 31.000 km de extensão (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, 2024).

A manutenção preventiva e preditiva da infraestrutura ferroviária constitui fator crítico para garantia de segurança operacional, disponibilidade de via e redução de custos com paradas não programadas. Entre os componentes da superestrutura ferroviária, os dormentes, elementos estruturais que sustentam os trilhos e distribuem cargas dinâmicas para o lastro, apresentam deterioração progressiva decorrente de solicitações mecânicas cíclicas, variações térmicas, infiltração de água e ataque químico ao concreto. A norma ISO 22480-1:2022 estabelece requisitos técnicos para projeto, materiais e controle de qualidade de dormentes de concreto, especificando ensaios mecânicos

cos para assegurar capacidade de resistir a carregamentos repetitivos e durabilidade adequada ao longo da vida útil projetada, tipicamente 50 anos em condições normais de operação (International Organization for Standardization, 2022).

Avanços recentes em visão computacional e aprendizado profundo têm viabilizado desenvolvimento de sistemas automatizados de inspeção visual com desempenho comparável ou superior à avaliação humana em domínios específicos. Redes neurais convolucionais (CNNs), arquiteturas de aprendizado profundo projetadas para processamento de dados visuais estruturados em grades bidimensionais, demonstraram capacidade de extrair representações hierárquicas de características visuais diretamente de imagens brutas, dispensando engenharia manual de features e alcançando acurácias superiores a 95% em tarefas de classificação de imagens (He et al., 2016; Huang et al., 2017). A técnica de transfer learning, que consiste em reutilizar redes neurais pré-treinadas em datasets de larga escala como ImageNet (14 milhões de imagens, 1000 classes) e adaptá-las a domínios específicos mediante fine-tuning, tem-se mostrado particularmente eficaz em cenários com disponibilidade limitada de dados rotulados, reduzindo drasticamente tempo de treinamento e requisitos computacionais (Kornblith et al., 2019).

Aplicações de inteligência artificial à inspeção de infraestrutura ferroviária têm sido objeto de investigação crescente na literatura científica e em implementações operacionais. Em 2024, Kaewunruen et al. desenvolveram sistema baseado em aprendizado profundo para prognóstico e diagnóstico de características complexas de trincas em dormentes de concreto, alcançando acurácia de 98% na classificação de padrões de fissuração (Kaewunruen et al., 2024). Tang e Quian conduziram revisão sistemática em inspeção ferroviária inteligente, identificando CNNs como abordagem predominante para detecção automatizada de defeitos em componentes da via permanente (Tang and Qian, 2024). Em termos de implementações práticas, a Deutsche Bahn, operadora ferroviária alemã, implantou sistema de inspeção automatizada baseado em visão computacional capaz de processar imagens de dormentes a velocidades de até 140 km/h, inspecionando mais de 62 milhões de dormentes de concreto instalados em sua malha (Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, 2025). Nos Estados Unidos, sistemas automatizados realizam aproximadamente 3,5 milhões de inspeções diárias de componentes ferroviários, demonstrando viabilidade técnica e econômica da automação em larga escala (Association of American Railroads, 2025).

Diante desse contexto, este trabalho busca responder às seguintes questões:

- (1) **RQ1:** Modelos de aprendizado profundo baseados em redes neurais convolucionais são capazes de classificar automaticamente a qualidade de dormentes de concreto a partir de imagens?
- (2) **RQ2:** Como o desempenho das arquiteturas convolucionais se compara ao de modelos clássicos de aprendizado de máquina baseados em descritores manuais?
- (3) **RQ3:** Quais modelos apresentam melhor equilíbrio entre desempenho preditivo e viabilidade computacional para uma possível aplicação embarcada?

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão de literatura deste trabalho foi organizada em duas seções: uma com foco em inspeções inteligentes no contexto ferroviário, com uso de arquiteturas de deep learning, e outra focando em estudos e implementações de arquiteturas de deep learning de modo geral, não necessariamente relacionadas com essa linha de pesquisa.

2.1 Arquiteturas de deep learning aplicadas à inspeção ferroviária

A aplicação de técnicas de aprendizado profundo à inspeção automatizada de infraestrutura ferroviária tem sido objeto de investigação crescente nos últimos anos, motivada pela necessidade de substituir métodos manuais por sistemas escaláveis, consistentes e eficientes. Arquiteturas da família YOLO (*You Only Look Once*) têm demonstrado desempenho superior em tarefas de detecção de componentes ferroviários em tempo real, sendo amplamente adotadas devido à combinação de acurácia e velocidade de inferência.

Wang et al. (2020) implementaram YOLOv2 para detecção em tempo real de trilhos, parafusos e grampos em vias férreas, alcançando mAP (*mean Average Precision*) de 93%. Os autores conduziram análise comparativa com YOLO original (92% mAP) e YOLOv3 (89% mAP), concluindo que YOLOv3 apresenta arquitetura excessivamente complexa para este domínio específico, resultando em overfitting durante treinamento. Experimentos demonstraram que YOLOv2 oferece melhor balanceamento entre precisão e velocidade para aplicações de inspeção ferroviária móvel (Wang et al., 2020).

Passos (2021) investigou a aplicação de redes neurais convolucionais para identificação automática de defeitos superficiais em trilhos ferroviários a partir de imagens. O estudo utilizou um conjunto de 670 imagens contendo trilhos sem defeitos e com defeitos do tipo Head Checking, Flaking e Squat, coletadas em trechos operacionais da ferrovia da MRS Logística. As imagens foram utilizadas no treinamento de diferentes arquiteturas de redes neurais, com aplicação de técnicas de pré-processamento e aumento de dados para melhorar o desempenho dos modelos. Os resultados indicaram que arquiteturas pré-treinadas utilizando transfer learning, especialmente a InceptionV3, apresentaram melhor desempenho na classificação automática dos defeitos analisados (Passos, 2021).

Ferdousil et al. (2024) desenvolveram sistema combinando VGG19, MobileNetV3 e ResNet50 com mecanismo de adaptação dinâmica de pesos para detecção de defeitos em trilhos e rodas ferroviárias, alcançando 99% de acurácia em validação e teste, com precisão de 0,99 e recall e F1-score de 0,98. Abordagem demonstrou consistência superior a modelos individuais, mitigando problema de seleção de arquitetura única para domínios com características visuais heterogêneas. Trabalho evidencia que combinação de arquiteturas com diferentes capacidades representacionais VGG19 para extração de features de alto nível, MobileNetV3 para eficiência e ResNet50 para captura de padrões complexos supera desempenho de detectores isolados (Ferdousil et al., 2024).

2.2 Arquiteturas de deep learning para classificação e detecção de defeitos

Arafin et al. (2024) criaram dataset diversificado contendo 4.087 imagens de trincas e 1.100 de spalling em estruturas de concreto, avaliando três arquiteturas, VGG19, ResNet50 e InceptionV3 como classificadores CNN e dois modelos encoder-decoder (U-Net e PSPNet) com quatro backbones distintos (VGG19, ResNet50, InceptionV3, EfficientNetB3) para segmentação semântica. InceptionV3 alcançou melhor desempenho em classificação com 91,98% de acurácia, enquanto U-Net com backbones EfficientNetB3 e InceptionV3 apresentou segmentação superior para trincas e spalling, respectivamente. Estudo demonstra que arquiteturas com convoluções multiescala (Inception) apresentam vantagem em captura de defeitos com características visuais em múltiplas resoluções (Arafin et al., 2024).

Feng et al. (2019) aplicaram transfer learning com CNNs para detecção de danos estruturais, evidenciando que redes pré-treinadas em ImageNet transferem eficientemente características visuais de baixo nível (bordas, texturas, gradientes) para domínios específicos de inspeção civil, mesmo com datasets reduzidos. Experimentos comparando treinamento do zero versus fine-tuning de redes pré-treinadas demonstraram redução de 60% no tempo de convergência e melhoria de 12% em acurácia mediante transfer learning, validando estratégia adotada neste trabalho (Feng et al., 2019).

Abubakr et al. (2024) introduziram abordagem baseada em aprendizado profundo para classificar e detectar cinco defeitos comuns em pontes de concreto armado mediante modelos Xception e Vanilla baseados em CNNs. Estudo comparativo demonstrou eficácia da classificação para imagens de inspeção estrutural, com modelo Xception devido ao número de parâmetros mantendo capacidade representacional. Trabalho evidencia viabilidade de classificação simultânea de múltiplos tipos de defeitos, abordagem relevante para inspeção de componentes estruturais (Abubakr et al., 2024).

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesse trabalho está estruturada de acordo com o diagrama apresentado na Figura 1.

3.1 Critérios de Classificação de Qualidade Estrutural

A rotulação das imagens seguiu normas técnicas nacionais e internacionais, literatura científica especializada e critérios operacionais documentados por ferrovias internacionais. As três classes (GOOD, FAIR e POOR) representam estados progressivos de deterioração estrutural, com critérios quantitativos objetivos para facilitar a rotulação manual.

Os critérios adotados baseiam-se em normas como:

- (1) ABNT NBR 11709:2015, que especifica requisitos para projeto e fabricação de dormentes de concreto (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015);
- (2) ABNT NBR 6118:2014, que estabelece tolerâncias para fissuras em estruturas de concreto armado (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2014);



Figura 1. Fluxograma de metodologia empregada.

- (3) ISO 22480-1:2022, que define critérios técnicos e procedimentos de controle para materiais constituintes e dormentes acabados (International Organization for Standardization, 2022).

A classe GOOD contém dormentes estruturalmente íntegros, aptos para operação contínua sem necessidade de intervenção. Devem conter as seguintes características: ausência de fraturas ou trincas estruturais, microfissuras superficiais com abertura $w \leq 0,15$ mm, valor inferior ao limite de abertura de fissuras recomendado pela ABNT NBR 6118:2014 para ambientes de agressividade moderada, sendo adotado neste trabalho como critério conservador de avaliação da integridade superficial dos dormentes, regiões de apoio do trilho íntegras, armadura não exposta e deformação < 2 mm.

A classe FAIR contém dormentes com deterioração progressiva que não compromete imediatamente segurança operacional, mas requer monitoramento periódico intensificado e substituição em médio prazo (2-5 anos). São ativos com trincas longitudinais horizontais com largura $0,5 \text{ mm} < w \leq 1,5 \text{ mm}$, baseado em guias operacionais que classificam $w > 1,5$ mm como crítico, trincas transversais ou oblíquas com propagação entre 1/3 e 2/3 da altura da seção transversal, deformação entre 2 mm e 5 mm e armadura exposta com cobrimento residual < 20 mm sem corrosão ativa

A classe POOR contém dormentes com comprometimento estrutural significativo que exigem substituição imediata ou em curto prazo (< 6 meses) para evitar riscos. Os dormentes desta classe podem possuir trincas longitudinais com $w > 1,5$ mm, penetração completa, trincas transversais propagadas através de $> 2/3$ da altura ou fraturas completas, armadura exposta com cobrimento < 5 mm ou corrosão ativa visível, deformação > 5 mm e perda de seção estrutural comprometendo capacidade portante.

A Tabela 1 sintetiza os critérios estabelecidos.

3.2 Aquisição do conjunto de imagens

O conjunto de dados utilizado consiste em 821 imagens digitais de dormentes ferroviários de concreto capturadas sob condições reais de operação. As imagens foram obtidas

Tabela 1. Critérios de classificação de dormentes

Parâmetro	GOOD	FAIR	POOR
Trincas longitudinais (mm)	Ausente	0,5-1,5	> 1,5
Trincas transversais (altura)	Ausente	1/3-2/3	> 2/3
Armadura exposta (mm)	Não	< 20	< 5 ou corrosão
Deformação (mm)	< 2	2-5	> 5

a partir do conjunto de dados público Utami (2023) disponibilizado na plataforma Kaggle. O conjunto de imagens original foi adaptado, reorganizando dormentes entre as categorias e incluindo novas imagens autorais. O dataset contém registros fotográficos de dormentes de concreto em diferentes condições de integridade estrutural.

As condições de captura incluem diversidade de iluminação (sol pleno, sombra e céu nublado), diferentes ângulos de visada (frontal, lateral e oblíqua) e variados estados de conservação superficial (limpo, com presença de lastro aderido ou vegetação), assegurando representatividade das condições operacionais encontradas em campo.

Cada imagem foi examinada individualmente, identificando-se os defeitos visíveis (trincas, lascamentos, armadura exposta). Casos no limite entre classes foram submetidos a análise conservadora, priorizando segurança operacional.

A distribuição final do dataset foi: GOOD: 268 imagens (32,7%), FAIR: 245 imagens (29,8%), POOR: 308 imagens (37,5%), totalizando as 821 imagens.



Figura 2. Classe GOOD



Figura 3. Classe FAIR



Figura 4. Classe POOR

3.3 Pré-processamento das imagens

O pré-processamento foi composto por quatro operações sequenciais.

3.3.1. Redimensionamento das imagens Todas as imagens foram redimensionadas para resolução de 224×224 pixels, compatibilizando com requisitos de entrada das arquiteturas CNN pré-treinadas no ImageNet. O redimensionamento utilizou interpolação bilinear, técnica que preserva características visuais relevantes mediante média ponderada de pixels vizinhos. Além disso, a resolução 224×224 foi escolhida pela ampla adoção na literatura de transfer learning para classificação de imagens, facilitando comparação com trabalhos correlatos.

3.3.2. Normalização dos pixels Os valores de pixels, originalmente no intervalo inteiro [0, 255] para imagens RGB de 8 bits, foram normalizados para o intervalo real [0, 1] mediante operação aritmética simples:

$$I_{norm}(x, y, c) = \frac{I_{raw}(x, y, c)}{255.0} \quad (1)$$

onde I_{raw} representa a imagem original, I_{norm} a imagem normalizada, (x, y) as coordenadas espaciais do pixel e $c \in \{R, G, B\}$ o canal de cor. Essa normalização melhora a estabilidade do treinamento, evitando problemas numéricos causados por valores muito altos nos pixels. Além disso, contribui para uma convergência mais eficiente do otimizador Adam ao reduzir a variação dos dados de entrada.

3.3.3. Multiplicação dos dados Para mitigar overfitting (problema comum quando a capacidade representacional da rede excede a diversidade do conjunto de treinamento) foram aplicadas técnicas de aumento de dados (*data augmentation*) exclusivamente durante o treinamento, gerando variações das imagens originais sem alterar suas classes. As transformações aplicadas foram:

- (1) Rotação aleatória: ângulos no intervalo $[-20^\circ, +20^\circ]$, simulando variações no ângulo de captura da câmera. Limite de $\pm 20^\circ$ foi escolhido por preservar orientação geral do dormente, evitando rotações excessivas;
- (2) Translação horizontal e vertical: deslocamentos aleatórios de até 10% das dimensões da imagem em cada eixo, simulando variações no enquadramento. Valores superiores poderiam excluir regiões críticas de defeitos do campo visual;
- (3) Zoom aleatório: fator multiplicativo no intervalo $[0.9, 1.1]$, simulando variações na distância de captura. Intervalo limitado para evitar perda excessiva de detalhes (zoom out > 0.9) ou ampliação que focalize apenas porções do dormente (zoom in > 1.1);
- (4) Espelhamento horizontal: aplicado com 50% de probabilidade, explorando simetria aproximada dos dormentes. Espelhamento vertical não foi aplicado por alterar orientação fundamental (topo/base) do componente estrutural;
- (5) Variação de brilho: ajuste aleatório de $\pm 15\%$ na luminosidade, simulando diferentes condições de iluminação natural (sol pleno, nublado, sombra). Magnitude limitada para evitar saturação ou escurecimento excessivo que comprometa visibilidade de defeitos;




Figura 5. Demonstração do pré processamento

Essas transformações foram implementadas mediante *ImageDataGenerator* do Keras, aplicadas dinamicamente durante cada época de treinamento, garantindo que o modelo nunca observe exatamente a mesma imagem transformada




Figura 6. Demonstração da multiplicação de dados

duas vezes. Conjunto de validação e teste não receberam multiplicação de imagens, sendo avaliados apenas com imagens originais (redimensionadas e normalizadas) para não enviesar o desempenho. Após a multiplicação, o conjunto totalizou 5243 imagens.

3.3.4. Divisão do conjunto de dados O conjunto de dados foi dividido na proporção 70-15-15 para treinamento, validação e teste, respectivamente. A divisão estratificada foi realizada utilizando o recurso `train_test_split` da biblioteca `scikit-learn` com o parâmetro `stratify`, assegurando que cada subconjunto mantivesse a distribuição proporcional das três classes. Além disso, foi utilizada uma seed aleatória fixa (`random_state=42`) para garantir a reprodutibilidade dos experimentos.

O subconjunto de treinamento (70%) foi empregado para o ajuste dos parâmetros dos modelos, enquanto o subconjunto de validação (15%) foi utilizado para monitorar a capacidade de generalização durante o treinamento e auxiliar na seleção de hiperparâmetros e estratégias de regularização. O subconjunto de teste (15%) permaneceu completamente isolado durante todas as etapas de treinamento, ajuste e seleção de modelos, sendo utilizado exclusivamente para avaliação final de desempenho em dados não vistos. Essa separação rigorosa foi adotada para evitar o problema de *data leakage*, garantindo uma estimativa mais confiável da capacidade de generalização dos modelos.

3.4 Seleção das arquiteturas clássicas e de CNNs

3.4.1. Seleção de arquiteturas clássicas Três arquiteturas clássicas de aprendizado de máquina foram selecionadas para avaliação comparativa, representando diferentes paradigmas de classificação e amplamente consolidados na literatura.

3.4.1.1. Random Forest O Random Forest é um algoritmo composto por múltiplas árvores de decisão treinadas de forma independente sobre subconjuntos aleatórios dos dados. A decisão final é obtida por votação entre as árvores, aumentando a robustez e reduzindo problemas de sobreajuste. A arquitetura foi selecionada por sua elevada capacidade de generalização, baixo custo de ajuste e ampla utilização em tarefas de classificação supervisionada.

Além disso, o modelo apresenta boa interpretabilidade e tolerância a ruídos, características relevantes em aplicações industriais e problemas envolvendo variabilidade visual nas imagens. Sua inclusão no estudo permite avaliar a capacidade de modelos baseados em árvores de decisão em distinguir padrões estruturais presentes nos dormentes (Breiman, 2001).

3.4.1.2. Support Vector Machine (SVM) O Support Vector Machine (SVM) é um algoritmo fundamentado na maximização da margem de separação entre classes em espaços de alta dimensionalidade. O modelo consegue representar fronteiras de decisão não lineares, tornando-se eficiente em problemas de classificação de imagens. Historicamente, foi amplamente empregado em aplicações de visão computacional antes da popularização das arquiteturas de Deep Learning. O SVM foi incluído neste trabalho devido à sua elevada capacidade de generalização, eficiência em conjuntos de dados moderados e forte relevância histórica em tarefas de reconhecimento de padrões visuais. (Cortes and Vapnik, 1995).

3.4.1.3. XGBoost O XGBoost é um algoritmo baseado em árvores de decisão, desenvolvido com foco em eficiência computacional, paralelização e regularização avançada. O modelo constrói sucessivas árvores de decisão de forma iterativa, corrigindo progressivamente os erros cometidos pelas árvores anteriores. Essa estratégia proporciona elevada capacidade preditiva e excelente desempenho em problemas supervisionados. O XGBoost foi selecionado por representar uma das abordagens clássicas mais modernas e competitivas da literatura, sendo amplamente utilizado em competições de aprendizado de máquina e aplicações industriais. Sua inclusão permite investigar se métodos clássicos baseados em boosting conseguem competir com arquiteturas profundas na tarefa de classificação da qualidade estrutural dos dormentes (Chen and Guestrin, 2016).

A Tabela 2 sintetiza as características dos modelos clássicos de aprendizado de máquina avaliados.

Tabela 2. Modelos clássicos avaliados

Modelo	Abordagem
Random Forest	Agrupamento de árvores de decisão
SVM	Busca da melhor linha de separação
XGBoost	Construção sequencial de modelos para corrigir erros

3.4.2. Seleção de arquiteturas de CNNs Cinco arquiteturas de redes neurais convolucionais foram selecionadas para avaliação comparativa, representando diferentes abordagens de projeto e diferentes relações entre desempenho e custo computacional. Todas as redes utilizam pesos pré-treinados no conjunto de dados ImageNet (aproximadamente 14 milhões de imagens distribuídas em 1000 classes), permitindo aplicar transfer learning. Dessa forma, características visuais básicas, como bordas, texturas e padrões, previamente aprendidas em um domínio amplo, podem ser reutilizadas no problema específico de inspeção de dormentes.

3.4.2.1. MobileNetV2 Arquitetura projetada para uso em dispositivos móveis e sistemas embarcados, utilizando técnicas que reduzem o número de operações computacionais sem comprometer significativamente o desempenho. Possui aproximadamente 3,4 milhões de parâmetros treináveis, o que reduz o uso de memória e o tempo de processamento em comparação com arquiteturas mais complexas. Essa rede foi selecionada por sua viabilidade de implementação em plataformas embarcadas de baixo custo, como Raspberry Pi, possibilitando aplicações de inspeção em campo sem dependência constante de servidores remotos. Além disso, sua inclusão na análise permite avaliar se arquiteturas mais leves mantêm bom desempenho na tarefa de classificação da qualidade estrutural dos dormentes (Sandler et al., 2018).

3.4.2.2. ResNet50 Rede neural profunda com 50 camadas que utiliza conexões residuais, também chamadas de skip connections, permitindo que a informação atravesse diferentes camadas da rede sem se degradar. Essa estratégia facilita o treinamento de redes muito profundas e melhora a capacidade de aprendizado. A arquitetura possui aproximadamente 25,6 milhões de parâmetros e utiliza blocos convolucionais que combinam diferentes tamanhos de filtros para extrair características das imagens. Essa rede foi incluída no estudo por ser amplamente utilizada em aplicações de visão computacional. Sua avaliação permite investigar se uma rede mais profunda consegue identificar melhor padrões complexos de defeitos estruturais em dormentes ou se a alta complexidade pode levar a problemas de sobreajuste devido ao tamanho limitado do conjunto de dados (He et al., 2016).

3.4.2.3. InceptionV3 Arquitetura baseada em módulos Inception, que analisam a imagem em diferentes escalas ao mesmo tempo por meio de convoluções paralelas com filtros de diferentes tamanhos. Esse mecanismo permite capturar padrões pequenos e grandes simultaneamente. A rede possui aproximadamente 23,8 milhões de parâmetros e utiliza técnicas que reduzem o custo computacional sem comprometer o desempenho. Essa arquitetura foi incluída no estudo por sua capacidade de identificar características em múltiplas escalas, o que é relevante para a detecção de defeitos em dormentes. Esses defeitos podem variar desde microfissuras superficiais até fraturas maiores que ocupam grande parte da imagem. Dessa forma, é possível avaliar se essa abordagem multiescala oferece vantagens em relação a arquiteturas que analisam as imagens em uma única escala (Szegedy et al., 2016).

3.4.2.4. DenseNet121 Arquitetura em que cada camada recebe como entrada as saídas de todas as camadas anteriores, criando uma rede densamente conectada. Essa estratégia permite reutilizar características já aprendidas e melhora o fluxo de informação durante o treinamento. A versão DenseNet121 possui 121 camadas e cerca de 8 milhões de parâmetros. Essa arquitetura foi selecionada por sua eficiência no aprendizado com conjuntos de dados menores, já que o reaproveitamento de características pode melhorar o treinamento e reduzir redundâncias no modelo. Assim, sua inclusão permite avaliar se esse tipo de

conectividade melhora a capacidade de identificar defeitos estruturais em dormentes (Huang et al., 2017).

3.4.2.5. EfficientNetB0 Arquitetura desenvolvida por meio de técnicas de busca automática de arquitetura de redes neurais (Neural Architecture Search – NAS). O modelo equilibra três aspectos principais da rede (profundidade, largura e resolução da imagem) de forma conjunta para melhorar a eficiência do aprendizado. A versão EfficientNetB0 possui aproximadamente 5,3 milhões de parâmetros e apresenta boa relação entre desempenho e custo computacional. Essa arquitetura foi incluída no estudo por representar uma abordagem moderna de projeto de redes neurais, permitindo avaliar se modelos otimizados automaticamente podem apresentar melhor desempenho do que arquiteturas tradicionais projetadas manualmente (Tan and Le, 2019).

A Tabela 3 sintetiza as características das cinco arquiteturas.

Tabela 3. Arquiteturas de CNN avaliadas

Arquitetura	Parâmetros	Profundidade
MobileNetV2	3,4M	53 camadas
ResNet50	25,6M	50 camadas
InceptionV3	23,8M	48 camadas
DenseNet121	8,0M	121 camadas
EfficientNetB0	5,3M	Variável

Para todas as arquiteturas foi utilizada a estratégia de transfer learning, aproveitando modelos previamente treinados no conjunto de dados ImageNet. A partir dessa base, foram adicionadas novas camadas responsáveis por processar as informações da imagem e realizar a classificação. Também foi aplicada uma técnica de regularização (dropout de 0,5) para reduzir o risco de o modelo aprender padrões muito específicos do conjunto de dados. A camada final possui três saídas, correspondendo às três classes de qualidade dos dormentes (GOOD, FAIR e POOR). O número de neurônios na camada intermediária foi ajustado conforme a arquitetura utilizada: 128 neurônios para MobileNetV2 e EfficientNetB0, e 256 neurônios para ResNet50, InceptionV3 e DenseNet121, buscando equilibrar capacidade de aprendizado e evitar sobreajuste do modelo.

3.5 Procedimento de treinamento

Os experimentos foram executados no ambiente Google Colab, utilizando recursos computacionais disponibilizados na nuvem.

3.5.1. Arquiteturas clássicas Três modelos clássicos foram implementados para fins comparativos Random Forest, Support Vector Machine (SVM) e XGBoost. Diferentemente de CNNs que aprendem features, modelos clássicos utilizam descritores visuais extraídos manualmente.

O fluxo segue duas etapas sequenciais:

3.5.1.1. Extração de features Foi utilizado Histogram of Oriented Gradients (HOG), técnica que detecta bordas e formas das imagens, divide a imagem em pequenas regiões e conta em qual direção as mudanças de cor (bordas)

ocorrem em cada região. O resultado é um vetor numérico descrevendo as principais bordas e formas presentes na imagem (Dalal and Triggs, 2005).

3.5.1.2. Normalização e Redução As features HOG foram normalizadas e reduzidas via Principal Component Analysis (PCA), técnica que mantém apenas as características mais importantes e descarta detalhes ruidosos. Essa redução acelera o treinamento dos modelos (Jolliffe, 2002).

Após isso, é feita a configuração dos hiperparâmetros do modelo para iniciar o treinamento.

3.5.2. Arquiteturas CNN O treinamento das cinco arquiteturas seguiu procedimento padronizado implementado em duas fases sequenciais, conforme estratégia de fine-tuning amplamente adotada na literatura de transfer learning:

3.5.2.1. Fase 1: Treinamento das Camadas Superiores (Épocas 1-15) Nesta fase inicial, todas as camadas convolucionais da rede base (pré-treinada no ImageNet) foram congeladas, impedindo atualização de seus pesos. Apenas as camadas densas adicionadas ao topo da rede foram treinadas. Isso foi adotado pois as camadas iniciais de CNNs aprendem detectores genéricos (bordas, gradientes, texturas) que são transferíveis para diferentes conjunto de imagens. Além disso, treinar todas as camadas simultaneamente com dataset limitado induz overfitting. Dessa forma, o treinamento restrito às camadas superiores permite adaptação rápida da rede à tarefa específica deste trabalho (classificação de dormentes) enquanto preserva conhecimento transferido das camadas convolucionais. Para essa fase, foi adotada uma taxa de aprendizado de 1×10^{-4} .

3.5.2.2. Fase 2: Ajuste fino das camadas finais da rede (épocas 16-50) Após a estabilização do treinamento na fase inicial, algumas das últimas camadas da rede base foram liberadas para continuar o aprendizado. Essas camadas são responsáveis por identificar padrões mais complexos nas imagens. O número de camadas liberadas variou conforme a arquitetura, correspondendo aproximadamente a 20-30% das camadas mais próximas da saída da rede.

Durante essa etapa, a taxa de aprendizado foi reduzida para 1×10^{-5} , permitindo que os pesos da rede fossem ajustados de forma mais gradual. Essa redução evita alterações muito bruscas nos parâmetros já aprendidos durante o pré-treinamento.

O objetivo dessa etapa é permitir que o modelo se adapte melhor às características específicas dos dormentes ferroviários, melhorando a capacidade da rede em identificar defeitos estruturais nas imagens.

Este procedimento dividido em duas fases balanceia estabilidade (Fase 1: camadas superiores convergem sem perturbar base pré-treinada) e adaptabilidade (Fase 2: rede completa refina-se ao projeto específico).

3.6 Hiperparâmetros e estratégias de regularização

3.6.1. Arquiteturas clássicas

3.6.1.1. Random Forest Como estratégia de regularização, os hiperparâmetros do modelo Random Forest foram definidos com base na literatura e posteriormente ajustados por meio de uma busca em grade (grid search) utilizando o conjunto de validação, uma vez que o conjunto de dados já havia sido previamente dividido, mantendo o conjunto de teste totalmente isolado durante todo o processo. Para escolha da melhor combinação, foi utilizado o F1-Score ponderado como critério de seleção. A configuração inicial foi baseada nos estudos de Kumar et al. (2022), que utilizaram 100 a 200 árvores em problemas de classificação de defeitos estruturais, e de Géron (2022), que justifica o uso de cada hiperparâmetro e fornece estratégias para redução de overfitting.

Foram empregadas estratégias de regularização por meio dos hiperparâmetros *min_samples_split*, *min_samples_leaf* e *max_depth*, que restringem, respectivamente, a divisão de nós contendo poucas amostras, a criação de folhas excessivamente específicas e a profundidade máxima das árvores. Também foi utilizada a seleção aleatória de atributos em cada divisão (*max_features*), que melhora a sua capacidade de generalização. Para esse parâmetro, foi selecionado o valor 0.5, correspondente à avaliação de aproximadamente 50% dos atributos disponíveis em cada divisão.

A Tabela 4 apresenta a configuração final dos hiperparâmetros selecionados para o modelo.

Tabela 4. Configuração de Hiperparâmetros – Random Forest

Hiperparâmetro	Valor
n_estimators	100
max_depth	12
min_samples_split	15
min_samples_leaf	2
max_features	0.5

3.6.1.2. SVM A estratégia de regularização do SVM consistiu na seleção dos hiperparâmetros por meio de um grid search utilizando exclusivamente o conjunto de validação, mantendo o conjunto de teste isolado durante todo o processo de ajuste. Foram avaliadas diferentes combinações dos parâmetros C e γ , que ajustam o quanto o modelo penaliza erros no conjunto de treinamento e o alcance de influência de cada amostra, respectivamente, além do uso de *class_weight='balanced'*, com o objetivo de reduzir possíveis efeitos do desbalanceamento entre as classes. Essa relação entre C e γ é destacada por Hsu et al. (2003), que recomendam a busca conjunta desses hiperparâmetros em classificadores com kernel RBF. A escolha da melhor configuração foi baseada no maior valor de F1-Score ponderado. A configuração final selecionada está representada na Tabela 5.

Os valores estão representados na Tabela 5.

Tabela 5. Configuração de Hiperparâmetros – Support Vector Machine (SVM)

Hiperparâmetro	Valor
kernel	rbf
C	1
gamma	scale

3.6.1.3. XGBoost A estratégia de regularização do modelo foi realizada em várias etapas, como tentativa de melhorar o desempenho e reduzir o overfitting entre cada uma delas. Em todas as etapas, foi utilizado o conjunto de validação. Inicialmente, foi treinado um modelo com configuração básica, utilizando $n_estimators=100$, $max_depth=6$ e $learning_rate=0.1$. Embora essa configuração tenha apresentado boa capacidade de ajuste, observou-se desempenho muito elevado no conjunto de treinamento e queda nos conjuntos de validação e teste. Esse comportamento é esperado em modelos de gradient boosting quando as árvores possuem alta complexidade ou quando o número de iterações permite que o modelo se ajuste excessivamente aos padrões específicos do conjunto de treinamento.

Para mitigar esse problema, foi realizada um *grid search* de hiperparâmetros. Foram avaliadas combinações dos parâmetros max_depth , $learning_rate$, min_child_weight , $gamma$, $subsample$, $colsample_bytree$, reg_alpha e reg_lambda . A redução de max_depth foi utilizada para limitar a profundidade das árvores, enquanto min_child_weight e $gamma$ foram empregados para restringir divisões pouco representativas. Os parâmetros $subsample$ e $colsample_bytree$ introduziram aleatoriedade no treinamento, reduzindo a dependência do modelo em relação a amostras e atributos específicos. Já reg_alpha e reg_lambda foram utilizados como penalizações L1 e L2, respectivamente, com o objetivo de controlar os pesos das folhas.

Em seguida, foram testadas configurações mais conservadoras, com menor profundidade das árvores, maior regularização L1 e L2, maior valor de $gamma$, maior min_child_weight , menor taxa de amostragem de instâncias e menor amostragem de atributos. Entretanto, essas configurações reduziram excessivamente a capacidade de aprendizado do modelo, provocando queda significativa no desempenho de validação e teste. Dessa forma, verificou-se que uma regularização muito severa resolvia parcialmente o sobreajuste, mas resultava em perda de desempenho, caracterizando um comportamento próximo ao *underfitting*.

Também foi avaliado o uso de *early_stopping*, com o objetivo de interromper o treinamento quando a métrica de validação deixasse de apresentar melhora. Para isso, foi utilizada a função objetivo *multi:softprob* e a métrica *mlogloss*. Essa estratégia buscou evitar que novas árvores continuassem sendo adicionadas após o ponto de melhor generalização do modelo. Embora tenha contribuído para tornar o treinamento mais controlado, o desempenho no conjunto de treinamento permaneceu elevado, indicando que o sobreajuste não foi totalmente eliminado.

Outra estratégia testada foi o uso do *booster dart*, baseado no método DART (*Dropouts meet Multiple Additive Regression Trees*), que introduz *dropout* de árvores durante o treinamento. Essa abordagem busca reduzir a dependência do modelo em relação a árvores específicas. Foram avaliados os parâmetros $rate_drop$, $skip_drop$, $normalize_type$ e $sample_type$. Essas configurações apresentaram melhora parcial no desempenho em teste em algumas execuções, mas também aumentou o custo computacional e não eliminou completamente o sobreajuste, uma vez que o desempenho no conjunto de treinamento continuou próximo de 100

Adicionalmente, foram avaliadas estratégias de regularização estrutural, como $colsample_bylevel$, $colsample_bynode$, max_bin , $tree_method='hist'$, $grow_policy='lossguide'$ e max_leaves . O objetivo dessas configurações foi limitar de forma mais direta a complexidade das árvores, seja restringindo a quantidade de atributos disponíveis em cada nível ou nó, seja controlando o número máximo de folhas. No entanto, algumas dessas abordagens aumentaram significativamente o tempo de treinamento ou resultaram em queda do desempenho, sendo adotadas apenas as configurações que preservaram melhor o equilíbrio entre regularização e capacidade de generalização.

Também foi testada a alteração da variância preservada pelo PCA, alternando-a de 95% para 85%, com o objetivo de diminuir a dimensionalidade das características de entrada e, conseqüentemente, reduzir a possibilidade de memorização do conjunto de treinamento. Contudo, essa alteração não resultou em melhora do desempenho.

Embora o desempenho no conjunto de treinamento tenha permanecido elevado, a diferença entre treinamento e validação foi reduzida. Já a diferença entre treinamento e teste foi mais elevada, indicando que o sobreajuste ainda permaneceu, porém em menor nível quando comparado às configurações iniciais. Dessa forma, conclui-se que as estratégias de regularização aplicadas mitigaram parcialmente o overfitting, mas não foram suficientes para eliminá-lo completamente. Esse comportamento sugere que, para o conjunto de características HOG e PCA utilizado, o XGBoost apresentou maior sensibilidade aos ajustes do que outros modelos avaliados.

A melhor configuração foi escolhida por um F1-Score ponderado adaptado. A ideia foi usar a validação como métrica principal, mas penalizar modelos com grande diferença entre treino e validação, pois essa diferença indica overfitting. O critério utilizado seguiu a expressão abaixo.

$$\text{Score} = F1_{val} - 0,3 \cdot (F1_{treino} - F1_{val}) \quad (2)$$

A configuração final está representada na Tabela 6.

Tabela 6. Configuração de Hiperparâmetros – XGBoost

Hiperparâmetro	Valor
booster	dart
n_estimators	500
max_depth	6
learning_rate	0.01
min_child_weight	2
gamma	2
subsample	0.9
colsample_bytree	0.9
colsample_bylevel	0.8
colsample_bynode	0.8
reg_alpha	2
reg_lambda	2
rate_drop	0.05
skip_drop	0.5
grow_policy	lossguide
max_delta_step	0
base_score	0.33
early_stopping_rounds	30

3.6.2. Arquiteturas CNN

3.6.2.1. *Função de perda Categorical Cross-Entropy* Definida como:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^C y_{i,c} \log(\hat{y}_{i,c}) \quad (3)$$

onde N representa o número de amostras utilizadas em cada etapa do treinamento, chamada de *batch*. Um *batch* corresponde a um pequeno conjunto de imagens processadas pela rede de cada vez durante o treinamento, em vez de utilizar todo o conjunto de dados simultaneamente.

O termo $C = 3$ representa o número de classes do problema (GOOD, FAIR e POOR). O valor $y_{i,c}$ indica a classe correta da amostra, representada no formato *one-hot*. Nesse formato, cada classe é representada por um vetor em que apenas uma posição possui valor 1 (indicando a classe correta) e todas as demais posições possuem valor 0. Por exemplo, para três classes possíveis, um dormente classificado como GOOD pode ser representado por (1, 0, 0), enquanto FAIR seria (0, 1, 0) e POOR seria (0, 0, 1).

Já $\hat{y}_{i,c}$ representa a probabilidade estimada pelo modelo para cada classe. Essas probabilidades são obtidas por meio da função *softmax*, que transforma os valores de saída da rede neural em probabilidades entre 0 e 1, de forma que a soma das probabilidades de todas as classes seja igual a 1. Assim, a classe com maior probabilidade é interpretada como a previsão do modelo.

A função Categorical Cross-Entropy mede o quanto as probabilidades previstas pelo modelo diferem da classe correta. Durante o treinamento, o objetivo do modelo é reduzir esse valor, ajustando seus parâmetros para produzir previsões cada vez mais próximas das classes verdadeiras. A escolha pela função se baseou em literaturas correlatas (Goodfellow et al., 2016; Chen et al., 2022).

3.6.2.2. Otimizador Adam (Adaptive Moment Estimation)

O otimizador é o algoritmo responsável por atualizar os parâmetros da rede neural durante o treinamento, ajustando-os gradualmente para reduzir o erro do modelo. Neste trabalho foi utilizado o otimizador Adam com taxa de aprendizado inicial $\alpha = 1 \times 10^{-4}$ na Fase 1 e $\alpha = 1 \times 10^{-5}$ na Fase 2. A taxa de aprendizado controla o tamanho dos ajustes feitos nos parâmetros da rede a cada etapa do treinamento.

Os parâmetros $\beta_1 = 0.9$ e $\beta_2 = 0.999$ controlam como o algoritmo considera o histórico das atualizações anteriores para tornar o processo de aprendizado mais estável. Já o termo $\epsilon = 1 \times 10^{-7}$ é um pequeno valor utilizado para evitar problemas numéricos durante os cálculos.

O otimizador Adam foi escolhido por ser amplamente utilizado em modelos de aprendizado profundo, apresentando bom desempenho e estabilidade no treinamento de redes neurais convolucionais (Kumar et al., 2022; Chen et al., 2022).

3.6.2.3. *Tamanho do batch: 32 amostras* O valor de 32 foi escolhido por representar um bom equilíbrio entre estabilidade no treinamento e eficiência computacional. Batches maiores tendem a produzir atualizações mais estáveis, enquanto batches menores aumentam o número de atualizações realizadas durante o treinamento. O valor de 32 é amplamente utilizado na literatura de aprendizado profundo e transfer learning para conjuntos de dados de tamanho moderado (Goodfellow et al., 2016; Chen et al., 2022).

3.6.2.4. *Número máximo de épocas: 50* Uma época corresponde a uma passagem completa do modelo por todas as imagens do conjunto de treinamento. O limite de 50 épocas foi definido como valor suficiente para permitir que as arquiteturas aprendam os padrões presentes nos dados e com base em literaturas correlatas (Kumar et al., 2022; Simonyan and Zisserman, 2014).

Entretanto, foi utilizado o método *Early Stopping*, que interrompe o treinamento automaticamente caso o desempenho no conjunto de validação pare de melhorar. Dessa forma, evita-se treinamento desnecessário e reduz-se o risco de sobreajuste do modelo aos dados de treinamento.

3.6.2.5. *Estratégias de Regularização* Regularização refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas durante o treinamento de modelos de aprendizado de máquina para evitar o *overfitting*, isto é, quando o modelo aprende excessivamente os detalhes do conjunto de treinamento e perde a capacidade de generalizar para novos dados. Neste trabalho foram utilizadas quatro técnicas de regularização.

Dropout Foi aplicada uma taxa de 0,5 na camada densa intermediária adicionada após a rede base pré-treinada (descrita na etapa de transfer learning). Essa camada é responsável por combinar as características extraídas pela rede convolucional antes da etapa final de classificação.

Durante o treinamento, aproximadamente metade dos neurônios dessa camada é desativada de forma aleatória a cada iteração. Essa estratégia foi aplicada tanto na Fase 1 quanto na Fase 2 do treinamento. O objetivo é evitar que o modelo passe a depender excessivamente de poucos neurônios específicos, forçando a rede a aprender diferentes combinações de características. Com isso, reduz-se o risco de o modelo se ajustar demais aos dados de treinamento (*overfitting*), melhorando sua capacidade de generalização para novas imagens.

Dropout foi implementado por mostrar efetividade em trabalhos correlatos (Simonyan and Zisserman, 2014; Chen et al., 2022).

Regularização L2 (Weight Decay) Foi aplicado um fator $\lambda = 0.01$ aos pesos das camadas densas adicionadas na etapa de transfer learning (descritas anteriormente na arquitetura do modelo). Essa técnica adiciona um termo de penalização à função de perda:

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{CE} + \lambda \sum_l \|W_l\|_2^2 \quad (4)$$

Essa penalização reduz a possibilidade de os pesos assumirem valores muito elevados durante o treinamento. Como resultado, o modelo tende a aprender padrões mais gerais nas imagens, em vez de memorizar características específicas do conjunto de treinamento. Esta técnica é amplamente aplicada em trabalhos que utilizam o transfer learning (Kumar et al., 2022; Chen et al., 2022).

Early Stopping Durante o treinamento das duas fases descritas anteriormente, o desempenho do modelo foi monitorado utilizando o conjunto de validação. Caso a função de perda de validação não apresentasse melhoria por 10 épocas consecutivas, o treinamento era interrompido automaticamente. Além disso, os pesos da época com melhor desempenho eram restaurados. Essa estratégia evita que o modelo continue treinando após atingir seu melhor desempenho, reduzindo o risco de *overfitting*. Esta técnica foi utilizada por ser configuração padrão em transfer learning (Simonyan and Zisserman, 2014; Chen et al., 2022).

ReduceLROnPlateau Também foi utilizado um mecanismo de ajuste automático da taxa de aprendizado durante o treinamento. Quando a perda no conjunto de validação permanecia sem melhoria por 5 épocas consecutivas, a taxa de aprendizado era reduzida por um fator de 0,2, com valor mínimo de 1×10^{-7} . Essa redução permite que o treinamento continue realizando ajustes menores nos parâmetros da rede, ajudando o modelo a refinar o aprendizado quando o processo começa a se estabilizar. A escolha de permanência de 5 épocas foi baseada em literaturas correlatas (Goodfellow et al., 2016; Chen et al., 2022).

A Tabela 7 sintetiza configuração completa.

Tabela 7. Configuração de hiperparâmetros e regularização - CNNs

Hiperparâmetro	Valor
Função de perda	Categorical Cross-Entropy
Otimizador	Adam
Taxa aprendizado Fase 1	1×10^{-4}
Taxa aprendizado Fase 2	1×10^{-5}
β_1 (Adam)	0.9
β_2 (Adam)	0.999
Tamanho do batch	32
Épocas máximas	50
Dropout	0.5
L2 regularization	0.01
Early Stopping paciência	10 épocas
ReduceLR fator	0.2
ReduceLR paciência	5 épocas

3.7 Métricas de avaliação

O desempenho foi avaliado mediante métricas padrão de classificação, calculadas sobre conjunto de teste isolado.

3.7.1. Acurácia Global

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (5)$$

onde TP (True Positives), TN (True Negatives), FP (False Positives) e FN (False Negatives) são calculados para cada classe e agregados. Representa proporção de predições corretas sobre total de amostras.

3.7.2. Precisão (Precision)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (6)$$

Proporção de predições positivas que são corretas. Para classificação de dormentes, alta precisão indica baixa taxa de falsos alarmes (dormentes classificados erroneamente como defeituosos).

3.7.3. Recall (Sensibilidade)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7)$$

Proporção de positivos reais que foram corretamente identificados. Para dormentes, alto recall na classe POOR é crítico: falha em detectar dormente severamente danificado (falso negativo) implica riscos de segurança operacional.

3.7.4. F1-Score

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (8)$$

Balancia as métricas de precisão e recall. F1-Score ponderado foi calculado, atribuindo pesos proporcionais ao suporte de cada classe.

3.7.5. Curva de Treinamento Gráficos de acurácia e perda nos conjuntos de treinamento e validação ao longo das épocas. A comparação entre as curvas de treinamento e validação ajuda a identificar possíveis problemas de aprendizado. Quando o modelo apresenta bom desempenho no conjunto de treinamento, mas desempenho significativamente inferior no conjunto de validação, pode ocorrer *overfitting*, ou seja, o modelo passa a se ajustar excessivamente aos dados de treinamento e perde capacidade de generalização.

Por outro lado, quando tanto o desempenho no treinamento quanto na validação permanecem baixos ou não apresentam melhoria significativa ao longo das épocas, ocorre o chamado *underfitting*. Nesse caso, o modelo não consegue aprender adequadamente os padrões presentes nos dados, indicando que a arquitetura ou os parâmetros de treinamento podem não ser suficientes para representar o problema de forma adequada.

Todas as métricas foram calculadas mediante funções do scikit-learn, assegurando implementações validadas e amplamente aceitas pela comunidade científica.

3.8 Avaliação de viabilidade para sistemas embarcados

Para investigar a viabilidade de implementação em plataformas embarcadas de baixo custo, foram avaliadas as seguintes métricas de eficiência computacional:

- (a) Número de parâmetros treináveis: quantidade total de pesos do modelo, indicando sua complexidade.

- (b) Tamanho do modelo: tamanho do arquivo do modelo treinado em MB.
- (c) Tempo de treinamento: tempo que o modelo leva para concluir o treinamento.
- (d) Throughput (FPS): quantidade de imagens que o modelo consegue processar por segundo.

A análise comparativa dessas métricas permite equilibrar acurácia e eficiência computacional, auxiliando na escolha da arquitetura mais adequada para implementação em plataformas embarcadas.

4. RESULTADOS

Os códigos utilizados para treinamento, avaliação e comparação dos modelos estão disponíveis no repositório do projeto (Melo, 2026).. Esta seção apresenta os resultados obtidos no treinamento e avaliação das arquiteturas para classificação de dormentes de concreto. A análise está organizada nas seguintes partes:

- (a) desempenho geral das arquiteturas no conjunto de teste;
- (b) evolução do treinamento e diagnóstico de overfitting;
- (c) viabilidade de aplicação em sistemas embarcados.

Todos os resultados apresentados correspondem a métricas calculadas sobre o conjunto de teste (15% do conjunto total de dados), que permaneceu completamente separado durante todo o processo de treinamento e validação.

4.1 Resultados das arquiteturas clássicas

4.1.1. Desempenho geral das arquiteturas clássicas A Tabela 8 sintetiza o desempenho das três arquiteturas avaliadas segundo as métricas de classificação.

Tabela 8. Desempenho das arquiteturas clássicas no conjunto de teste

Arquitetura	Acc	Prec	Rec	F1
Random Forest	89,90%	89,88%	89,90%	89,88%
SVM	95,12%	95,30%	95,12%	95,11%
XGBoost	90,24%	90,99%	90,24%	90,07%

O SVM apresentou o melhor desempenho entre os modelos clássicos avaliados. Esse resultado pode estar relacionado à sua capacidade de encontrar uma boa separação entre as classes, mesmo quando as características das imagens apresentam certa sobreposição. O uso do kernel RBF também contribuiu para o resultado, permitindo que o modelo identificasse relações mais complexas entre as características extraídas pelo HOG. Além disso, a configuração utilizada, com ($C=5$) e ($\gamma=scale$), apresentou uma boa adaptação aos dados utilizados no estudo, resultando em uma classificação mais eficiente das diferentes condições dos dormentes.

4.1.2. Desempenho por classe individual A Tabela 9 detalha precision, recall e F1-Score por classe para a arquitetura de melhor desempenho (SVM).

Tabela 9. Desempenho por classe da arquitetura SVM

Classe	Precision	Recall	F1-Score	Imagens
FAIR	90,43%	98,84%	94,44%	86
GOOD	96,51%	89,25%	92,74%	93
POOR	98,13%	97,22%	97,67%	108

4.1.3. Curvas de treinamento e diagnóstico de overfitting

As curvas de aprendizado foram geradas via validação cruzada estratificada para cada ponto de tamanho de treinamento (10%, 26%, 42%, 58%, 74%, 90%, 100%), o conjunto de treinamento foi dividido em três folds. Em cada fold, modelo foi treinado em 2/3 dos dados (para aquele ponto de tamanho) e validado em 1/3 restante. Processo foi repetido três vezes com diferentes partições. As figuras abaixo apresentam as curvas de aprendizado em função da proporção do dataset de treinamento, para as três arquiteturas. A análise dessas curvas permite diagnosticar overfitting ou underfitting.




Figura 7. Curvas de treinamento e validação Random Forest




Figura 8. Curvas de treinamento e validação XGBoost




Figura 9. Curvas de treinamento e validação *SVM*

4.2 Resultados das arquiteturas CNN

4.2.1. Desempenho geral das arquiteturas A Tabela 10 sintetiza o desempenho das cinco arquiteturas avaliadas segundo seis as métricas de classificação.

Tabela 10. Desempenho das arquiteturas no conjunto de teste

Arquitetura	Acc	Prec	Rec	F1
MobileNetV2	96,86%	96,93%	96,86%	0,9688
ResNet50	96,52%	96,56%	96,52%	0,9653
InceptionV3	97,21%	97,26%	97,21%	0,9722
DenseNet121	95,12%	95,40%	95,12%	0,9514
EfficientNetB0	75,96%	78,52%	75,96%	0,7617

A diferença de desempenho pode ser atribuída à capacidade de processamento multiescala da *InceptionV3*. Módulos Inception aplicam simultaneamente convoluções 1×1 , 3×3 e 5×5 , capturando defeitos em múltiplas escalas, desde microfissuras (poucos pixels) até fraturas extensas.

4.2.2. Desempenho por classe individual A Tabela 11 detalha precision, recall e F1-Score por classe para a arquitetura de melhor desempenho (*InceptionV3*).

Tabela 11. Desempenho por classe da arquitetura *InceptionV3*

Classe	Precision	Recall	F1-Score	Imagens
GOOD	98,90%	96,77%	97,83%	93
FAIR	95,45%	97,67%	96,55%	86
POOR	98,15%	98,15%	98,15%	108

4.2.3. Curvas de treinamento e diagnóstico de overfitting

As figuras abaixo apresentam a evolução das métricas de avaliação nos conjuntos de treinamento e validação ao longo das épocas para as cinco arquiteturas. Análise dessas curvas permite diagnosticar overfitting ou underfitting.




Figura 10. Curvas de treinamento e validação *MobileNetV2*




Figura 11. Curvas de treinamento e validação *ResNet50*




Figura 12. Curvas de treinamento e validação *EfficientNetB0*




Figura 13. Curvas de treinamento e validação *InceptionV3*




Figura 14. Curvas de treinamento e validação *DenseNet121*

Sobre a convergência e estabilidade, *MobileNetV2*, *ResNet50* e *DenseNet121* apresentaram convergência rápida e estável, atingindo níveis de validação superiores a 96% mantidos até a última época. *InceptionV3* demonstrou convergência gradual mais lenta, possivelmente devido à complexidade de seus módulos multiescala. *EfficientNetB0* apresentou instabilidade e não houve convergência clara, indicando incompatibilidade entre hiperparâmetros e características do conjunto de dados.

Em relação ao diagnóstico de overfitting, *ResNet50*, *MobileNetV2* e *DenseNet121* apresentaram curvas de treino e validação praticamente sobrepostas, indicando ausência de overfitting e efetividade das estratégias de regularização. *InceptionV3* apresentou divergência moderada após época 15, considerada aceitável. *EfficientNetB0* demonstrou instabilidade durante treino e validação.

4.3 Comparação dos resultados

A Figura 15 compara o desempenho dos modelos clássicos e CNN nas métricas de avaliação.




Figura 15. Comparação dos resultados dos modelos

A superioridade das redes neurais convolucionais decorre de diferenças fundamentais na arquitetura e metodologia. Enquanto modelos clássicos requerem extração manual de features, as CNNs aprendem features automaticamente através de camadas convolucionais. Isso permite às CNNs adaptar features exatamente ao problema de classificação de dormentes, capturando características específicas. Além disso, a redução dimensional via PCA aplicada aos modelos clássicos descarta parte da variância, removendo algumas informações que ajudam a dividir as classes, enquanto as CNNs preservam todas as informações relevantes. Além disso, as CNNs beneficiam-se enormemente de transfer learning através do acesso a conhecimento prévio de 1,2 milhões de imagens naturais do ImageNet.

A Figura 16 compara métricas de viabilidade para implementação em plataformas embarcadas entre os modelos clássicos e os modelos de CNN.




Figura 16. Comparação das métricas de viabilidade embarcada

Os resultados indicam um cenário favorável à utilização dos modelos avaliados em aplicações com processamento local, principalmente considerando os modelos clássicos. Entre eles, o SVM apresentou o melhor desempenho computacional, alcançando 22,6 FPS e a menor latência, de 44,2 ms por imagem, além de apresentar tamanho de artefato de 28 MB. Esses resultados indicam que o modelo possui características interessantes para aplicações que demandem respostas rápidas e menor custo computacional. Entretanto, a viabilidade de sua utilização em um sistema embarcado depende também das características do hardware empregado e de requisitos específicos da aplicação, como memória disponível, capacidade de processamento e

tempo de resposta. Dessa forma, os resultados obtidos demonstram um potencial de aplicação embarcada, mas não permitem afirmar que a solução está diretamente pronta para implantação em um dispositivo específico.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho modelou, avaliou e comparou os resultados de um sistema automatizado de classificação de qualidade de dormentes ferroviários de concreto mediante arquiteturas clássicas e de deep learning.

A partir dos resultados, foi demonstrado que abordagens baseadas em aprendizado profundo superam significativamente os classificadores clássicos dependentes de extração manual de características. A arquitetura Inception V3 obteve o melhor desempenho do estudo, registrando acurácia de 97,21%. O mapeamento das métricas computacionais avaliou a viabilidade prática de implementação em sistemas embarcados.

Retornando as 3 questões que nortearam esse trabalho, pode-se concluir:

- (1) **RQ1:** Sim, os modelos de aprendizado profundo baseados em redes neurais convolucionais são capazes de classificar a qualidade de dormentes de forma bem robusta e com alta precisão. O pipeline de treinamento utilizado nesse trabalho foi baseado em transfer learning e aplicadas algumas regularizações adicionais. Resultados ainda melhores podem ser atingidos melhorando a qualidade da base de imagens.
- (2) **RQ2:** Os modelos de aprendizado profundo baseados em redes neurais convolucionais se sobressaem na precisão da classificação, mas possuem os contrapontos em relação a capacidade computacional. Modelos clássicos bem regularizados podem alcançar resultados satisfatórios com menor custo computacional.
- (3) **RQ3:** Entre os modelos clássicos, *Random Forest* apresenta-se como opção adequada, oferecendo desempenho aceitável com mínimo tempo de treinamento. Entre os modelos de aprendizado profundo, embora *InceptionV3* tenha desempenho superior, o modelo *MobileNetV2* demonstra maior viabilidade computacional, sendo uma arquitetura mais compacta, mas ainda sim com bom desempenho.

Como limitações, reconhece-se que o tamanho amostral de 821 imagens, por mais que tenha sido utilizada a multiplicação de dados, restringe a generalização para cenários com variações de luminosidade, tipos de lastro ou agregados de concreto distintos. Desse modo, trabalhos futuros devem focar na expansão do banco de dados com imagens de diferentes ferrovias, em diferentes condições.

Em suma, os resultados obtidos atestam que a introdução de modelos de machine learning e visão computacional representa um avanço importante na engenharia de manutenção ferroviária. Ao substituir inspeções visuais humanas por um sistema automatizado, abre-se caminho para uma transição definitiva do modelo de manutenção corretiva para uma estratégia preditiva baseada em dados reais, mitigando riscos e otimizando os custos operacionais.

REFERÊNCIAS

- Abubakr, M., Rady, M., Badran, K., and Mahfouz, S.Y. (2024). Application of deep learning in damage classification of reinforced concrete bridges. *Ain Shams Engineering Journal*, 15(1), 102297. doi:10.1016/j.asej.2023.102297. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447923001867>.
- Arafin, P., Billah, A.M., and Issa, A. (2024). Deep learning-based concrete defects classification and detection using semantic segmentation. *Structural Health Monitoring*, 23(4), 2605–2633. doi:10.1177/14759217231168212. URL <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14759217231168212>.
- Association of American Railroads (2025). Freight rail safety inspections. Website. URL <https://www.aar.org/issue/freight-rail-safety-inspections/>. Acesso em: 17 fev. 2026.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014). *NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento*. ABNT, Rio de Janeiro, RJ. URL <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=317027>. Norma Técnica Brasileira.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2015). *NBR 11709: Dormentes de Concreto – Projeto, Materiais e Componentes*. ABNT, Rio de Janeiro, RJ. URL <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=336502>. Norma Técnica Brasileira.
- Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (2024). *Setor Ferroviário de Cargas no Brasil: Impactos do PL 4965/2024*. ANTF, Brasília, DF. URL <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/apresentacoes-em-eventos/eventos-2025/arquivos-de-eventos-2025/ap-25-10-28-yuri-pontual-antf>. Acesso em: 17 fev. 2026.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. ACM.
- Chen, Y., Liu, W., Cai, Y., and Xu, R. (2022). Deep learning for automatic recognition of concrete crack with image processing. *Advances in Civil Engineering*, 2022, 1–14.
- Cortes, C. and Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297.
- Dalal, N. and Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 886–893.
- Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (2025). Railway sleeper inspection with ai software for deutsche bahn. Website. URL <https://event.dlr.de/en/hm2025/bahn-schwelleninspektion/>. Acesso em: 17 fev. 2026.
- Feng, C., Zhang, H., Wang, S., Li, Y., Wang, H., and Yan, F. (2019). Structural damage detection using deep convolutional neural network and transfer learning. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 23(10), 4493–4502. doi:10.1007/s12205-019-0437-z.
- Ferdousil, R., Laamarti, F., Yang, C., and Sadiq, A.E. (2024). A reusable ai-enabled defect detection system for railway using ensem-

- bled cnn. *Applied Intelligence*, 54. doi:10.1007/s10489-024-05676-8. URL <https://link.springer.com/article/10.1007/s10489-024-05676-8>. Ensemble de VGG19, MobileNetV3 e ResNet50 com 99% de acurácia.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media, 3 edition.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 770–778. IEEE, Las Vegas, NV, USA. doi:10.1109/CVPR.2016.90.
- Hsu, C.W., Chang, C.C., and Lin, C.J. (2003). A practical guide to support vector classification. Department of Computer Science, National Taiwan University.
- Huang, G., Liu, Z., van der Maaten, L., and Weinberger, K.Q. (2017). Densely connected convolutional networks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4700–4708. IEEE, Honolulu, HI, USA. doi:10.1109/CVPR.2017.243.
- International Organization for Standardization (2022). Railway applications – concrete sleepers and bearers for track – part 1: General requirements. International Standard ISO 22480-1:2022, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- Jolliffe, I.T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer-Verlag, 2nd edition.
- Kaewunruen, S., Adesope, A.A., Huang, J., et al. (2024). Ai-based technology to prognose and diagnose complex crack characteristics of railway concrete sleepers. *Discover Applied Sciences*, 6, 217. doi:10.1007/s42452-024-05880-8. URL <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-024-05880-8>.
- Kornblith, S., Shlens, J., and Le, Q.V. (2019). Do better imagenet models transfer better? In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2661–2671. IEEE, Long Beach, CA, USA. doi:10.1109/CVPR.2019.00277. URL <https://arxiv.org/abs/1805.08974>.
- Kumar, A., Asthana, A., and Parashar, A. (2022). Machine learning based detection and classification of concrete structural damage. *Journal of Infrastructure Systems*, 28(3), 04022020.
- Melo, P.M. (2026). Concrete sleeper classification. <https://github.com/pedrmelo/concrete-sleeper-classification>. GitHub repository.
- Passos, R.A.d.S.L. (2021). *Aplicação de Redes Neurais Artificiais na Identificação de Defeitos Superficiais em Trilhos Ferroviários*. Dissertação (mestrado em engenharia de transportes), Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil.
- Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., and Chen, L.C. (2018). Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4510–4520.
- Simonyan, K. and Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*.
- Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., and Wojna, Z. (2016). Rethinking the inception architecture for computer vision. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2818–2826.
- Tan, M. and Le, Q.V. (2019). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 6105–6114.
- Tang, Y. and Qian, Y. (2024). High-speed railway track components inspection framework based on yolo-v8 with high-performance model deployment. *High-speed Railway*, 2(1), 42–50. doi:10.1016/j.hspr.2024.02.001. URL <https://www.sciopen.com/article/10.1016/j.hspr.2024.02.001>.
- Utami, W. (2023). Concrete sleepers dataset. URL <https://www.kaggle.com/datasets/wachyuutami/concrete-sleepers/data>. Acesso em: 06 abr. 2026.
- Wang, T., Yang, F., and Tsui, K.L. (2020). Real-time detection of railway track component via one-stage deep learning networks. *Sensors*, 20(15), 4325. doi:10.3390/s20154325. URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/15/4325>.