

Pontifícia Universidade Católica

[NOME DA DISCIPLINA]

Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

Análise estática com ESLint + eslint-plugin-jest e refatoração da suíte de testes do `UserService`

Pedro Henrique Barbosa Montandon de Araújo

Matrícula: [MATRÍCULA]

Repositório: github.com/pedroMontandon/test-smelly

Outubro de 2026

1. Análise de Smells

A suíte original (`test/userService.smelly.test.js`) passa integralmente (4 testes aprovados, 1 ignorado), mas a leitura manual revelou diversos maus cheiros. Os três mais graves são descritos abaixo.

1.1 Lógica Condicional no Teste (Conditional Test Logic)

Onde: teste *"deve desativar usuários se eles não forem administradores"*, que percorre um array com `for` e decide, via `if (!user.isAdmin)`, quais `expect` executar.

Por que é mau cheiro: um teste deve ter um único caminho de execução determinístico. Com laços e desvios, o leitor precisa “executar o teste de cabeça” para saber o que está sendo verificado, e cada asserção só roda em parte das iterações.

Risco: se o array mudar (ou ficar vazio), asserções deixam de ser executadas e o teste continua verde. Além disso, uma falha não indica qual cenário (comum ou admin) quebrou — o teste mistura duas regras de negócio distintas.

1.2 Asserção em `try/catch` (Silent Exception / Conditional Expect)

Onde: teste *"deve falhar ao criar usuário menor de idade"*, cujo único `expect` está dentro do `catch`.

Por que é mau cheiro: o teste depende do fluxo de exceção para verificar algo; se a exceção não for lançada, nenhuma asserção roda e o Jest considera o teste aprovado.

Risco: é um falso positivo. Comprovei isso com um “mutante” manual: ao trocar `if (idade < 18)` por `if (false)` em `src/userService.js`, a suíte *smelly* continuou **100% verde**, enquanto a suíte limpa falhou imediatamente. É exatamente o tipo de variante sobrevivente observado no trabalho anterior de Teste de Mutação.

1.3 Teste Ansioso (Eager Test)

Onde: teste *"deve criar e buscar um usuário corretamente"*, que contém dois *Acts* (`createUser` e `getUserById`) intercalados com asserções.

Por que é mau cheiro: verifica vários comportamentos de métodos diferentes num só teste, violando o padrão AAA (Arrange, Act, Assert) e o princípio de uma razão para falhar.

Risco: quando falha, não fica claro se o problema está na criação ou na busca; a primeira asserção que falha também esconde as seguintes, reduzindo o diagnóstico.

1.4 Outros smells observados

- **Teste Frágil (Fragile Test):** o teste de relatório compara a linha exata ``ID: ${id}, Nome: Alice, Status: ativo\n``; qualquer mudança cosmética no formato quebra o teste sem haver bug.
- **Teste Desabilitado/Vazio:** `test.skip(...)` com apenas um `TODO`, gerando falsa sensação de cobertura do cenário “sem usuários”.
- **Convidado Misterioso leve:** dados em `dadosUsuarioPadrao`, declarados fora do teste, obrigam o leitor a procurar a origem dos valores.

2. Processo de Refatoração

O teste escolhido foi o de desativação, que reúne lógica condicional, duas regras de negócio e asserções escondidas.

ANTES — userService.smelly.test.js

```
test('deve desativar usuários se eles não forem administradores', () => {
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
  const usuarioAdmin = userService.createUser('Admin', 'admin@teste.com', 40, true);
  const todosOsUsuarios = [usuarioComum, usuarioAdmin];

  for (const user of todosOsUsuarios) {
    const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
    if (!user.isAdmin) {
      expect(resultado).toBe(true);
      const usuarioAtualizado = userService.getUserById(user.id);
      expect(usuarioAtualizado.status).toBe('inativo');
    } else {
      expect(resultado).toBe(false);
    }
  }
});
```

DEPOIS — userService.clean.test.js (trecho de describe('deactivateUser'))

```
test('retorna true ao desativar um usuário comum', () => {
  // Arrange
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
  // Act
  const resultado = userService.deactivateUser(usuarioComum.id);
  // Assert
  expect(resultado).toBe(true);
});

test('altera o status de um usuário comum para "inativo"', () => {
  // Arrange
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);
  // Act
  userService.deactivateUser(usuarioComum.id);
  // Assert
  expect(userService.getUserById(usuarioComum.id).status).toBe('inativo');
});

test('retorna false ao tentar desativar um administrador', () => { /* ... */ });
test('mantém o administrador com status "ativo" após tentativa de desativação', () => { /* ... */ });
test('retorna false quando o usuário não existe', () => { /* ... */ });
```

Decisões tomadas

- **Remoção do for / if:** cada cenário virou um teste próprio, com caminho único. Todo `expect` sempre executa — elimina os erros `jest/no-conditional-expect`.
- **AAA explícito:** cada teste tem um único *Act*, precedido do *Arrange* e seguido do *Assert*, marcados com comentários.
- **Um comportamento por teste:** retorno do método e efeito colateral (status) foram separados; assim uma falha aponta diretamente a regra violada.
- **Cenários faltantes:** o admin agora também tem o status verificado (antes só o retorno) e foi incluído o caso de id inexistente.
- **Nomes descritivos:** os títulos descrevem o comportamento esperado, servindo de documentação executável.

As demais refatorações seguiram o mesmo raciocínio:

Smell original	Correção na suíte limpa
try/catch com expect no catch	expect(() => createUser(..., 17)).toThrow('O usuário deve ser maior de idade. ') — falha se a exceção não ocorrer.
Eager Test (criar + buscar)	Dividido em describe('createUser') (dados, id, isAdmin padrão, erros) e describe('getUserById') (encontrado / null).
Relatório com string exata	Verifica comportamento: o relatório contém nome e status de cada usuário (toContain), não a formatação exata.
test.skip vazio	Implementado: "informa que não há usuários quando o cadastro está vazio".

Dados globais (dadosUsuarioPadrao)	Dados declarados no <i>Arrange</i> de cada teste.
---------------------------------------	---

Resultado: 5 testes frágeis viraram **15 testes pequenos e focados**. `npm test` executa ambas as suítes com sucesso (19 aprovados, 1 ignorado — o `skip` do arquivo original, que não foi modificado).

3. Relatório da Ferramenta

Configurei `eslint@8.57` + `eslint-plugin-jest@28` com o `.eslintrc.json` do enunciado (versão 8 porque a 9 não lê mais esse formato de configuração por padrão). Primeira execução de `npx eslint .`:

```
Windows PowerShell — test-smelly

PS C:\Users\pedro.barbosa\Documents\puc\testes\test-smelly> npx eslint .

C:\Users\pedro.barbosa\Documents\puc\testes\test-smelly\test\userService.smelly.test.js
 44:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 46:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 49:9  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 73:7  error  Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
 77:3  warning Tests should not be skipped          jest/no-disabled-tests
 77:3  warning Test has no assertions          jest/expect-expect

✖ 6 problems (4 errors, 2 warnings)
```

A ferramenta detectou automaticamente, com linha e coluna exatas:

- **4 erros** `jest/no-conditional-expect` — três no `laço/ if` do teste de desativação (linhas 44, 46, 49) e um no `catch` do teste de menor de idade (linha 73). Confirma os smells 1.1 e 1.2.
- **2 avisos na linha 77** — `jest/no-disabled-tests` (teste pulado) e `jest/expect-expect` (teste sem asserções).

Comparando com a análise manual, o linter encontrou em segundos os problemas estruturais (lógica condicional, testes desabilitados ou sem asserção), mas **não** detectou o Eager Test, o Teste Frágil nem o Convidado Misterioso, que dependem de semântica e intenção. A ferramenta, portanto, complementa — e não substitui — a revisão humana.

Após a refatoração, `npx eslint test/userService.clean.test.js` retorna **0 erros e 0 avisos**. Como verificação extra, o arquivo limpo também passa sem problemas em regras mais rígidas não exigidas pelo enunciado (`jest/no-conditional-in-test`, `jest/require-to-throw-message`, `jest/no-standalone-expect`, `jest/max-expects` com máximo 2).

4. Conclusão

O trabalho mostrou que uma suíte verde não garante proteção: os testes originais passavam mesmo com a validação de idade removida, um bug real que chegaria à produção. Testes limpos — um comportamento por teste, AAA, sem lógica condicional e com asserções sobre comportamento observável — falham pelo motivo certo, indicam diretamente a regra quebrada e resistem a mudanças cosméticas, o que reduz o custo de manutenção.

A análise estática torna esse cuidado sustentável: integrada ao fluxo (script `npm run lint`, CI ou *pre-commit*), impede que smells conhecidos voltem ao código sem depender da atenção do revisor. Aliada ao teste de mutação e à revisão humana, que capturam o que o linter não vê, ela forma uma estratégia de qualidade em camadas para o código de teste, que é tão parte do produto quanto o código de produção.