



Geek University

Evolua seu lado geek!

www.geekuniversity.com.br

Processar, enquanto algo

Processar, enquanto algo

Neste tipo de estrutura, primeiramente o bloco é executado, e somente depois é realizado o teste da condição. Caso a condição seja verdadeira, o bloco é executado novamente e caso seja falso o bloco é encerrado.

Processar, enquanto algo

Neste tipo de estrutura, primeiramente o bloco é executado, e somente depois é realizado o teste da condição. Caso a condição seja verdadeira, o bloco é executado novamente e caso seja falso o bloco é encerrado.

Exemplo:

```
inteiro: numero = 1
```

```
processar
```

```
    escrever "O número vale " + numero
```

```
    numero = numero + 1
```

```
enquanto numero <= 10
```

```
fim
```

Processar, enquanto algo

Neste tipo de estrutura, primeiramente o bloco é executado, e somente depois é realizado o teste da condição. Caso a condição seja verdadeira, o bloco é executado novamente e caso seja falso o bloco é encerrado.

Exemplo:

inteiro: numero = 1

processar

 escrever "O número vale " + numero

 numero = numero + 1

enquanto numero <= 10

fim

OBS: Na programação utilizamos o comando do...while



Geek University

Evolua seu lado geek!

www.geekuniversity.com.br