

Notas de Eletromagnetismo 2018/2019 *

Pedro Alexandre Gonçalves Ribeiro a85493

13 de Fevereiro de 2019

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Cargas Elétricas	2
2.1	Cargas Elétricas	2
2.2	Condutores e Isoladores	2
2.3	Lei de Coloumb	3
2.4	A Carga é Quantizada	3
2.5	A Carga é Conservada	4
3	Campos Elétricos	4
3.1	O Campo Elétrico	4

*Fundamentos de Física de Halliday e Resnick

1 Introdução

A física do eletromagnetismo foi estudada pela primeira vez pelos filósofos da Grécia antiga, que descobriram que se um pedaço de âmbar fosse friccionado e depois aproximado de pedacinhos de palha, a palha seria atraída pelo âmbar. Hoje sabemos a atração entre o âmbar e a palha se deve a uma força elétrica. Os filósofos gregos também observaram que se um tipo de pedra (um ímã natural) fosse aproximado de objeto de ferro, o objeto seria atraído pela pedra. Hoje sabemos que a atração entre os ímãs e os objetos de ferro se deve a uma força magnética.

2 Cargas Elétricas

2.1 Cargas Elétricas

Na verdade todos os corpos possuem muitas cargas elétricas. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas fundamentais de que é feita a matéria; em outras palavras, é uma propriedade associada à própria existência das partículas.

- Quando existe igualdade (ou equilíbrio) de cargas, dizemos que o objeto é eletricamente neutro, ou seja, a carga total do objeto é zero.
- Quando as quantidades dos dois tipos de cargas são diferentes, a carga total do objeto é diferente de zero e dizemos que o objeto está eletricamente carregado.

Os objetos eletricamente carregados interagem exercendo uma força sobre outros objetos. Para observar essa força, podemos carregar um bastão de vidro friccionado uma das extremidades com um pedaço de seda. Nos pontos de contacto entre o bastão e a seda, pequenas quantidades de carga são transferidas de um material para o outro, rompendo a neutralidade elétrica de ambos. (Friccionamos a seda no bastão para aumentar o número de pontos de contacto e, portanto, a quantidade de cargas transferidas).

2.2 Condutores e Isoladores

Os materiais podem ser classificados de acordo com a facilidade com a qual as cargas se movem no seu interior. Nos condutores, como cobre dos fios elétricos, o corpo humano e a água da torneira, as cargas elétricas se movem com facilidade. Nos não condutores, também conhecidos como isoladores, como os plásticos do isolamento dos fios, a borracha, o vidro e a água destilada, as cargas não se movem. Os semicondutores, como o silício e o germânio, possuem propriedades elétricas intermediárias entre as dos condutores e as dos não condutores. Os supercondutores são condutores perfeitos, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar nenhuma resistência.

2.3 Lei de Coloumb

Duas partículas carregadas exercem forças uma sobre a outra. Se as cargas das partículas têm o mesmo sinal, as partículas repelem-se, ou seja, são submetidas a forças que tendem a afastá-las. Se as cargas das partículas têm sinais opostos, as partículas atraem-se, ou seja, são submetidas a forças que tendem a aproximá-las. A esta força de atração ou de repulsão associada à carga elétrica dos objetos chama-se **força eletrostática**. A lei que permite calcular a força exercida por *partículas* carregadas é chamada de **Lei de Coloumb**. Consideremos duas partículas carregadas (a *partícula 1* e a *partícula 2*). Suponhamos que a *partícula 1* tem carga q_1 a *partícula 2* tem carga q_2 . A força a que está submetida a *partícula 1* é dada por:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}$$

em que \vec{r} é um vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas, r é a distância entre as partículas e k é uma constante. (Como qualquer vetor unitário, \vec{r} tem módulo 1 e é adimensional; a sua função é indicar uma orientação no espaço.) Por motivos históricos (e também para simplificar outras equações), a constante eletrostática k é escrita na forma $\frac{1}{4\pi\epsilon}$. Nesse caso, o módulo da força de Coloumb é:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

2.4 A Carga é Quantizada

Todas as cargas positivas e negativas q são da forma:

$$q = ne, n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

em que e , a **carga elementar**, tem o valor aproximado:

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Quando uma grandeza física pode assumir apenas certos valores, dizemos que é **quantizada**; a carga elétrica é uma dessas grandezas. É possível, por exemplo, encontrar uma partícula sem carga elétrica é uma dessas grandezas. É possível, por exemplo, encontrar uma partícula com carga elétrica ou com uma carga de $+10e$ ou $-6e$, mas não uma partícula com uma carga de $3.57e$.

2.5 A Carga é Conservada

Quando friccionamos um bastão de vidro com um pedaço de seda, o bastão fica positivamente carregado. As medidas mostram que uma carga negativa de mesmo valor absoluto se acumula na seda. Isso sugere que o processo não cria cargas, mas apenas transfere cargas de um corpo para o outro, rompendo no processo a neutralidade de carga dos dois corpos. Esta hipótese de **conservação da carga elétrica**, proposta por Benjamin Franklin, foi comprovada exaustivamente, tanto no caso de objetos macroscópicos como no caso de átomos, núcleos e partículas elementares.

3 Campos Elétricos

3.1 O Campo Elétrico

O campo elétrico é um *campo vetorial*, uma vez que consiste numa distribuição de *valores*, um para cada ponto de uma região em torno de um objeto eletricamente carregado, como uma bastão de vidro *e.g.* Em princípio, podemos definir o campo elétrico num ponto das proximidades de um objeto carregado. Colocamos num ponto arbitrário P uma carga positiva q_0 à qual chamamos *carga de prova*, medimos a força eletrostática \vec{F} que atua sobre a carga q_0 e definimos o campo elétrico \vec{E} produzido pelo objeto através da seguinte equação:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$