

Crie as seguintes funções em seu banco de dados CD

1 – **abntextendido** – Recebendo um nome retorna ele no formato ABNT Nome inteiro Exemplo:

```
select abntextendido("JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS");  
SANTOS, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
```

2 – **abnt** – Recebendo um nome retorna ele no formato ABNT nome abreviado Exemplo:

```
select abntextendido("JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS");  
RESPOSTA: SANTOS, J. C. DE O.
```

3 – **abrevia** – Recebendo um nome retorna o nome abreviado Exemplo:

```
select abntextendido("JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS");  
RESPOSTA: JOAO C. DE. O. SANTOS
```

4 – **retornanome** – Recebendo uma posição e um nome, retorne a palavra correspondente a posição informada. Exemplo:

```
select retornanome(1,"CESAR OLIVEIRA DE ANDRADE"); RESPOSTA: CESAR  
select retornanome(3,"CESAR OLIVEIRA DE ANDRADE"); RESPOSTA: DE
```

5 – **contvogais** – Recebendo um texto retorne a quantidade de vogais no texto. Exemplo:

```
select contvogais(VILSON MAZIERO); RESPOSTA: 6
```

6 – **autores** – Uma função no banco de dados CD que ao receber o código de uma música mostre todos os autores dela em formato de uma STRING em letra MAIUSCULA. Exemplo:

```
SELECT autores(4) RESPOSTA: DADO VILLA-LOBOS, RENATO RUSSO
```