



01. REFERÊNCIA

- NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante;
- NBR 15463 - Placas cerâmicas para revestimento - Porcelanato;
- NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho.

02. ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA E RECEBIMENTO

- Quantidade;
- Dimensões das peças.
- Especificação do produto;
- **Resistência a abrasão:** (PEI), quando aplicável

03. REGISTRO DO FORNECEDOR

- Certificado de estabilidade e a segurança estrutural para cargas permanentes e acidentais;
- Certificado de deslocamentos-limites permanentes e cargas acidentais em geral;
- Certificado de resistência do produto;
- Certificado de ensaio á cargas verticais concentradas nos pisos;
- Certificado de avaliação da reação do fogo da face inferior do sistema de piso;
- Certificado de ensaio de acordo com a ABNT NBR 13818 na condição projetada de uso (molhada ou seca);
- Certificado de resistência a umidade do sistema de pisos de áreas molhadas e molháveis;
- Certificado de resistência ao ataque químico dos sistemas de pisos;
- Certificado de desgaste por abrasão da camada de piso de acordo com a NBR 7686, 8810, 13818 e 14833-1

04. INSPEÇÃO DO RECEBIMENTO

- **Lote:** definido pelo fornecedor.
- **Aspecto geral:** Verificar se não estão com as caixas rasgadas, e se não existe peças quebradas. Peças com defeitos tais como: saliências, bolhas cantos e lados lascados, rachaduras, manchas, riscos, falta de vidro, devem ser recusadas.
- **Especificações:** Verificar o tipo e a tonalidade das peças. Caso tenha peças de tonalidades diferentes deverão ser armazenadas separadamente para uso em unidades diferentes, conforme pedido de compra.
- **Quantidade:** Conferir se a quantidade entregue conforme pedido de compra.
- **Dimensão:** Verificar as dimensões das peças. Tirar amostra de aproximadamente 4 caixas e abrir para conferência de dimensão dos lados, espessura, esquadro, empeno e tonalidade.

05. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO

- O manuseio pode ser manual ou com carrinho, realizado com cuidado para evitar danos ao material;
- O local de armazenamento deve ser protegido da umidade, o material deve ser colocado sobre estrados de madeira, caixas empilhadas com altura máxima de 1,0 m, empilhar conforme orientações do fabricante, quando aplicável;
- **Identificar:** por tipo e lote.

Revisão	Data	Descrição	Revisado por	Aprovado por
00	15/04/2026	Emissão Inicial	Revisor de teste	Aprovador de teste