



Estrutura de Repetição



Comando *for*





Estrutura de Repetição ou Laços de Repetição

- A estrutura de repetição consiste em definir um grupo de instruções ou uma única instrução que se repete em um algoritmo.
- O desenvolvimento de laços de repetição na Linguagem C é possível com uso de um dos comandos:
for, while e do while.
- Neste material, são apresentados os conceitos relacionados ao comando de repetição **for**.



Estrutura de Repetição: **for**

- Comando **for** permite implementar laços de repetição, ou seja, definir trechos do código de um programa que se repetem;
- facilita a implementação de laços com número de execuções definido (quando conhecemos quantas vezes desejamos que a repetição do comando aconteça);
- o comando **for** possui 3 partes:

```
for(valor inicial; condição de execução do laço; incremento ou decremento){  
    bloco de instruções;  
}
```



Estrutura de Repetição: **for**

- Neste comando, cada uma das partes significa o seguinte:

valor inicial contém o valor inicial da variável contadora (a variável que conta quantas repetições são realizadas),

condição de execução do laço contém a condição que será observada para que o laço de repetição aconteça. As instruções serão repetidas enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, a execução do laço é interrompida e é executada a próxima instrução após o comando `for`.

incremento ou decremento define como a variável contadora será atualizada após cada iteração (repetição) do laço. Pode ser incrementada ou decrementada.



Estrutura de Repetição

- **Exemplo 1:** Repetir a escrita de um texto na tela

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int contar;

    for(contar = 1; contar <= 15; contar++){
        printf("=====\n");
    }

    return 0;
}
```



Estrutura de Repetição

- **Exemplo 1:** Repetir a escrita de um texto na tela, mostrando a variável contadora

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int contar;

    for(contar = 1; contar <= 15; contar++){
        printf("%d =====\n", contar);
    }

    return 0;
}
```



Estrutura de Repetição

- **Exemplo 2:** Mostrar na tela os números de 1 até um número informado pelo usuário

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, a;

    printf("Digite um número maior que zero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n > 0){
        for(a = 1; a <= n; a++){
            printf("%d\t", a);
        }
    } else{
        printf("O número deve ser maior que zero!");
    }

    return 0;
}
```



Estrutura de Repetição

- **Exemplo 3:** Mostrar na tela os números de um número informado pelo usuário até 1

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, a;

    printf("Digite um número maior que zero: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n > 0){
        for(a = n; a >= 1; a--){
            printf("%d\t", a);
        }
    } else{
        printf("O número deve ser maior que zero!");
    }

    return 0;
}
```




Estrutura de Repetição

- **Exemplo 4:** Ler 10 números digitados pelo usuário e mostrar se cada um é par ou ímpar

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, x;

    for(x = 1; x <= 10; x++){
        printf("Digite um número: ");
        scanf("%d", &n);

        if (n%2==0){
            printf("Par\n");
        } else{
            printf("Ímpar\n");
        }
    }

    return 0;
}
```



Comando `for`

O comando `for` funciona assim:

- na primeira iteração (repetição), a variável contadora assume o valor `inicial` e se a condição `for` verdadeira, o bloco de instruções é executado. Se a condição `for` falsa, o algoritmo não executa a iteração do laço e continua a execução a partir da primeira instrução após o final `for`.
- Quando o bloco de instruções chegar ao fim, o controle retorna para a linha do `for`. A condição é testada e se for verdadeira, o bloco de instruções volta a ser executado. Se for falsa, o algoritmo continua a execução a partir da primeira instrução após o final `for`.

Nas demais iterações, ao passar pela linha do `for`, no retorno do final do laço, são executadas a operação (incremento ou decremento) e a verificação da condição.