

Programação orientada a objetos

Classes abstratas

Interfaces

Classe abstrata

- Classe abstrata em Java é uma classe que não pode ser instanciada, ou seja, não é possível criar objetos a partir dela.
- Em vez disso, ela é projetada para ser estendida por outras classes que podem ser instanciadas.
- Para criar uma classe abstrata em Java, você deve usar a palavra-chave "abstract" antes da palavra "class" na declaração da classe.
- Além disso, você pode definir métodos abstratos dentro da classe abstrata. Um método abstrato é um método sem implementação que deve ser implementado por qualquer classe que estenda a classe abstrata.

Classe abstrata – Exemplo 1

- A classe "Animal" não contém nenhuma implementação do método `emiteSom()`, apenas sua assinatura. Isso significa que qualquer classe que estenda "Animal" deve implementar o método `emiteSom()`.

```
3 public abstract class Animal {  
4     public String nome;  
5     public int idade;  
6     public abstract void emiteSom();  
7 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

- A classe “Cachorro” que estende a classe “Animal” e implementa o método `emiteSom()`.

```
3 public class Cachorro extends Animal{  
4     @Override  
5     public void emiteSom() {  
6         System.out.println("au au");  
7         System.out.println("Nome: "+nome);  
8         System.out.println("Idade: "+idade);  
9     }  
10 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

```
3 public class Principal {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Animal c = new Cachorro();  
6         c.emiteSom();  
7     }  
8 }
```

- As classes abstratas são úteis quando você deseja definir um comportamento padrão que deve ser implementado por outras classes.
- Elas permitem definir uma interface comum para as classes que as estendem e garantir que essas classes implementem determinados métodos.

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido:
 - Implemente que todos os animais contenham atributos como espécie (String) e idade (int)

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido:
- Implemente que todos os animais contenham atributos como espécie (String) e idade (int)

```
3 public abstract class Animal {  
4     public String especie;  
5     public int idade;  
6     public abstract void emiteSom();  
7 }
```

```
3 public class Cachorro extends Animal {  
4     public void emiteSom() {  
5         System.out.println("Au! Au!");  
6     }  
7 }
```

```
3 public class Principal {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Animal c = new Cachorro();  
6         c.especie = "Dog";  
7         c.idade = 10;  
8         c.emiteSom();  
9     }  
10 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [2]:
 - Implemente um método que apresente os dados do animal:

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [2]:
 - Implemente um método que apresente os dados do animal:

```
3 public abstract class Animal {
4     public String especie;
5     public int idade;
6     public abstract void emiteSom();
7
8     public void exibeDados() {
9         System.out.println("Espécie: "+especie);
10        System.out.println("Idade: "+idade);
11    }
12 }
```

```
3 public class Cachorro extends Animal {
4     public void emiteSom() {
5         System.out.println("Au! Au!");
6     }
7 }
```

```
3 public class Principal {
4     public static void main(String[] args) {
5         Animal c = new Cachorro();
6         c.especie = "Dog";
7         c.idade = 10;
8         c.exibeDados();
9         c.emiteSom();
10    }
11 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [3]:
 - Implemente um método para que o cachorro cuide do pátio (cuidarPatio()):

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [3]:
 - Implemente um método para que o cachorro cuide do pátio (cuidarPatio()):

```
3 public abstract class Animal {
4     public String especie;
5     public int idade;
6     public abstract void emiteSom();
7
8     public void exibeDados() {
9         System.out.println("Espécie: "+especie);
10        System.out.println("Idade: "+idade);
11    }
12 }

3 public class Cachorro extends Animal {
4     public void emiteSom() {
5         System.out.println("Au! Au!");
6     }
7     public void cuidarPatio() {
8         System.out.println("Estou cuidando do pátio");
9     }
10 }
```

```
3 public class Principal {
4     public static void main(String[] args) {
5         → Cachorro c = new Cachorro();
6         c.especie = "Dog";
7         c.idade = 10;
8         c.exibeDados();
9         c.emiteSom();
10        → c.cuidarPatio();
11    }
12 }
```

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [4]:
 - Adicione um atributo raça para o Cachorro e reimplente um método `exibeDados` para que exiba os dados do cachorro:

Classe abstrata – Exemplo 1

- Jogo rápido [4]:
 - Adicione um atributo raça para o Cachorro e reimplimente um método exibeDados para que exiba os dados do cachorro:

```
3 public class Cachorro extends Animal {
4     String raça;
5
6     public void emiteSom() {
7         System.out.println("Au! Au!");
8     }
9     public void cuidarPatio() {
10        System.out.println("Estou cuidando do pátio");
11    }
12    @Override
13    public void exibeDados() {
14        System.out.println("Espécie: "+especie);
15        System.out.println("Idade: "+idade);
16        System.out.println("Raça: "+raça);
17    }
18 }
```

```
3 public class Principal {
4     public static void main(String[] args) {
5         Cachorro c = new Cachorro();
6         c.especie = "Dog";
7         c.idade = 10;
8         c.raça = "SRD";
9         c.exibeDados();
10        c.emiteSom();
11        c.cuidarPatio();
12    }
13 }
```

Classe abstrata – Exemplo 2

```
3 abstract class Forma {  
4     public abstract double area();  
5     public abstract double perimetro();  
6 }
```

Classe abstrata – Exemplo 2

```
3 class Retangulo extends Forma {
4     private double largura;
5     private double altura;
6
7     public Retangulo(double largura, double altura) {
8         this.largura = largura;
9         this.altura = altura;
10    }
11
12    public double area() {
13        return largura * altura;
14    }
15
16    public double perimetro() {
17        return 2 * (largura + altura);
18    }
19 }
```

Classe abstrata – Exemplo 2

```
3 class Circulo extends Forma {
4     private double raio;
5
6     public Circulo(double raio) {
7         this.raio = raio;
8     }
9
10    public double area() {
11        return Math.PI * raio * raio;
12    }
13
14    public double perimetro() {
15        return 2 * Math.PI * raio;
16    }
17 }
```


Classe abstrata – Exemplo 2

```
3 public class Principal {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Retangulo r = new Retangulo(3,4);  
7         System.out.println("Área do retângulo: "+r.area());  
8         System.out.println("Perímetro do retângulo: "+r.perimetro());  
9  
10        Circulo c = new Circulo(5);  
11        System.out.println("Área do círculo: "+c.area());  
12        System.out.println("Perímetro do círculo: "+c.perimetro());  
13    }  
14 }
```

Interface

- Uma interface é uma espécie de contrato que define um conjunto de métodos que uma classe deve implementar.
- Em Java, uma interface é definida através da palavra-chave interface.
- A interface permite que diferentes classes possam implementar seus próprios comportamentos para um conjunto de métodos definidos em comum.
- Isso permite que as classes possam ser tratadas de forma polimórfica, ou seja, uma referência a uma interface pode referenciar objetos de diferentes classes que implementam essa interface.

Interface

- Os métodos definidos na interface são por padrão public e abstract, ou seja, são métodos abstratos e públicos.
- Não é necessário especificar esses modificadores de acesso, já que eles são implicitamente definidos.
- Para implementar uma interface em uma classe, utiliza-se a palavra-chave implements.
- A classe deve então implementar todos os métodos definidos na interface.

Interface

```
3 public interface Animal {  
4     void emitirSom();  
5 }
```

```
3 public class Cachorro implements Animal {  
4     public void emitirSom() {  
5         System.out.println("Au au!");  
6     }  
7 }
```

```
3 public class Gato implements Animal {  
4     public void emitirSom() {  
5         System.out.println("Miau!");  
6     }  
7 }
```

Interface

```
3 public class Prinicpal {
4     public static void main(String[] args) {
5         Animal cachorro = new Cachorro();
6         cachorro.emitirSom(); // Saída: Au au!
7
8         Animal gato = new Gato();
9         gato.emitirSom(); // Saída: Miau!
10    }
11 }
```

Interface

- Jogo rápido:
 - Consigo declarar atributos na interface Animal?

Interface

- Jogo rápido:
 - Consigo declarar atributos na interface Animal?
 - Não? Sim?
 - Podemos somente declarar atributos com a palavra reservada final, ou seja, que não aceitarão alterações (constantes)

```
3 public interface Animal {  
4     public int constante = 10;  
5     void emitirSom();  
6 }
```

Interface

- Jogo rápido [2]:
 - Consigo implementar métodos concretos na interface Animal?
 - Somente se o método for estático (static)

Interface

- Jogo rápido [3]:
 - Implemente um método para que o cachorro cuide do pátio (cuidarPatio()):

Interface

- Jogo rápido [3]:
 - Implemente um método para que o cachorro cuide do pátio (cuidarPatio()):

```
3 public class Cachorro implements Animal {  
4     public void emitirSom() {  
5         System.out.println("Au au!");  
6     }  
7     public void cuidarPatio() {  
8         System.out.println("Estou cuidando do pátio");  
9     }  
10 }
```

Interface

- Jogo rápido [4]:
 - Adicione atributos para as classes (nome, idade) e adicione um método `exibeDados` para que exiba os dados:

Interface

- Jogo rápido [4]:
 - Adicione atributos para as classes (nome, idade) e adicione um método `exibeDados` para que exiba os dados:

```
3 public interface Animal {  
4     public int constante = 10;  
5     void emitirSom();  
6     void exibeDados();  
7 }
```

```
3 public class Cachorro implements Animal {  
4     public String nome;  
5     public int idade;  
6     public void emitirSom() {  
7         System.out.println("Au au!");  
8         System.out.println("Constante: "+constante);  
9     }  
10    public void cuidarPatio() {  
11        System.out.println("Estou cuidando do pátio");  
12    }  
13    @Override  
14    public void exibeDados() {  
15        System.out.println("Cachorro!");  
16        System.out.println("Nome: "+nome);  
17        System.out.println("Idade: "+idade);  
18    }  
19 }
```

Interface

- Jogo rápido [4]:
 - Adicione atributos para as classes (nome, idade) e adicione um método `exibeDados` para que exiba os dados:

```
3 public class Gato implements Animal {
4     public String nome;
5     public int idade;
6     public void emitirSom() {
7         System.out.println("Miau!");
8         System.out.println("Constante: "+constante);
9     }
10
11     @Override
12     public void exibeDados() {
13         System.out.println("Gato!");
14         System.out.println("Nome: "+nome);
15         System.out.println("Idade: "+idade);
16     }
17 }
```

Interface

- Mas analisando este exemplo, qual é a diferença de uma classe abstrata para uma interface?

Interface

- Mas analisando este exemplo, qual é a diferença de uma classe abstrata para uma interface?
- Uma classe abstrata pode conter métodos abstratos e não abstratos, enquanto uma interface só pode conter métodos abstratos.
- Uma classe abstrata pode ter construtores, já que é possível instanciar uma classe abstrata por meio de uma classe concreta que a estenda. Já uma interface não pode ter construtores.
- Uma classe pode implementar várias interfaces, mas só pode herdar de uma classe abstrata.
- Uma classe abstrata pode conter atributos com diferentes níveis de visibilidade (public, protected, private), já em uma interface os atributos são sempre public e static, e podem ser final ou não.

Interface

- A classe abstrata é utilizada quando se deseja criar uma classe base com algumas implementações e comportamentos já definidos, que serão herdados por suas subclasses, mas que permite que elas implementem comportamentos diferentes.
- A interface é utilizada quando se deseja definir um conjunto de métodos que devem ser implementados por classes distintas, que podem ter diferentes comportamentos, mas que apresentam alguma característica em comum.
- A interface é mais restritiva, pois exige que todas as classes que a implementam implementem todos os seus métodos, enquanto a classe abstrata permite que alguns métodos sejam abstratos e outros não, sendo assim uma opção menos restritiva.

Interface

- Como o Java não permite herança múltipla é possível realizar a herança em cascata (a extends b, b extends c, logo a também extends c)
- Ou...
- Criar interface: que é um conjunto de declarações de métodos (nome, tipo de retorno, tipos dos argumentos) sem implementação.
- Fica a critério do programador que deseja implementar a interface em questão providenciar uma implementação desses métodos na classe que ele está desenvolvendo.

Interface

```
3 interface PC {  
4     public void verificaEmail();  
5 }
```

```
3 interface Celular {  
4     public void realizarChamada();  
5 }
```

```
3 public class Smartphone implements Celular, PC{  
4     String tel;  
5     String email;  
6  
7     public Smartphone(String tel, String email) {  
8         super();  
9         this.tel = tel;  
10        this.email = email;  
11    }  
12  
13    @Override  
14    public void verificaEmail() {  
15        System.out.println("Verificando e-mails");  
16    }  
17  
18  
19    @Override  
20    public void realizarChamada() {  
21        System.out.println("Realizando chamada");  
22    }  
23 }  
24  
25 }
```

Interface

- A utilização de interfaces em Java traz algumas vantagens para o desenvolvimento de software. Algumas dessas vantagens são:
 - Permite o polimorfismo de objetos de diferentes classes que implementam a mesma interface;
 - Favorece a modularização do código, pois as classes que implementam a mesma interface são agrupadas de forma lógica;
 - Promove a independência de implementação, pois uma classe pode implementar várias interfaces diferentes.