



**REVISÃO PARA A PROVA 03 – PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS**  
**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2025-02.**  
**Peso:2,0.**

**PROFESSOR: André F. dos Santos.**

**Nome do aluno: Pedro Henrique de Brito Canabarro. Data:**  
**23/10/2025.**

**Destaque em amarelo a alternativa correta nas questões de múltipla escolha. Preencha seu nome e data.** Questões de múltipla escolha (marque apenas uma alternativa).

**1) Em um fluxo típico de construção (build) de um programa em C, qual é a diferença principal entre compilação/montagem, ligação (link-edit) e carregamento (load)?**

- a) Compilação resolve referências entre módulos; ligação traduz código-fonte para objeto; carregamento gera código de máquina.
- b) **Compilação e montagem geram arquivos-objeto; a ligação resolve símbolos e produz o executável; o carregamento mapeia o executável na memória e aplica a relocação final quando necessário.**
- c) Compilação coloca o programa diretamente na memória; ligação apenas cria uma tabela de símbolos; carregamento não altera endereços.
- d) Compilação e ligação são a mesma etapa; carregamento apenas inicia o processo.
- e) Compilação resolve endereços absolutos; ligação ignora símbolos externos; carregamento corrige o código-fonte.

**2) Sobre símbolos e tabelas de símbolos no processo de ligação, assinale**

**a correta:** a) Símbolos definidos e não utilizados impedem a geração do executável.

- b) Bibliotecas estáticas não contêm símbolos; só código binário puro.
- c) Símbolos locais sempre são exportados para outros módulos.
- d) O ligador ignora nomes de símbolos; apenas compara tamanhos.
- e) **Símbolos indefinidos são resolvidos pelo ligador cruzando definições em outros módulos ou bibliotecas.**

**3) Relocação é necessária porque:**

- a) O código-fonte não pode conter variáveis.
- b) O endereço base do programa na memória é fixo e conhecido na compilação.
- c) **Endereços no código/ dados precisam ser ajustados para o endereço de carregamento final do programa ou para combinar módulos entre si.**
- d) O SO sempre executa em modo interpretado exigindo correção dinâmica.
- e) Aumentamos a velocidade de execução do programa em 50%.

**4) Sobre ligação estática versus dinâmica:**

- a) Na ligação estática, as bibliotecas são vinculadas apenas quando o programa começa a rodar.
- b) Ligação dinâmica impede atualizar bibliotecas sem recompilar o aplicativo.
- c) Ligação estática sempre reduz o tamanho do executável em relação à dinâmica.
- d) Na ligação dinâmica, o programa não precisa de nenhuma biblioteca instalada no sistema para executar.

- e) **Ligação dinâmica** permite atualizar bibliotecas compartilhadas sem recompilar o aplicativo, desde que sejam compatíveis.



**5) Em formatos como ELF, as entradas de relocação (relocation entries):**

- a) São aplicadas pelo compilador e não chegam ao arquivo objeto.
- b) **Indicam posições no código/dados a serem ajustadas com base em símbolos e tipos de realocação.**
- c) Apenas existem para variáveis globais, nunca para funções.
- d) São ignoradas no carregamento dinâmico.
- e) Tornam desnecessária qualquer tabela de símbolos.

**6) Explique o papel do ligador (linker) no processo de construção de um executável.**

**Comente: resolução de símbolos, união de módulos-objeto, endereçamento, geração de seções e produção do binário final.**

O ligador é responsável por pegar um ou mais módulos-objeto (gerados pelo compilador) e combiná-los em um único executável. Suas funções centrais incluem:

- **União de módulos e geração de seções:** Agrega seções de mesmo tipo (como .text para código ou .data para dados) de todos os arquivos de entrada em seções únicas no arquivo final.
- **Resolução de símbolos:** Encontra as definições para símbolos que são referenciados mas não definidos dentro de um módulo (ex: uma chamada à função printf definida em outro lugar).
- **Endereçamento (Relocação):** Ajusta os endereços no código e nos dados para que reflitam suas posições finais na memória, após todos os módulos serem combinados.
- **Produção do binário final:** Gera o arquivo executável completo.

**7) Compare ligação estática e dinâmica, apontando vantagens e desvantagens de cada abordagem em termos de tamanho de binário, desempenho, atualização/patch, portabilidade e dependências em tempo de execução.**

**Ligação Estática:** O código das bibliotecas é copiado para dentro do executável final.

**Vantagens:** O executável torna-se autossuficiente (melhor portabilidade, sem dependências externas em tempo de execução).

**Desvantagens:** Gera binários maiores (código duplicado em vários programas) e dificulta atualizações (se a biblioteca precisar de um patch, todos os programas que a usam devem ser recompilados).

**Ligação Dinâmica:** O executável contém apenas referências às bibliotecas (que são arquivos separados, como .so ou .dll).

**Vantagens:** Binários menores; permite que bibliotecas sejam atualizadas (patches) sem precisar recompilar os aplicativos; economiza memória, pois a biblioteca é carregada uma vez e compartilhada por vários processos.

**Desvantagens:** O programa depende que a biblioteca correta esteja instalada no sistema (dependências em tempo de execução).

**8) Qual é o objetivo principal do processo de relocação durante o carregamento de um programa?** a) Traduzir o código-fonte para linguagem de máquina.

b) Ajustar comentários do código para o novo endereço de memória.

c) **Ajustar endereços no código e nos dados para o endereço em que o programa foi carregado.**

d) Converter variáveis globais em locais para melhorar segurança.

e) Organizar funções em ordem alfabética na memória.

**9) Em um erro de “símbolo indefinido” na etapa de link, qual é a causa mais comum?** a) O compilador não gerou código de máquina.

b) **O ligador não encontrou a definição do símbolo em nenhum módulo-objeto ou biblioteca incluídos na linkagem.**

c) O sistema operacional bloqueou a execução por permissão.

d) O código-fonte tem uma variável global duplicada.

e) A CPU não suporta instruções de ponto flutuante.

**10) Para que servem as entradas de relocação em um arquivo-objeto?** a) Para remover comentários do código-fonte.

b) **Para indicar posições no código/dados que precisam ter endereços ajustados quando o módulo for ligado ou carregado.**

c) Para comprimir o executável final.

d) Para ordenar funções por tamanho.

e) Para impedir que o programa use bibliotecas externas.

**11) Faça uma questão própria (de marcar ou responder) no assunto e coloque o gabarito.**

Durante o processo de ligação, se dois módulos-objeto (main.o e utils.o) definem uma variável global com o mesmo nome (ex: int global\_count), qual erro o ligador (linker) irá reportar?

a) Símbolo indefinido (Undefined symbol)

b) Erro de relocação (Relocation error)

c) **Definição múltipla de símbolo (Multiple definition of symbol)**

d) Violação de segmento (Segmentation fault)

Resposta: O ligador é responsável por resolver símbolos. Um erro de "símbolo indefinido" ocorre quando uma referência a um símbolo não pode ser encontrada em nenhum módulo ou biblioteca. Em contrapartida, um erro de "definição múltipla" ocorre quando o ligador encontra *mais de uma* definição para o mesmo símbolo global, tornando impossível para ele decidir qual endereço usar para as referências.