No shell web mongodb:

a) Inserir coleção clients:

```
tb = test['clients']
```

b) Criar dados na coleção: atribuir a variável mylist

```
[
  { name: 'Amy', address: 'Apple st 652' },
  { name: 'Hannah', address: 'Mountain 21' },
  { name: 'Michael', address: 'Valley 345' },
  { name: 'Sandy', address: 'Ocean blvd 2' },
  { name: 'Betty', address: 'Green Grass 1' },
  { name: 'Richard', address: 'Sky st 331' },
  { name: 'Susan', address: 'One way 98' },
  { name: 'Vicky', address: 'Yellow Garden 2' },
  { name: 'Ben', address: 'Park Lane 38' },
  { name: 'William', address: 'Central st 954' },
  { name: 'Chuck', address: 'Main Road 989' },
  { name: 'Viola', address: 'Sideway 1633' }
]
```

c) `tb.insertMany(mylist)`

d) Listar documento, informando apenas a chave _id para visualização

```
tb.find({}, {'_id':1})
```

e) Encontrar um item específico: tb.find({‘name’: ‘Ben’})

f) Encontrar itens cujo endereço Comece após a letra N em diante: tb.find({‘address’: {$gt: ‘N’}}

g) Encontrar nomes que comecem com a letra S: tb.find({‘name’: {$regex: ‘^S’}})

h) Combinar o resultado da busca com ordenação: tb.find().sort(‘name’: 1)

i) Apagar item com critério: tb.deleteOne({‘address’: ‘Sideway 1633’})

j) Usar deleteMany com o critério da letra g

k) Cuidado: deleteMany({ }) paga todos documentos na coleção

l) Apagar coleção: tb.drop()

m)
```
myquery = { "address": "Valley 345" }
newvalues = { "$set": { "address": "Canyon 123" } }

tb.updateOne(myquery, newvalues)
```

n) Usar updateMany com o critério da letra f, modificando o nome das pessoas para Mary

o) Limita o resultado com tb.find().limit(5)

p)

```
db.products.insertOne(
   {
     _id: 100,
     quantity: 250,
     instock: true,
     reorder: false,
     details: { model: "14QQ", make: "Clothes Corp" },
     tags: [ "apparel", "clothing" ],
     ratings: [ { by: "Customer007", rating: 4 } ]
   }
)
db.products.updateOne(
   { _id: 100 },
   { $set:
      {
        quantity: 500,
        details: { model: "2600", make: "Fashionaires" },
        tags: [ "coats", "outerwear", "clothing" ]
      }
   }
)
```

```
db.products.updateOne(
   { _id: 100 },
   { $set: { "details.make": "Kustom Kidz" } }
)
```

Em arrays:

```
db.products.updateOne(
   { _id: 100 },
   { $set:
      {
        "tags.1": "rain gear",
        "ratings.0.rating": 2
      }
   }
)
```

Uso de OR, AND

```
tb.find( { $or: [ { quantity: { $lt: 20 } }, { price: 10 } ]
} )
```