

文件名称：TC6A-658 和 TC6A-1387 装配夹具操作指南

文件编号：E1A4242713

版本	作者	检查人	审批人	发布日期
A	D. M ^c DOUGLE	R. SZALMA	S. KELLY	2024 年 11 月 28 日
	初始版本			

版本控制：版本控制历史记录由文件管理系统管理。

1 目的和适用范围

本程序的目的是详细说明使用干式插接插头连接器装配夹具 TC6A-658 和 TC6A-1387 的过程。

TC6A-658 装配夹具用于 DHCE-A70... 系列干式插接插头连接器的现场安装。TC6A-1387 与 TC6A-658 几乎相同，但具有用于测试 DHCE-A51... 系列连接器的插件。如果在测试期间没有配套的管道吊架干式插接插座，则在干式插接插头的油测试期间安装相应装配夹具。

装配夹具的最大允许工作压力 (MAWP) 为 16,500 psi (1,137.6 bar)。不得超出此值。

测试适配器适用于重复测试。只要满足第 5 节中列出的先决条件检查要求即可。

2 相关文件和图纸

编号	名称	位置
10204852	ElecTRON 安装、操作和维护手册	Siemens-energy.com/subsea
SD00021196	TC6A-658 & TC6A-1387 PDS	Teamcenter
T17087	DHCE-A51 图纸和相关物料清单	Teamcenter
T18358	DHCE-A70 图纸和相关物料清单	Teamcenter
T18391	TC6A-658 和 TC6A-1387 图纸和相关物料清单	Teamcenter
SD10032016	DHCE-A51 产品数据表	Teamcenter
SD00022433	DHCE-A70 产品数据表	Teamcenter

3 设备

完成此安装需要以下设备：

- 1/2" 驱动扭矩扳手，额定值为 40 lbf·ft (54 Nm) – 例如 NOR-13019。
- 15/16" A/F 扭矩扳手接头 - 例如 NOR-29712。

4 一般安全信息和风险

- 有关完整的安全和危险信息，请参阅所用测试介质的 ElecTRON IOM 或安全数据表。

	警告。 对矿物基油敏感人员的轻微人身伤害风险。 处理产品或矿物油或合成基油时，请佩戴合适的手套。
	警告。 安装过程中的轻微人身伤害和/或材料或环境损害风险。 装配期间应小心谨慎，确保配件和液压/气动设备安装正确。
	警告。 系统受压过大会导致承压部件飞出，因此存在身体受伤风险。
	警告。 存在液压喷射风险。仅限在低于 MAWP 时，与符合压力设备（安全）法规 (2016) 或境外相关当地替代法规的油和合适的泵配合使用。

5 准备工作

- 目视检查装配夹具，确保密封锥、弹性密封、螺纹或装配夹具主体没有损坏。如果对装配夹具或其任何部件的完整性有任何疑问，请立即停止工作，隔离设备并联系 Siemens Energy 技术部。
- 用浸有异丙醇的抹布清洁装配夹具，特别注意密封锥面。

6 流程

- 用台钳的软钳夹住装配夹具的伸出平面。
- 将干式插接插头主体安装到装配夹具中，并拧紧连接器夹环（连接器图纸上的第 20 项）。
- 将夹环拧紧至 40 lbf·ft (54 Nm)。
- 按照相关安装步骤和压力接头操作说明书中的规定执行所需的压力测试。这些在适用的连接器产品数据表中均有提及。
- 测试完成后，将压力降至环境压力，拆下装配夹具。
- 重复目视检查装配夹具密封表面和 O 形密封圈。
- 清除连接器和装配夹具上的任何残留油。

程序结束