

Dokumentnavn: BRUKSANVISNING FOR TC6A-658 OG TC6A-1387
MONTERINGSFESTE

Dokumentnummer: E1A4242713

Revisjon	Skrevet av	Kontrollert av	Godkjent av	Utgitt dato
A	D. M ^c DOUGLE	R. SZALMA	S. KELLY	28/11/2024
	FØRSTE UTGAVE			

REVISJONSKONTROLL: Historikk for revisjonskontroll administreres av dokumentstyringssystemet.

1 FORMÅL OG OMFANG

Formålet med denne prosedyren er å beskrive prosessen for bruk av monteringsfeste TC6A-658 og TC6A-1387 for dry mate-pluggkonnektor.

Monteringsfeste TC6A-658 brukes under installasjon på stedet av dry mate-pluggkonnektorer i konnektorserien DHCE-A70.... TC6A-1387 er nesten identisk med TC6A-658, men har en innsats for testing av konnektorer i DHCE-A51...-serien. Det relevante monteringsfestet monteres under oljetesting av dry mate-pluggen hvis den tilhørende dry mate-konnektoren for slangeoppheng ikke er tilgjengelig under testen.

Maksimalt tillatt arbeidstrykk (MAWP) for monteringsfestet er 16 500 psi (1137,6 bar). DETTE MÅ IKKE OVERSKRIDES.

Testadapteren er egnet for gjentatt testing. Så lenge kontrollkravene som er beskrevet i avsnitt 5 er oppfylt.

2 TILHØRENDE DOKUMENTER OG TEGNINGER

Nummer	Navn	Sted
10204852	ElecTRON - Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok	Siemens-energy.com/subsea
SD00021196	TC6A-658 og TC6A-1387 PDS	Teamsenter
T17087	DHCE-A51 Tegning og tilhørende BOM	Teamsenter
T18358	DHCE-A70 Tegning og tilhørende BOM	Teamsenter
T18391	TC6A-658 og TC6A-1387 Tegning og tilhørende BOM	Teamsenter
SD10032016	DHCE-A51 Produktdatablad	Teamsenter
SD00022433	DHCE-A70 Produktdatablad	Teamsenter

3 UTSTYR

Følgende utstyr kreves for å fullføre denne installasjonen:

- 1/2" momentnøkkel klassifisert for 54 Nm (40 lbf·ft) – f.eks. NOR-13019.
- 15/16" A/F momentnøkkelhode – f.eks. NOR-29712.

4 GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON OG RISIKOER

- For fullstendig sikkerhets- og fareinformasjon, se ElecTRON IOM eller sikkerhetsdatabladet for testmediene som brukes.

	Advarsel! Risiko for mindre personskade for personer med overfølsomhet overfor mineralbaserte oljer. Bruk egnet håndbeskyttelse ved håndtering av produkter eller mineraloljer eller syntetiske oljer.
	Advarsel! Risiko for mindre personskade og/eller skade på materiale eller miljø under montering. Det må utvises forsiktighet under montering for å sikre at koplinger og hydraulisk/pneumatisk utstyr er riktig installert.
	Advarsel! Risiko for personskade som følge av at trykkbærende deler skytes ut på grunn av for høyt trykk i systemet.
	Advarsel! Risiko for hydraulisk injisering. Skal kun brukes under MAWP med olje og egnet pumpe i samsvar med (sikkerhets-) forskrift (2016) om trykkpåkjent utstyr eller relevant lokalt alternativ ved bruk i utlandet.

5 KLARGJØRING

- Inspiser enheten visuelt for å sikre at det ikke er skade på tetningskjeglen, elastomertetningen, gjengene eller huset til monteringsfestet. Hvis det er tvil om integriteten til monteringsfestet eller noen av komponentene, må arbeidet stoppes umiddelbart, utstyret settes i karantene og Siemens Energys tekniske avdeling kontaktes.
- Rengjør monteringsfestet med kluter impregnert med isopropanol, og vær spesielt oppmerksom på tetningskjeglens overflate.

6 PROSESS

1. Klem fast de forlengede flatene på monteringsfestet i en skrustikke med myke kjefter.
2. Monter Dry Mate-plugghuset i monteringsfestet og stram konnektorens klemring (punkt 20 på konnektortegningene).
3. Stram klemringen til 54 Nm (40 lbf·ft).
4. Utfør nødvendig trykktesting som angitt i den relevante installasjonsprosedyren og bruksanvisningen for kompresjonsbeslaget. Det henvises til disse i de aktuelle produktdatabladene for konnektorene.
5. Når testen er fullført, reduserer du trykket til omgivelsestemperatur og fjerner monteringsfestet.
6. Foreta en ny visuell inspeksjon av monteringsfestets tetningsflate og O-ring.
7. Fjern eventuelle oljerester på konnektoren og monteringsfestet.

SLUTT PÅ PROSEDYREN