

文件名称：TC6A-528 接口堵头的操作

文件编号：E1A4144075

| 版本 | 作者                       | 检查人         | 审批人      | 发布日期       |
|----|--------------------------|-------------|----------|------------|
| A  | D. M <sup>c</sup> DOUGLE | C. HARRISON | S. KELLY | 12/09/2024 |
|    | 初始版本                     |             |          |            |
|    |                          |             |          |            |
|    |                          |             |          |            |

版本控制：版本控制历史记录由文件管理系统管理。

## 1 目的和适用范围

本程序的目的是详细说明使用阀块湿式插接插头接口堵头 TC6A-528 的过程。

堵头 TC6A-528 具有与湿式插接插头 DHCE-A43、A47、A62 和 A80 相同的密封特性。由于连接器和堵头之间的设计相似，只要满足第 5 节中的检查要求，此堵头就适合在最高 15,000 psi 的测试压力下重复测试。

## 2 相关文件和图纸

| 编号        | 名称                  | 位置                        |
|-----------|---------------------|---------------------------|
| 10204852  | ElecTRON 安装、操作和维护手册 | Siemens-energy.com/subsea |
| E1A414074 | TC6A-528 PDS        | Teamcenter                |
| T16966    | TC6A-528 图纸和相关物料清单  | Teamcenter                |

## 3 设备

完成此安装需要以下设备：

- Goop 抗磨剂。
- DC4 硅脂
- 安装工具 E1A3854517。
- ½" 驱动扭矩扳手，额定值为 35 lbf·ft。

## 4 一般安全信息和风险

- 有关完整的安全和危险信息，请参阅所用测试介质的 ElecTRON IOM 或安全数据表。

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告。</b> 对矿物基油敏感人员的轻微人身伤害风险。<br>处理产品或矿物油或合成基油时，请佩戴合适的手套。               |
|  | <b>警告。</b> 安装过程中的轻微人身伤害和/或材料或环境损害风险。<br>装配期间应小心谨慎，确保配件和液压/气动设备安装正确。      |
|  | <b>警告。</b> 系统受压过大会导致承压部件飞出，因此存在身体受伤风险。                                   |
|  | <b>警告。</b> 存在液压喷射风险。仅用于在海外使用符合压力设备（安全）法规 (2016) 或相关当地替代法规的油和合适的泵进行 MAWP。 |

## 5 准备工作

- 目视检查堵头组件，确保密封锥、弹性密封、螺纹或堵头主体没有损坏。如果对堵头或其任何部件的完整性有任何疑问，请立即停止工作并联系 Siemens Energy 技术部。

## 6 流程

1. 在固定环的螺纹和锥形密封面上涂抹一层 Goop 抗磨剂。
2. 在 O 形密封圈上涂抹一层薄薄的 DC4 硅脂。
3. 使用工具 E1A3854517 将堵头安装到其接口中。将固定环拧紧至 35 lbf·ft (45 Nm)。

程序结束