

Dokumentnavn: BRUK AV TC6A-528 GRENSESNITTBLINDPLUGG

Dokumentnummer: E1A4144075

Revisjon	Skrevet av	Kontrollert av	Godkjent av	Utgitt dato
A	D. M ^C DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	12/09/2024
	FØRSTE UTGAVE			

REVISJONSKONTROLL: Historikk for revisjonskontroll administreres av dokumentstyringssystemet.

1 FORMÅL OG OMFANG

Formålet med denne prosedyren er å beskrive prosessen for bruk av Wet Mate-grensesnittblindplugg TC6A-528 for ventilblokk.

Blindpluggen TC6A-528 har samme tetningsegenskaper som våtpluggene DHCE-A43, A47, A62 og A80. På grunn av designlikhetene mellom konnektorene og blindpluggen, er denne blindpluggen egnet for gjentatt testing opp til et maksimalt testtrykk på 15 000 psi så lenge kontrollene i avsnitt 5 er oppfylt.

2 TILHØRENDE DOKUMENTER OG TEGNINGER

Nummer	Navn	Sted
10204852	ElecTRON - Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok	Siemens-energy.com/subsea
E1A414074	TC6A-528 PDS	Teamsenter
T16966	TC6A-528 Tegning og tilhørende BOM	Teamsenter

3 UTSTYR

Følgende utstyr kreves for å fullføre denne installasjonen:

- Goop anti-kaldsveismasse.
- DC4 silikonfett
- Monteringsverktøy E1A3854517.
- ½" momentnøkkel merket til 35 lbf-ft.

4 GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON OG RISIKOER

- For fullstendig sikkerhets- og fareinformasjon, se ElecTRON IOM eller sikkerhetsdatabladet for testmediene som brukes.

	Advarsel! Risiko for mindre personskade for personer med overfølsomhet overfor mineralbaserte oljer. Bruk egnet håndbeskyttelse ved håndtering av produkter eller mineraloljer eller syntetiske oljer.
	Advarsel! Risiko for mindre personskade og/eller skade på materiale eller miljø under montering. Det må utvises forsiktighet under montering for å sikre at koplinger og hydraulisk/pneumatisk utstyr er riktig installert.
	Advarsel! Risiko for personskade som følge av at trykkbærende deler skytes ut på grunn av for høyt trykk i systemet.
	Advarsel! Risiko for hydraulisk injisering. Skal kun brukes til MAWP med olje og egnet pumpe i samsvar med (sikkerhets-) forskrift om trykkpåkjent utstyr eller relevant lokalt alternativ ved bruk i utlandet.

5 KLARGJØRING

- Inspiser blindpluggenheten visuelt for å sikre at det ikke er skade på tetningskjeglen, elastomertetningen, gjengene eller hoveddelen av blindpluggen. Hvis det er tvil om integriteten til blindpluggen eller noen av komponentene, må arbeidet stoppes umiddelbart og Siemens Energys tekniske avdeling kontaktes.

6 PROSESS

1. Påfør et tynt lag Goop anti-kaldsveismasse på gjengene til låseringen og den koniske tetningsflaten.
2. Påfør et tynt lag DC4 silikonfett på O-tetningene.
3. Monter blindpluggen i grensesnittet ved hjelp av verktøy E1A3854517. Stram låseringen til 35 lbf·ft (45 Nm).

SLUTT PÅ PROSEDYREN