

Nome do documento: OPERAÇÃO DO PLUGUE DE VEDAÇÃO DA INTERFACE TC6A-528

Número do documento: E1A4144075

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^C DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	12/09/2024
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

Não controlado se estiver fora do Sistema de Gerenciamento de Documentos
Página 1 de 11

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo de uso do plugue de vedação da interface do plugue de encaixe úmido do bloco de válvulas TC6A-528.

O plugue de vedação TC6A-528 replica as características de vedação dos plugues de encaixe úmido DHCE-A43, A47, A62 e A80. Devido às semelhanças de design entre os conectores e o plugue de vedação, esse plugue é adequado para testes repetidos até a pressão de teste máxima de 15.000 psi, desde que as verificações da Seção 5 sejam cumpridas.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10204852	Manual de instalação, operações e manutenção do ElecTRON	Siemens-energy.com/subsea
E1A414074	TC6A-528 PDS	Teamcenter
T16966	TC6A-528 Desenho e BOM (lista de materiais) associada	Teamcenter

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Composto antiaderente Goop.
- Graxa de silicone DC4
- Ferramenta de instalação E1A3854517.
- Chave de torque de acionamento de ½" classificada para 35 lbf·ft.

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

- Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElecTRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Somente deve ser usado para PMTA (pressão máxima de trabalho admissível) com óleo e bomba adequada em linha com os Regulamentos de Equipamentos de Pressão (Segurança) (2016) ou alternativa local relevante quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

- Inspeccione visualmente o conjunto do plugue de vedação e certifique-se de que não haja danos no cone de vedação, na vedação elastomérica, nas roscas ou no corpo do plugue. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do plugue de vedação ou de qualquer de seus componentes, interrompa o trabalho imediatamente e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.

6 PROCESSO

1. Aplique uma camada de composto antiaderente Goop nas roscas do anel de retenção e na face da vedação cônica.
2. Aplique uma camada fina de graxa de silicone DC4 nas vedações em O.
3. Encaixe o plugue de vedação em sua interface usando a ferramenta E1A3854517. Aperte o anel de retenção com 35 lbf·ft (45 Nm).

FIM DO PROCEDIMENTO