

تشغيل سدادة غلق الواجهة TC6A-945

اسم المستند:

E1A4139037

رقم المستند:

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. M ^c DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	2024/07/16
	الإصدار الأولي			

الرقابة على المراجعة: يتم إدارة سجل الرقابة على المراجعة بواسطة نظام إدارة المستندات.

1 الغرض ونطاق الاستخدام

الغرض من هذا الإجراء هو توضيح عملية استخدام سدادة غلق واجهة مقبس المزوجة الجافة TC6A-945.

يتم تضمين سدادة غلق الواجهة هذه في نشرة بيانات المنتج الخاصة بـ TC6A-716... بسبب أوجه التشابه في التصميم بين الموصل وسدادة الغلق. وبالتالي، فإن سدادة الغلق هذه مناسبة للاختبار المتكرر حتى ضغط اختبار بحد أقصى يبلغ 22500 رطل لكل بوصة مربعة بشرط استيفاء الفحوصات الواردة في القسم 5.

2 المستندات والرسومات ذات الصلة

الرقم	الاسم	الموقع
10204852	دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElectRON	siemens-energy.com/subsea
SD00021241	TC6A-716 PDS	Teamcenter
T23575	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة TC6A-945	Teamcenter

3 المعدات

ستكون المعدات التالية مطلوبة لإكمال هذا التركيب:

- مادة Loctite 2400 (اختيارية إذا كان من المقرر استخدام السدادة على المدى الطويل).
- مركب Goop مضاد للالتصاق.
- أداة التركيب GB9:HI-SK4048-00.
- مقبس ربط 1 بوصة ومفتاح معايير لعزم الربط مناسب بقيمة عزم مقررة 100 رطل قدم.

4 معلومات السلامة العامة والمخاطر

- للحصول على معلومات السلامة والمخاطر الكاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElectRON أو نشرة بيانات السلامة الخاصة بوسائط الاختبار المستخدمة.

	تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للزيوت ذات القاعدة المعدنية. احرص على ارتداء واقية أيدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزيوت ذات القاعدة المعدنية أو التخليقية.
	تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة و/أو الضرر المادي أو البيئي أثناء التجميع. يجب توخي الحذر أثناء التجميع لضمان تركيب التجهيزات والمعدات الهيدروليكية/الهوائية بشكل صحيح.
	تحذير. خطر الإصابة الجسدية الناجمة عن الأجزاء المحتفظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قيام المستخدم بتكبيف الضغط المفرط بالنظام.
	تحذير. خطر الحقن الهيدروليكي. للاستخدام فقط للحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به مع الزيت والمضخة المناسبة بما يتوافق مع لوائح (سلامة) معدات الضغط (2016) أو البديل المحلي ذي الصلة عند الاستخدام في الخارج.

5 التحذير

- قم بإجراء فحص بصري لمجموعة سدادة الغلق، وتأكد من عدم وجود تلف في مخروط الإحكام أو مانع التسرب المطاطي أو القلاووظ أو جسم سدادة الغلق. إذا كانت هناك أي شكوك بشأن سلامة سدادة الغلق أو أي من مكوناتها، فتوقف عن العمل على الفور واتصل بالقسم الفني لشركة Siemens Energy.

6 العملية

1. راجع إجراءات التجميع/التركيب ذات الصلة ورسم الموصل/النطاق لمعرفة ضغط الاختبار المطلوب استخدامه وموقع منفذ الاختبار.
2. اختياري إذا تم استخدامه على المدى الطويل. ضع كمية صغيرة من مادة تأمين القلاووظ Loctite 2400 على قلاووظ حلقة الاحتجاز.
3. ضع طبقة من مركب Goop على سطح مانع التسرب المخروطي وقم بتركيب سدادة الغلق في واجهتها باستخدام الأداة GB9:HI-SK4048-00. أحكم ربطها بعزم 100 رطل قدم (136 نيوتن متر).

نهاية الإجراء