

Nome do documento: OPERAÇÃO DO PLUGUE DE VEDAÇÃO DA INTERFACE TC6A-945

Número do documento: E1A4139037

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^c DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	16/07/2024
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo de uso do plugue de vedação da interface do receptáculo de encaixe seco TC6A-945.

Esse plugue de vedação de interface está incluído na folha de dados do produto do TC6A-716...devido às semelhanças de design entre o conector e o plugue de vedação. Portanto, esse plugue de vedação é adequado para testes repetidos até a pressão de teste máxima de 22.500 psi, desde que as verificações da Seção 5 sejam cumpridas.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10204852	Manual de instalação, operações e manutenção do ElecTRON	Siemens-energy.com/subsea
SD00021241	TC6A-716 PDS	Teamcenter
T23575	TC6A-945 Desenho e BOM associada	Teamcenter

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Loctite 2400 (opcional se a vedação for implantada a longo prazo).
- Composto antiaderente Goop.
- Ferramenta de instalação GB9:HI-SK4048-00.
- Soquete de 1" e chave de torque adequada para 100 lbf·ft.

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

- Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElecTRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Somente deve ser usado para PMTA (pressão máxima de trabalho admissível) com óleo e bomba adequada em linha com os Regulamentos de Equipamentos de Pressão (Segurança) (2016) ou alternativa local relevante quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

- Inspeccione visualmente o conjunto do plugue de vedação e certifique-se de que não haja danos no cone de vedação, na vedação elastomérica, nas roscas ou no corpo do plugue. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do plugue de vedação ou de qualquer de seus componentes, interrompa o trabalho imediatamente e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.

6 PROCESSO

1. Consulte o procedimento de montagem/instalação relevante e o desenho do conector/escopo para saber a pressão de teste a ser usada e a localização da porta de teste.
2. OPCIONAL SE USADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LONGO PRAZO. Aplique uma pequena quantidade de trava-rosca Loctite 2400 nas roscas do anel de retenção.
3. Aplique uma camada de Goop na face de vedação cônica e encaixe o plugue de vedação em sua interface usando a ferramenta GB9:HI-SK4048-00. Aperte a 100 lbf·ft (136 Nm).

FIM DO PROCEDIMENTO