

文件名称： 压力测试适配器 TC6A-349 和 TC6A-797 的操作指南

文件编号： E1A4041813

版本	作者	检查人	审批人	发布日期
A	D. M ^c DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	07/05/2024
	初始版本			

版本控制：版本控制历史记录由文件管理系统管理。

1 目的和适用范围

本程序的目的是详细说明在安装过程中将压力测试适配器 TC6A-349 和 TC6A-797 用于需要静液压测试的连接器的过程。相关适配器产品数据表 (PDS) 中列出了适用的连接器。

2 相关文件和图纸

编号	名称	位置
10009195	TC6A-797 PDS	Teamcenter
SD00021194	TC6A-349 PDS	Teamcenter
T14850	TC6A-349 图纸和相关物料清单	Teamcenter
T20448	TC6A-797 图纸和相关物料清单	Teamcenter
10204852	ElecTRON 安装、操作和维护手册	Siemens-energy.com/subsea

3 设备

完成此安装需要以下设备：

- 经校准的 16 mm 套管扭矩扳手，产品号 NOR-13019（15 至 80 lbf ft）（或类似物）
- 3/4" A/F 开口端接头，产品号 NOR-29709（或类似物）
- 5 mm 内六角扳手

4 一般安全信息和风险

1. 有关完整的安全和危险信息，请参阅所用测试介质的 ElecTRON IOM 或安全数据表。

	警告。 对矿物基油敏感人员的轻微人身伤害风险。 处理产品或矿物油或合成基油时，请佩戴合适的手套。
	警告。 安装过程中的轻微人身伤害和/或材料或环境损害风险。 装配期间应小心谨慎，确保配件和液压/气动设备安装正确。
	警告。 系统受压过大会导致承压部件飞出，因此存在身体受伤风险。
	警告。 存在液压喷射风险。仅用于在海外使用符合压力设备（安全）法规 (2016) 或相关当地替代法规的油和合适的泵进行 MAWP。

5 准备工作

1. 目视检查适配器组件，确保密封锥、螺纹或适配器主体没有损坏。如果对适配器的完整性有任何疑问，请立即停止工作并联系 Siemens Energy 技术部。

6 流程

1. 有关要使用的测试压力和测试口的位置，请参阅相关的装配/安装程序和连接器/范围图纸。
2. 将要使用的测试适配器较松地安装到待测连接器上。
3. 对于 TC6A-349，仅使用 5 mm 内六角扳手手动拧紧平头螺钉 (4 Nm)，以消除连接中的任何松动。
4. 使用扭矩扳手 NOR-13019 和 ¾" 适配器 NOR-29709 将测试夹具拧紧至 5 至 10 Nm。
5. 根据相关的装配/安装程序执行压力测试。
6. 将系统压力释放至环境压力水平。
7. 将测试适配器从待测连接器上拆下，并清除连接器和适配器上的任何残留油渍。

程序结束