

Nama Dokumen: GARIS PANDUAN OPERASI UNTUK PENYESUAI UJIAN
TEKANAN TC6A-349 DAN TC6A-797

Nombor Dokumen: E1A4041813

Semakan	Pengarang	Penyemak	Pelulus	Tarikh Keluaran
A	D. M ^C DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	07/05/2024
	KELUARAN			

KAWALAN SEMAKAN: Sejarah Kawalan Semakan Diurus oleh Sistem Pengurusan Dokumen.

Tidak terkawal jika di luar Sistem Pengurusan Dokumen
Halaman i daripada i

1 TUJUAN & SKOP

Prosedur ini bertujuan untuk memperincikan proses penggunaan penyesuai ujian tekanan TC6A-349 dan TC6A-797 dengan penyambung yang memerlukan ujian tekanan hidrostatik semasa pemasangan. Penyambung yang berkenaan disenaraikan dalam lembaran data produk penyesuai yang berkaitan (PDS).

2 DOKUMEN DAN LUKISAN BERKAITAN

Nombor	Nama	Lokasi
10009195	TC6A-797 PDS	Pusat pasukan
SD00021194	TC6A-349 PDS	Pusat pasukan
T14850	Lukisan TC6A-349 dan BOM Berkaitan	Pusat pasukan
T20448	Lukisan TC6A-797 dan BOM Berkaitan	Pusat pasukan
10204852	Manual Penyelenggaraan, Operasi dan Pemasangan ElectRON	Siemens-energy.com/subsea

3 PERALATAN

Peralatan berikut diperlukan untuk melengkapkan pemasangan ini:

- Perengkuh kilas spigot 16 mm yang ditentukur No. Bahagian NOR-13019 (15 hingga 80 lbf ft) (atau setara)
- 3/4" A/F kelengkapan hujung terbuka No. Bahagian NOR-29709 (atau setara)
- Kunci Allen 5 mm

4 MAKLUMAT KESELAMATAN DAN RISIKO AM

1. Untuk mendapatkan maklumat Keselamatan dan Bahaya penuh, sila rujuk ElectRON IOM atau Lembaran Data Keselamatan untuk media ujian yang digunakan.

	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan kepada orang yang mempunyai alahan terhadap minyak berasaskan mineral. Memakai perlindungan tangan yang sesuai semasa mengendalikan produk atau minyak berasaskan mineral atau sintetik.
	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan dan/atau kerosakan bahan atau persekitaran semasa pemasangan. Hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa pemasangan bagi memastikan bahawa kelengkapan dan peralatan hidraulik/pneumatik dipasang dengan betul.
	Amaran. Risiko kecederaan anggota badan disebabkan oleh bahagian penahan tekanan menjadi peluncur disebabkan oleh pengguna mengenakan tekanan yang berlebihan terhadap sistem.
	Amaran. Risiko suntikan hidraulik. Hanya untuk digunakan pada MAWP dengan minyak dan pam yang sesuai, selaras dengan Peraturan (Keselamatan) Peralatan Tekanan (2016) atau alternatif tempatan yang berkaitan jika digunakan di luar negara.

5 PERSEDIAAN

1. Periksa pemasangan penyesuai secara visual, pastikan tiada kerosakan pada kon pengedap, bebanang atau badan penyesuai. Jika terdapat sebarang keraguan tentang keutuhan penyesuai, hentikan kerja dengan serta-merta dan hubungi Jabatan Teknikal Siemens Energy.

6 PROSES

1. Rujuk prosedur pemasangan dan lukisan penyambung/skop yang berkaitan untuk tekanan ujian yang akan digunakan dan lokasi port ujian.
2. Pasangkan penyesuai ujian yang digunakan dengan longgar pada penyambung yang sedang diuji.
3. Untuk TC6A-349, ketatkan skru grub dengan tangan sahaja (4 Nm) menggunakan kunci Allen 5 mm untuk menahan sebarang kelonggaran dalam sambungan.
4. Ketatkan lekapan ujian kepada 5 hingga 10 Nm dengan menggunakan perengkuh kilas NOR-13019 dan $\frac{3}{4}$ " penyesuai NOR-29709.
5. Lakukan ujian tekanan mengikut prosedur pemasangan yang berkaitan.
6. Turunkan tekanan sistem kepada keadaan sekitar.
7. Keluarkan penyesuai ujian daripada penyambung yang sedang diuji dan bersihkan sebarang sisa minyak pada penyambung dan penyesuai.

TAMAT PROSEDUR