

Dokumentnavn: BRUKSANVISNING FOR TRYKKTESTADAPTER TC6A-349 OG TC6A-797

Dokumentnummer: E1A4041813

| Revisjon | Skrevet av               | Kontrollert av | Godkjent av | Utgitt dato |
|----------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
| A        | D. M <sup>c</sup> DOUGLE | C. HARRISON    | S. KELLY    | 07.05.2024  |
|          | FØRSTE UTGAVE            |                |             |             |
|          |                          |                |             |             |
|          |                          |                |             |             |

REVISJONSKONTROLL: Historikk for revisjonskontroll administreres av dokumentstyringssystemet.

## 1 FORMÅL OG OMFANG

Formålet med denne prosedyren er å beskrive prosessen for bruk av trykktestadapterne TC6A-349 og TC6A-797 med konnektorer som krever hydrostatisk trykktesting under installasjon. Aktuelle konnektorer er oppført i det relevante adapterproduktdatabladet (PDS).

## 2 TILHØRENDE DOKUMENTER OG TEGNINGER

| Nummer     | Navn                                                      | Sted                      |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 10009195   | TC6A-797 PDS                                              | Teamsenter                |
| SD00021194 | TC6A-349 PDS                                              | Teamsenter                |
| T14850     | TC6A-349 Tegning og tilhørende BOM                        | Teamsenter                |
| T20448     | TC6A-797 Tegning og tilhørende BOM                        | Teamsenter                |
| 10204852   | ElecTRON - Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok | Siemens-energy.com/subsea |

## 3 UTSTYR

Følgende utstyr kreves for å fullføre denne installasjonen:

- Kalibrert 16 mm momentnøkkel delenr. NOR-13019 (15 til 80 lbf ft) (eller tilsvarende)
- 3/4" A/F nøkkel med åpen ende delenr. NOR-29709 (eller tilsvarende)
- 5 mm unbrakonøkkel

## 4 GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON OG RISIKOER

1. For fullstendig sikkerhets- og fareinformasjon, se ElecTRON IOM eller sikkerhetsdatabladet for testmediene som brukes.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Advarsel! Risiko for mindre personskade for personer med overfølsomhet overfor mineralbaserte oljer.<br>Bruk egnet håndbeskyttelse ved håndtering av produkter eller mineraloljer eller syntetiske oljer.                      |
|  | Advarsel! Risiko for mindre personskade og/eller skade på materiale eller miljø under montering.<br>Det må utvises forsiktighet under montering for å sikre at koplinger og hydraulisk/pneumatisk utstyr er riktig installert. |
|  | Advarsel! Risiko for personskade som følge av at trykkbærende deler skytes ut på grunn av for høyt trykk i systemet.                                                                                                           |
|  | Advarsel! Risiko for hydraulisk injisering. Skal kun brukes til MAWP med olje og egnet pumpe i samsvar med (sikkerhets-) forskrift om trykkpåkjent utstyr eller relevant lokalt alternativ ved bruk i utlandet.                |

## 5 KLARGJØRING

1. Inspiser adapterenheten visuelt for å sikre at det ikke er skade på tetningskjeglen, gjengene eller hoveddelen av adapteren. Hvis det er tvil om adapterens integritet, må arbeidet stoppes umiddelbart og Siemens Energys tekniske avdeling kontaktes.

## 6 PROSESS

1. Se den relevante monterings-/installasjonsprosedyren og konnektor-/omfangstegningen for testtrykket som skal brukes og testportens plassering.
2. Fest testadapteren som brukes løst til konnektoren som testes.
3. For TC6A-349 skal settskruen kun strammes for hånd (4 Nm) med en 5 mm unbrakonøkkel for å fjerne eventuell slakk i tilkoblingen.
4. Stram testfestet til 5 til 10 Nm med momentnøkkel NOR-13019 og  $\frac{3}{4}$ " adapter NOR-29709.
5. Utfør trykktest i samsvar med relevant monterings-/installasjonsprosedyre.
6. Avlast systemtrykket ned til omgivelsestrykk.
7. Fjern testadapteren fra konnektoren som testes, og fjern eventuell gjenværende olje på konnektoren og adapteren.

SLUTT PÅ PROSEDYREN