

Dokumentnavn: BRUKSANVISNING FOR E1A4114929 TRYKKTESTKOBLING

Dokumentnummer: E1A4355198

Revisjon	Skrevet av	Kontrollert av	Godkjent av	Utgitt dato
A	D. M ^c DOUGLE	L. OWEN	S. KELLY	09/12/2024
	FØRSTE UTGAVE			

REVISJONSKONTROLL: Historikk for revisjonskontroll administreres av dokumentstyringssystemet.

1 FORMÅL OG OMFANG

Formålet med denne prosedyren er å beskrive prosessen for bruk av E1A4114929 trykktestadapter.

E1A4114929 trykktestadapter brukes under installasjon av DHCE-B57 spindelkonnektorer og DHCE-S16 dummykonnektorer, og brukes som en del av installasjonssett TC6A-1007.

Maksimalt tillatt arbeidstrykk (MAWP) for testadapteren er 1137,6 bar (16 500 psi). DETTE MÅ IKKE OVERSKRIDES.

Testadapteren er egnet for gjentatt testing. Så lenge kontrollkravene som er beskrevet i avsnitt 5 er oppfylt.

2 TILHØRENDE DOKUMENTER OG TEGNINGER

Nummer	Navn	Sted
10204852	ElectRON - Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok	Siemens-energy.com/subsea
E1A4115009	Beregninger for testadapter E1A4114929	Teamsenter
E1A4117126	PDS for E1A4114929	Teamsenter
GB9:TC6A-1007	TC6A-1007 BOM	Teamsenter
T25207	TC6A-349 Tegning og tilhørende BOM	Teamsenter

3 UTSTYR

Følgende utstyr kreves for å fullføre denne installasjonen:

- 1/2" momentnøkkel klassifisert for 55 Nm (40.5 lbf-ft) – f.eks. NOR-13019.
- 3/4" A/F momentnøkkelhode, f.eks. NOR-29712.
- 18 mm A/F momentnøkkelhode, f.eks. NOR-29712.

4 GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON OG RISIKOER

- For fullstendig sikkerhets- og fareinformasjon, se ElectRON IOM eller sikkerhetsdatabladet for testmediene som brukes.

	Advarsel! Risiko for mindre personskade for personer med overfølsomhet overfor mineralbaserte oljer. Bruk egnet håndbeskyttelse ved håndtering av produkter eller mineraloljer eller syntetiske oljer.
	Advarsel! Risiko for mindre personskade og/eller skade på materiale eller miljø under montering. Det må utvises forsiktighet under montering for å sikre at koplinger og hydraulisk/pneumatisk utstyr er riktig installert.
	Advarsel! Risiko for personskade som følge av at trykkbærende deler skytes ut på grunn av for høyt trykk i systemet.
	Advarsel! Risiko for hydraulisk injisering. Skal kun brukes under MAWP med olje og egnet pumpe i samsvar med (sikkerhets-) forskrift (2016) om trykkpåkjent utstyr eller relevant lokalt alternativ ved bruk i utlandet.

5 KLARGJØRING

- Inspiser de enkelte komponentene i enheten visuelt for å sikre at det ikke er skade på tetningskjeglen, elastomertetningen, gjengene eller noen av komponentenhetene. Hvis det er tvil om integriteten til monteringsfestet eller noen av komponentene, må arbeidet stoppes umiddelbart, utstyret settes i karantene og Siemens Energys tekniske avdeling kontaktes.
- Rengjør komponentene med isopropanolservietter eller en lofri klut fuktet med isopropanol, og vær spesielt oppmerksom på tetningsflatene.

6 PROSESS

1. Se T25207 og tilhørende BOM samt BOM for TC6A-1007.
2. Monter 1/4 BSP til LF6 HiP-adapteren på testkonnektoren for slangeoppheng, stram til 40,67 Nm (30 lbf ft).
3. Monter O-tetningen 50-019EL101 i fordypningen på testkonnektoren for slangeoppheng, skyv enheten over konnektoren som testes til O-tetningen og testkonnektoren ligger i flukt mot bunnen av slangeoppheng.

Merk: Pass på at O-ringene forblir i fordypningen under installasjonen for å unngå skade.

4. Monter blindhetten (S1U10507753) på hunnkonnektoren, stram med et moment på 55 Nm (40,5 lbf ft), og påse at testkonnektoren for slangeoppheng ligger i flukt på bunnen av slangeoppheng.
5. Monter slange fra testutstyret til 1/4 BSP til LF6 HiP-adapteren, stram til 20 Nm (14,75 lbf ft).
6. Utfør testing som beskrevet i den relevante installasjonsprosedyren, og følg testoppleggets MAWP på 1137,6 bar (16 500 psi), som ikke må overskrides.
7. Når testen er fullført, reduserer du trykket til omgivelsestrykk og fjerner oljeslangen.
8. Løsne blindhetten (S1U10507753) på hunnkonnektoren og fjern testutstyret fra konnektoren som testes.
9. Fjern eventuelle oljerester fra testutstyret og konnektoren som testes.
10. Gjenta den visuelle kontrollen som beskrevet i avsnitt 5.

SLUTT PÅ PROSEDYREN