

Nome do documento: DIRETRIZES DE OPERAÇÃO PARA O ENCAIXE DO TESTE DE PRESSÃO E1A4114929

Número do documento: E1A4355198

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^c DOUGLE	L. OWEN	S. KELLY	09/12/2024
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo para o uso do Adaptador de Teste de Pressão E1A4114929.

O Adaptador de Teste de Pressão E1A4114929 é usado durante a instalação dos conectores de mandril DHCE-B57 e conectores falsos DHCE-S16, e também como parte do Kit de Instalação TC6A-1007.

A pressão de trabalho máxima permitida (MAWP) do adaptador de teste é 16.500 psi (1.137,6 bar). ESSE VALOR NÃO DEVE SER EXCEDIDO.

O adaptador de teste é adequado para testes repetidos. Desde que as verificações de pré-requisitos mostradas na Seção 5 sejam atendidas.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10204852	Manual de instalação, operações e manutenção do ElecTRON	Siemens-energy.com/subsea
E1A4115009	Cálculos para o Adaptador de Teste E1A4114929	Teamcenter
E1A4117126	PDS para o E1A4114929	Teamcenter
GB9:TC6A-1007	Lista BOM do TC6A-1007	Teamcenter
T25207	Desenho e lista BOM associada ao E1A4114929	Teamcenter

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Chave de torque de acionamento 1/2" classificada para 40,5 lbf·pés (55 Nm) - por exemplo, NOR-13019.
- Encaixe de chave de boca torque 3/4" A/F, por exemplo, NOR-29709.
- Encaixe de chave de boca torque 18 mm A/F, por exemplo, NOR-29876.

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

- Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElecTRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Somente deve ser usado abaixo da MAWP (pressão máxima de trabalho admissível) com óleo e bomba adequada, em linha com os Regulamentos (de Segurança) de Equipamentos de Pressão (2016) ou alternativa local correspondente quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

- Inspeção visualmente os componentes individuais do conjunto e assegure que não haja danos no cone de vedação, na vedação elastomérica, nas rosas ou no corpo dos componentes. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do dispositivo de montagem ou de qualquer de seus componentes, interrompa o trabalho imediatamente, coloque o equipamento em quarentena e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.
- Limpe os componentes com lenços umedecidos ou panos sem fiapos com álcool isopropílico, prestando atenção especial às faces de vedação.

6 PROCESSO

1. Consulte T25207 e a lista BOM associada, bem como a lista BOM para o TC6A-1007.
2. Encaixe a rosca 1/4 BSP no Adaptador HiP LF6 no corpo do Conector de Teste do Suporte de Tubulação, e aplique torque a 30 lbf pés (40,67 Nm).
3. Encaixe o anel de vedação 50-019EL101 na reentrância do corpo do Conector de Teste do Suporte de Tubulação. Em seguida, deslize o conjunto sobre o conector em teste até que o anel de vedação e o corpo do Conector de Teste fiquem nivelados com a parte inferior do Suporte de Tubulação.

Observação: Assegure que o anel de vedação permaneça na reentrância durante a instalação para evitar danos.

4. Encaixe a tampa de vedação do receptáculo (S1U10507753), aperte com torque de 40,5 lbf pés (55 Nm) e assegure que o corpo do Conector de Teste do Suporte do Tubo fique nivelado com a parte inferior do suporte.
5. Encaixe a mangueira do equipamento de teste à rosca 1/4 BSP no adaptador LF6 HiP e aperte a 14,75 lbf pés (20 Nm).
6. Realize os testes conforme estipulado no respectivo Procedimento de Instalação, observando a MAWP do arranjo de teste de 16.500 psi, que não poderá ser excedida.
7. Ao concluir o teste, reduza a pressão para a ambiente e remova a mangueira de óleo.
8. Solte a tampa de vedação do receptáculo (S1U10507753) e remova o equipamento de teste do conector em teste.
9. Limpe os resíduos de óleo do equipamento de teste e do conector em teste.
10. Repita a inspeção visual conforme estipulado na Seção 5.

FIM DO PROCEDIMENTO