

文件名称：TC6A-1190 测试适配器操作指南

文件编号：E1A4405430

版本	作者	检查人	审批人	发布日期
A	D. M ^c DOUGLE	J. Pridmore	K. Turner	20/01/2025
	初始版本			

版本控制：版本控制历史记录由文件管理系统管理。

1 目的和适用范围

本程序的目的是详细说明使用干式插接插座压力测试适配器 TC6A-1190 的过程。

TC6A-1190 测试适配器用于 TC6A-512 和 TC6A-716 系列干式插接插座连接器的现场安装。

该适配器可使用随附的 2 个或 4 个帽头螺钉安装到客户的管道吊架上。当用于双螺栓配置时，可施加的最大测试压力为 10,000 psi (689 bar)。

测试适配器的最大允许工作压力 (MAWP) 为 15,750 psi (1,086 bar)。不得超出此值。

测试适配器适用于重复测试。只要满足第 5 节中列出的先决条件检查要求即可。

2 相关文件和图纸

编号	名称	位置
10032136	TC6A-512 Product Data Sheet	Teamcenter
10204852	ElecTRON Installation, Operations and Maintenance Manual	Siemens-energy.com/subsea
SD00021200	TC6A-1190 Product Data Sheet	Teamcenter
SD00021241	TC6A-716 Product Data Sheet	Teamcenter
T31549	TC6A-1190 Drawing and Associated BOM	Teamcenter

3 设备

完成此安装需要以下设备：

- 1/2" 驱动扭矩扳手，额定值为 40 lbf·ft (54 Nm) – 例如：NOR-13019。
- 3/8" A/F 六角扭矩扳手 1/2" 驱动接头。
- 5/16" 六角头扳手 1/2" 驱动接头。

4 一般安全信息和风险

- 有关完整的安全和危险信息，请参阅所用测试介质的 ElecTRON IOM 或安全数据表。

	警告。 对矿物基油敏感人员的轻微人身伤害风险。 处理产品或矿物油或合成基油时，请佩戴合适的手套。
	警告。 安装过程中的轻微人身伤害和/或材料或环境损害风险。 装配期间应小心谨慎，确保配件和液压/气动设备安装正确。

	警告。 系统受压过大会导致承压部件飞出，因此存在身体受伤风险。
	警告。 存在液压喷射风险。仅限在低于 MAWP 时，与符合压力设备（安全）法规 (2016) 或境外相关当地替代法规的油和合适的泵配合使用。

5 准备工作

- 目视检查组件，确保密封锥、弹性密封、螺纹或测试适配器主体没有损坏。如果对测试适配器或其任何部件的完整性有任何疑问，请立即停止工作，隔离设备并联系 Siemens Energy 技术部。
- 用浸有异丙醇的抹布或合适的无绒布和异丙醇清洁测试适配器，特别注意密封锥面。

6 流程

- 请参阅图纸 T31549 和相关物料清单。
- 确保在测试适配器 (10) 上安装 2 个 O 形圈 (20)，在法兰型适配器 (50) 上安装 O 形圈 (60)。
- 如果测试 TC6A-512，将密封通电插头 (70) 安装到测试适配器 (10) 上。

注意：如果测试 TC6A-716，确保拆除密封通电插头（T31549 上的项目 70），否则可能导致 TC6A-716 的干式插接触点插针损坏。

- 将测试适配器组件安装到被测连接器上。确保法兰型适配器与管道吊架底座齐平。
- 根据需要安装帽头螺钉 (30) 和垫圈 (40)，先用手拧紧，然后再拧紧至 54 Nm (40 lbf ft)。
- 将测试设备的软管安装到测试适配器 (10) 上，拧紧至 20 Nm (14.75 lbf ft)。
- 按照相关安装程序中的规定进行测试，注意测试适配器 MAWP 为 15,750 psi，不得超过该值。

重要注意事项！当该适配器用于双螺栓配置时，测试压力不得超过 10,000 psi。

注意：TC6A-512 和 TC6A-716 的安装程序不同，具体取决于项目情况。这些在相应的产品数据表中列出。

- 测试完成后，将压力降至环境压力，拆下油软管。
- 松开帽头螺钉，然后从管道吊架上拆下测试适配器组件。
- 擦去测试适配器和被测连接器上的任何残留油。
- 重复第 5 节中规定的目视检查。

程序结束