

Nama Dokumen: GARIS PANDUAN OPERASI UNTUK PENYESUAI UJIAN TC6A-1190

Nombor Dokumen: E1A4405430

Semakan	Pengarang	Penyemak	Pelulus	Tarikh Keluaran
A	D. M ^c DOUGLE	J. Pridmore	K. Turner	20/01/2025
	TERBITAN PERTAMA			

KAWALAN SEMAKAN: Sejarah Kawalan Semakan Diurus oleh Sistem Pengurusan Dokumen.

Tidak terkawal jika di luar Sistem Pengurusan Dokumen
Halaman i daripada i

1 TUJUAN & SKOP

Tujuan prosedur ini adalah untuk memperincikan proses penggunaan penyesuai ujian tekanan Dry Mate Receptacle, TC6A-1190.

Penyesuai ujian TC6A-1190 digunakan semasa pemasangan penyambung Dry Mate Receptacle Connector siri TC6A-512 & TC6A-716 di tapak.

Penyesuai ini boleh dipasang pada Penyangkut Tiub klien menggunakan sama ada 2 atau 4 daripada skru kepala penutup yang dibekalkan. Apabila digunakan dalam konfigurasi 2 bolt, tekanan ujian maksimum yang mungkin dikenakan ialah 10,000 psi (689 bar).

Tekanan Kerja Maksimum Yang Dibenarkan (MAWP) Penyesuai Ujian ialah 15,750 psi (1,086 bar). INI TIDAK BOLEH DILAMPAUI.

Penyesuai Ujian sesuai untuk ujian ulangan. Selagi semakan prasyarat yang ditunjukkan dalam Bahagian 5 dipenuhi.

2 DOKUMEN DAN LUKISAN BERKAITAN

Nombor	Nama	Lokasi
10032136	TC6A-512 Product Data Sheet	Teamcenter
10204852	ElecTRON Installation, Operations and Maintenance Manual	Siemens-energy.com/subsea
SD00021200	TC6A-1190 Product Data Sheet	Teamcenter
SD00021241	TC6A-716 Product Data Sheet	Teamcenter
T31549	TC6A-1190 Drawing and Associated BOM	Teamcenter

3 PERALATAN

Peralatan berikut diperlukan untuk melengkapkan pemasangan ini:

- Pemutar Tork Pemacu 1/2" yang dinilai untuk 40 lbf·ft (54 Nm) – contohnya NOR-13019.
- Tork Sepana heksagon 3/8" A/F pemasangan pemacu 1/2".
- Kunci Allen 5/16" pemasangan pemacu 1/2".

4 MAKLUMAT KESELAMATAN DAN RISIKO AM

- Untuk mendapatkan maklumat Keselamatan dan Bahaya penuh, sila rujuk ElectRON IOM atau Lembaran Data Keselamatan untuk media ujian yang digunakan.

	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan kepada orang yang mempunyai alahan terhadap minyak berasaskan mineral. Memakai perlindungan tangan yang sesuai semasa mengendalikan produk atau minyak berasaskan mineral atau sintetik.
	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan dan/atau kerosakan bahan atau persekitaran semasa pemasangan. Anda hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa pemasangan bagi memastikan bahawa kelengkapan dan peralatan hidraulik/pneumatik dipasang dengan betul.

	Amaran. Risiko kecederaan anggota badan disebabkan oleh bahagian penahan tekanan menjadi peluncur disebabkan oleh pengguna mengenakan tekanan yang berlebihan terhadap sistem.
	Amaran. Risiko suntikan hidraulik. Hanya boleh digunakan di bawah MAWP dengan minyak dan pam yang sesuai selaras dengan Peraturan Peralatan Tekanan (Keselamatan) (2016) atau alternatif tempatan yang relevan apabila digunakan di luar negara.

5 PERSEDIAAN

- Periksa pemasangan secara visual, pastikan tiada kerosakan pada kon pengedap, pengedap elastomer, benang atau badan Penyesuai Ujian. Jika terdapat apa-apa keraguan berkaitan dengan integriti Penyesuai Ujian atau mana-mana komponen pemasangan tersebut, hentikan kerja dengan segera, kuarantin peralatan tersebut dan hubungi Jabatan Teknikal Siemens Energy.
- Bersihkan Penyesuai Ujian dengan kain lap yang direndam dalam alkohol isopropil atau kain bebas lin yang sesuai dan alkohol isopropil, dan beri perhatian khusus pada permukaan kon penutup.

6 PROSES

1. Rujuk kepada lukisan T31549 dan BOM yang berkaitan.
2. Pastikan 2 O-Ring (20) dipasang pada Penyesuai Ujian (10), dan O-Ring (60) dipasang pada Penyesuai Berbibir (50).
3. Jika menguji TC6A-512, pasangkan Palam Seal Energiser (70) pada Penyesuai Ujian (10).

Nota: Jika menguji TC6A-716, pastikan Palam Seal Energiser (Item 70 pada T31549) dialih keluar, kegagalan untuk mengalih keluar boleh mengakibatkan Dry Mate Contact Pin TC6A-716 rosak.

4. Pasangkan pemasangan penyesuai ujian pada penyambung untuk diuji. Pastikan bahawa badan Penyesuai Berbibir berada di atas dasar penyangkut tiub.
5. Pasangkan Skru Kepala Penutup (30) dan Sesendal (40) seperti yang diperlukan, ketatkan dengan tangan sebelum mengenakan tork kepada nilai 54 Nm (40 lbf ft).
6. Pasangkan hos daripada peralatan ujian pada Penyesuai Ujian (10), ketatkan kepada 20 Nm (14.75 lbf ft).
7. Laksanakan ujian seperti yang dinyatakan dalam prosedur pemasangan berkaitan, dengan mematuhi MAWP Penyesuai Ujian sebanyak 15,750 psi, yang tidak boleh dilebihi.

Nota Penting! Apabila menggunakan penyesuai ini dalam konfigurasi 2 bolt, tekanan ujian TIDAK BOLEH MELEBIHI 10,000 psi.

Nota: Prosedur pemasangan yang digunakan bergantung pada projek dan berbeza untuk TC6A-512 dan TC6A-716. Hal tersebut disenaraikan pada Helaian Data Produk yang bersesuaian.

8. Setelah selesai ujian, kurangkan tekanan pada ambien dan tanggalkan hos minyak.
9. Longgarkan skru kepala penutup dan keluarkan pemasangan Penyesuai Ujian dari Penyangkut Tiub.
10. Lap sisa minyak daripada Penyesuai Ujian dan penyambung di bawah ujian.
11. Ulangi pemeriksaan visual seperti yang ditetapkan dalam Bahagian 5.

TAMAT PROSEDUR