

Dokumentnavn: BRUKSANVISNING FOR TC6A-1190 TESTADAPTER

Dokumentnummer: E1A4405430

Revisjon	Skrevet av	Kontrollert av	Godkjent av	Utgitt dato
A	D. M ^c DOUGLE	J. Pridmore	K. Turner	20/01/2025
	FØRSTE UTGAVE			

REVISJONSKONTROLL: Historikk for revisjonskontroll administreres av dokumentstyringssystemet.

Ikke kontrollert hvis utenfor dokumentstyringssystemet
Side i av i

1 FORMÅL OG OMFANG

Formålet med denne prosedyren er å beskrive prosessen for bruk av trykktestadappter TC6A-1190 for dry mate-hunnkonnektor.

Testadappter TC6A-1190 brukes under installasjon på stedet av dry mate-hunnkonnektorer i konnektoreriene TC6A-512 og TC6A-716.

Denne adapteren kan monteres på kundens slangeoppheng ved hjelp av enten 2 eller 4 av de medfølgende hetteskruene. Ved bruk i konfigurasjonen med to bolter er det maksimale testtrykket som kan påføres 10 000 psi (689 bar).

Maksimalt tillatt arbeidstrykk (MAWP) for testadapteren er 1086 bar (15 750 psi). DETTE MÅ IKKE OVERSKRIDES.

Testadapteren er egnet for gjentatt testing. Så lenge kontrollkravene som er beskrevet i avsnitt 5 er oppfylt.

2 TILHØRENDE DOKUMENTER OG TEGNINGER

Nummer	Navn	Sted
10032136	TC6A-512 Product Data Sheet	Teamcenter
10204852	ElecTRON Installation, Operations and Maintenance Manual	Siemens-energy.com/subsea
SD00021200	TC6A-1190 Product Data Sheet	Teamcenter
SD00021241	TC6A-716 Product Data Sheet	Teamcenter
T31549	TC6A-1190 Drawing and Associated BOM	Teamcenter

3 UTSTYR

Følgende utstyr kreves for å fullføre denne installasjonen:

- 1/2" momentnøkkel klassifisert for 54 Nm (40 lbf·ft) – f.eks. NOR-13019.
- 3/8" A/F momentnøkkel med 1/2" sekskantfeste.
- 5/16" unbrakonøkkel 1/2" feste.

4 GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON OG RISIKOER

- For fullstendig sikkerhets- og fareinformasjon, se ElecTRON IOM eller sikkerhetsdatabladet for testmediene som brukes.

	Advarsel! Risiko for mindre personskade for personer med overfølsomhet overfor mineralbaserte oljer. Bruk egnet håndbeskyttelse ved håndtering av produkter eller mineraloljer eller syntetiske oljer.
	Advarsel! Risiko for mindre personskade og/eller skade på materiale eller miljø under montering. Det må utvises forsiktighet under montering for å sikre at koplinger og hydraulisk/pneumatisk utstyr er riktig installert.
	Advarsel! Risiko for personskade som følge av at trykkbærende deler skytes ut på grunn av for høyt trykk i systemet.
	Advarsel! Risiko for hydraulisk injisering. Skal kun brukes under MAWP med olje og egnet pumpe i samsvar med (sikkerhets-) forskrift (2016) om trykkpåkjent utstyr eller relevant lokalt alternativ ved bruk i utlandet.

5 KLARGJØRING

- Inspiser enheten visuelt for å sikre at det ikke er skade på tetningskjeplene, elastomertetningen, gjengene eller huset til testadapteren. Hvis det er tvil om integriteten til testadapteren eller noen av komponentene, må arbeidet stoppes umiddelbart, utstyret settes i karantene og Siemens Energys tekniske avdeling kontaktes.
- Rengjør testadapteren med isopropanolservietter eller en egnet lofri klut og isopropanol, og vær spesielt oppmerksom på tetningskjeplens overflate.

6 PROSESS

1. Se tegning T31549 og tilhørende BOM.
2. Kontroller at de to O-ringene (20) er montert på testadapteren (10), og at O-ringene (60) er montert på flensadapteren (50).
3. Hvis en TC6A-512 testes, må Seal Energiser-pluggen (70) monteres på testadapteren (10).

Merk: Hvis en TC6A-716 testes, må Seal Energiser-pluggen (element 70 på T31549) fjernes. Hvis den ikke fjernes, kan det føre til at dry mate-kontaktpinnen på TC6A-716 blir skadet.

4. Monter testadapterenheden på konnektoren som skal testes. Kontroller at flensadapterhuset sitter tett mot bunnen av slangeopphenget
5. Monter hetteskruene (30) og skivene (40) etter behov, og stram dem for hånd før de strammes til en verdi på 54 Nm (40 lbf ft).
6. Fest slangen fra testutstyret til testadapteren (10), stram til 20 Nm (14,75 lbf ft)
7. Utfør testen som angitt i den tilhørende installasjonsprosedyren, og overhold testadapterens MAWP på 1086 bar (15 750 psi), som ikke må overskrides.

Viktig merknad! Ved bruk av denne adapteren i konfigurasjonen med 2 bolter må testtrykket IKKE OVERSTIGE 10 000 psi.

Merk: Installasjonsprosedyren som brukes vil være prosjektavhengig, og er forskjellig for TC6A-512 og TC6A-716. Disse er oppført på det aktuelle produktdatabladet.

8. Når testen er fullført, reduserer du trykket til omgivelsestrykk og fjerner oljeslangen.
9. Løsne hetteskruene og fjern testadapterenheden fra slangeopphenget.
10. Tørk opp eventuelle oljerester fra testadapteren og konnektoren som testes.
11. Gjenta den visuelle kontrollen som beskrevet i avsnitt 5.

SLUTT PÅ PROSEDYREN